

RIBP.IZP.271.1.4.2016

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia o zmianie – modyfikacji treści zamieszczonego ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem**”, zgodnie z treścią w niżej określonym zakresie:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA, otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik nr 1 do SIWZ nr RIBP.IZP.271.1.4.2016

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA dot.: „ Zakupu ciągnika rolniczego wraz z osprzętem” .

I. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę:

-fabrycznie nowego ciągnika rolniczego – 1 szt

z następującym wyposażeniem:

- fabrycznie nowy pług do odśnieżania 1 – szt.

- fabrycznie nowa kosiarka bijakowa - 1 szt.

II. Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

1. Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
	Rok produkcji: nie starszy niż 2015 r.
1.	Moc silnika min. 85 KM max 95 KM
2.	Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM
3.	Układ kierowniczy hydrostatyczny
4.	Skrzynia biegów mechaniczna, zsynchronizowana, z rewersem i reduktorem min. 12/12
5.	Prędkość drogowa min. 38 km/h
	Instalacja pneumatyczna min. jednoobwodowa
6.	Napęd na cztery koła 4x4
7.	WOM tylny min. dwie prędkości
8.	Pompa hydrauliczna – wydatek min min 50l/min
9.	Udźwig podnośnika nie mniejszy niż 3000 kg
10.	Trzypunktowy układ zawieszenia- tylny
11.	Ilość szybkozłączy hydrauliki: min. 3 pary (3 sekcyjna), wolny spływ do obiegu
12.	Zaczepty: dolny transportowy z regulacją ustawienia wysokości, oraz zaczep rolniczy
13.	TUZ przedni
14.	Hamulec postojowy niezależny
16.	Kabina fabryczna, 2 – drzwiowa, ogrzewana, wentylacja (dopuszczalna klimatyzacja), okno tylne uchylne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterko boczne (2 szt.), reflektory przednie i tylne na dachu kabiny, obrotowa lampa ostrzegawcza
17.	Instrukcja obsługi w j. polskim
19.	Minimum 24 miesiące gwarancji

2. PŁUG DO ODŚNIEŻANIA Z UCHYLNymi LEMIESZAMI

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Rok produkcji: nie starszy niż 2015 r.
2.	Zmienna szerokość robocza max 205cm min. 1650 cm, Hydraulicznie niezależnie przestawiane 2 odkładnice
3.	Zabezpieczenie najazdowe na lemiesz i ramię
4.	Listwa zgarniająca gumowa
5.	Pełna regulacja ustawienia lemiesz hydrauliczna
6.	Koła podporowe
7.	Oświetlenie LED – 12 V
8.	Stopka podporowa
9.	Mocowanie poprzez ramkę na przedni TUZ - ciągnika
10.	Minimum 24 miesiące gwarancji

3. Kosiarka bijakowa tylna- boczna

L.p.	Wymagania minimalne Zamawiającego
1.	Rok produkcji: nie starsza niż 2015 r.
2.	Szerokość robocza min. 160 cm – max. 180 cm.
3.	Przesunięcie boczne min.120 cm
4.	Liczba bijaków nie mniej niż 16, dopuszczalne wymienne elementy robocze
5.	Prędkość WOM 540
6.	Wałek WOM
7.	Najazdowy mechanizm bezpieczeństwa

8.	Regulacja ustawienia roboczego hydrauliczna
9.	Możliwość mulczowania terenu o nachyleniu wynoszącym do 90 stopni w górę i do 50 stopni w dół
10.	Podłączenie do ciągnika za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia
11.	Minimum 24 miesiące gwarancji

III. Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy: fabrycznie nowy ciągnik rolniczy (rok prod. nie starszy niż 2015 r.), fabrycznie nowy pług do odśnieżania z uchylnymi lemieszami (rok prod. nie starszy niż 2015 r.), fabrycznie nową kosiarkę bijakową tylną do poboczy i rowów (rok prod. nie starszy niż 2015 r)
2. Ciągnik musi posiadać aktualną homologację zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisie art.70b i nast. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym .
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko we własnym zakresie tj. własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.
4. Wraz z urządzeniami Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wystawiony dla tych urządzeń certyfikat znaku bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polską Normą.
5. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną (wraz z instrukcją obsługi i z katalogiem części osprzętu w języku polskim oraz części składowych wchodzących w skład wyposażenia, wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego) kartę gwarancyjną w języku polskim oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
7. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wymagany czas na podjęcie fizycznych czynności serwisowych – do 24 godzin.
8. Ciągnik wraz z osprzętem i stanowiące przedmiot zamówienia winny być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2015.
9. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi na terenie siedziby Zamawiającego szkolenie wyznaczonych osób w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia .
10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesiące gwarancji jakości na ciągnik (kryterium oceny ofert). Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na pozostałe elementy przedmiotu zamówienia.

11. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii (usterek) w tym obejmujące dojazd serwisanta, transport przedmiotu sprzedaży do jego siedziby i z powrotem oraz wymianę materiałów i części (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca.

Wszystkie, zastosowane w trakcie realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, części mają być oryginalne i fabrycznie nowe.

12. W dniu odbioru ciągnika rolniczego wraz z osprzętem zostanie sporządzony protokół odbioru.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Henryk Banaś 48 6110 103

2. Załącznik do formularza ofertowego nr 1 do SIWZ nr RIBP.IZP.271.1.4.2016 otrzymuje następujące brzmienie:

Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

1. Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Spełnia	Nie spełnia
	Rok produkcji nie starszy niż 2015 r.		
1.	Moc silnika min. 85 KM max 95 KM		
2.	Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM		
3.	Układ kierowniczy hydrostatyczny		
4.	Skrzynia biegów mechaniczna, zsynchronizowana, z rewersem i reduktorem min. 12/12		
5.	Prędkość drogowa min. 38 km/h		
	Instalacja pneumatyczna min. jednoobwodowa		
6.	Napęd na cztery koła 4x4		
7.	WOM tylny min. dwie prędkości		
8.	Pompa hydrauliczna – wydatek min min 50l/min		
9.	Udźwig podnośnika nie mniejszy niż 3000 kg		

10.	Trzypunktowy układ zawieszenia- tylny		
11.	Ilość szybkozłączy hydrauliki: min. 3 pary (3 sekcyjna), wolny spływ do obiegu		
12.	Zaczepty: dolny transportowy z regulacją ustawienia wysokości, oraz zaczep rolniczy		
13.	TUZ przedni		
14.	Hamulec postojowy niezależny		
16.	Kabina fabryczna, 2 – drzwiowa, ogrzewana, wentylacja (dopuszczalna klimatyzacja), okno tylne uchylne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterko boczne (2 szt.), reflektory przednie i tylne na dachu kabiny, obrotowa lampa ostrzegawcza		
17.	Instrukcja obsługi w j. polskim		
19.	Minimum 24 miesiące gwarancji		

2. PŁUG DO ODŚNIEZANIA Z UCHYLNymi LEMIESZAMI

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Spełnia	Nie Spełnia
1.	Rok produkcji: nie starszy niż 2015 r.		
2.	Zmienna szerokość robocza max 205cm min. 180 cm, Hydraulicznie niezależnie przestawiane 2 odkładnice		
3.	Zabezpieczenie najazdowe na lemiesz i ramię		
4.	Listwa zgarniająca gumowa		
5.	Pełna regulacja ustawienia lemiesz hydrauliczna		
6.	Koła podporowe		
7.	Oświetlenie LED – 12 V		

8.	Stopka podporowa		
9.	Mocowanie poprzez ramkę na przedni TUZ ciągnika		
10.	Minimum 24 miesiące gwarancji		

3. Kosiarka bijakowa tylna - boczna

L.p.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Spełnia	Nie spełnia
1.	Rok produkcji nie starszy niż 2015 r.		
2.	Szerokość robocza min. 160 cm – max. 180 cm.		
3.	Przesunięcie boczne min. 120 cm		
4.	Liczba bijaków nie mniej niż 16, dopuszczalne wymienne elementy robocze		
5.	Prędkość WOM 540		
6.	Wałek WOM		
7.	Najazdowy Mechanizm bezpieczeństwa		
8.	Regulacja ustawienia roboczego hydrauliczna		
9.	Możliwość mulczowania terenu o nachyleniu wynoszącym do 90 stopni w górę i do 50 stopni w dół		
10.	Podłączenie do ciągnika za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia		
11.	Minimum 24 miesiące gwarancji		

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.