

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku byłej PSP w Bąkowcu w części na lokale socjalne, świetlicę, bibliotekę i pomieszczenia OSP wraz ze zmianą konstrukcji dachu w Bąkowcu
ADRES INWESTYCJI : gm. Garbatka-Letnisko nr ewid. gruntu 131/4 ark 1 obręb 0002 Bąkowiec
INWESTOR : Gmina Garbatka-Letnisko
ADRES INWESTORA : 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Sadowski, 26-670 Pionki, ul.Obrońców Ojczyzny 41
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kw 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kosztorys uwzględnia zakres prac dotyczący pomieszczeń socjalnych wynikający ze zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku byłej PSP w Bąkowcu

Kosztorys NIE uwzględnia pozostałego zakresu prac dotyczącego przebudowy budynku byłej PSP w Bąkowcu. Prace te objęte zostały odrębną procedurą przetargową, należy jednak w wycenie uwzględnić ten fakt np. w zakresie koordynacji prac.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2016

Data zatwierdzenia

Dane liczbowe

Długość - 28,21m

Szerokość - 9,87-11,55m

Wysokość od poz. terenu do kalenicy 10,55m

Powierzchnia zabudowy 311,68m²

Powierzchnia użytkowa parter - 245,67m²

Powierzchnia użytkowa piętro - 248,13m²

Powierzchnia całkowita - 493,80m²

Kubatura - 2933,40m³

Opis stanu istniejącego

Budynek murowany z cegły ceramicznej kratówki na zaprawie cem.-wapiennej. Stropy żelbetowe DZ-3. Pokrycie dachu - dach jednospadowy pokryty papą. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety betonowe szerokości 30cm, grubości 4cm. Ściany pomieszczeń sanitarnych na parterze /nr pom. 7, 8, 9, 10, 11, 12/ obłożone glazurą do wysokości h=160cm. Pozostałe pomieszczenia - lamperie olejne do wysokości 160cm.

Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr.130 poz.1389
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe
- Projekt budowlany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe - pomieszczenia socjalne			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	1.5*2.2*0.28	m ³	0.924	
	piętro pod nadprożami				
				RAZEM	0.924
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	8	szt.	8.000	
	piętro				
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	0.90*4+1.73*7+2.43*9	m	37.580	
	piętro				
				RAZEM	37.580
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(2.15+1.28)*3-0.9*2.05	m ²	8.445	
	piętro	(2.15+0.93)*3-0.9*2.05	m ²	7.395	
				RAZEM	15.840
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m ²		
d.1	0427-06	1.40*3.15+2.23*3.15*0.5-0.90*2.00	m ²	6.122	
	klatka	2.75*2.64-0.90*2.00	m ²	5.460	
	piętro				
				RAZEM	11.582
6	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
d.1	1306-01	38	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		m ²		
	nr 2.9	5.97	m ²	5.970	
	nr 2.8	4.31	m ²	4.310	
	nr 2.7	2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	12.980
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		m ²		
	nr 2.6	84.56	m ²	84.560	
	nr 2.2	13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	97.960
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06		m ²		
	nr 2.5	33.87	m ²	33.870	
	nr 2.4	33.29	m ²	33.290	
	nr 2.3	34.00	m ²	34.000	
	nr 2.1	33.28	m ²	33.280	
				RAZEM	134.440
10	KNR 4-01	Usunięcie z piętra budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04		m ³		
	analogia	poz.1+poz.3*0.04+poz.4*0.12+poz.5*0.12+poz.7*0.02	m ³	5.977	
				RAZEM	5.977
11	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko z kosztami utylizacji	m ³		
d.1	1103-05 + KNR 4-04 1103-04	poz.10	m ³	5.977	
				RAZEM	5.977
12	KNR 4-04	Transport materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na wysypisko z kosztami utylizacji	m ³		
d.1	1105-01 + KNR 4-04 1105-02	poz.2*0.05+poz.6*0.05+poz.8*0.02+poz.9*0.04	m ³	9.637	
				RAZEM	9.637
2	45262500-6	Roboty murarskie i murowe - pomieszczenia socjalne			
13	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	(0.86*1.66-0.85*0.9)*0.40*3	m ³	0.795	
	okna piętro	(1.73*1.68-1.5*1.5)*0.4*5	m ³	1.313	
		1.73*1.68*0.40	m ³	1.163	
		(1.74*1.66-1.5*1.5)*0.4	m ³	0.255	
	drzwi	0.98*2.05*0.3	m ³	0.603	
				RAZEM	4.129
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.2	0313-02		m ³		
	Ns2	2.40*0.16*0.10*2	m ³	0.077	
	Ns3	2.90*0.20*0.12*2*2	m ³	0.278	
	Ns4	1.40*0.16*0.10*2	m ³	0.045	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.400
15	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.2	0123-05				
	Ns2	2.40*0.16*2	m ²	0.768	
	Ns3	2.90*0.20*2*2	m ²	2.320	
	Ns4	1.40*0.16*2	m ²	0.448	
				RAZEM	3.536
16	NNRNKB	(z.VIII) Ściany o grubości 18 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²		
d.2	202 0188c-06	(1.88+15.98+2.55*2+1.75+1.04)*3.00-1.00*2.05*3	m ²	71.100	
	piętro				
				RAZEM	71.100
17	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
d.2	0313-05	2.4*2+2.9*2*2+1.4*2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
18	KNR AT-27	Wiercenie otworów pod śruby do skręcania nadproży	szt.		
d.2	0511-02				
	analogia	3+4*2+2	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
19	KNR 4-06	Skręcanie połączeń śrubami o śr. 16mm i długości 350mm	szt.		
d.2	0112-01	poz.18	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
20	NNRNKB	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²		
d.2	202 0190a-04	(5.74+2.27+3.74+0.70+2.55+2.27+3.74+2.55+0.85+0.75+1.25+5.80+1.86+1.80)*3-0.90*2.05*8	m ²	92.850	
	piętro				
				RAZEM	92.850
21	NNRNKB	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²		
d.2	202 0190a-03	0.40*3.00*3+0.28*3.00*2+0.20*3.00	m ²	5.880	
	piętro				
				RAZEM	5.880
3	45421132-8	Instalowanie okien - pomieszczenia socjalne			
22	KNR 0-19	Tylko Demontaż okien o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.3	0928-11 -				
	KNR 0-19				
	1022-11				
	analogia	2.44*2.1*9	m ²	46.116	
		1.74*1.68*8	m ²	23.386	
				RAZEM	69.502
23	KNR 0-19	Tylko Demontaż okien o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.3	0928-06 -				
	KNR 0-19				
	1022-03				
	analogia	0.86*1.66*3	m ²	4.283	
				RAZEM	4.283
24	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.3	1022-03				
	O1	0.86*0.90*3	m ²	2.322	
				RAZEM	2.322
25	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.3	1022-10				
	O3	1.48*1.48*7	m ²	15.333	
				RAZEM	15.333
26	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.3	1022-11				
	O4	1.72*1.78*9	m ²	27.554	
				RAZEM	27.554
27	KNR 0-19	Witryna wewnętrzna PCV	m ²		
d.3	1022-04				
	O5	1.40*1.50*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
28	NNRNKB	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
d.3	202 2143-02	0.9*3+1.8*9+1.5*7	m	29.400	
				RAZEM	29.400
4	45421131-1	Instalowanie drzwi - pomieszczenia socjalne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.4	KNR-W 2-02 1027-05 d5*	Drzwi wewnętrzne do lokali mieszkalnych w wersji antywłamaniowej, ościeżnica stalowa 1.00*2.05*4	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
30 d.4	KNR-W 2-02 1025-03 d1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
31 d.4	KNR-W 2-02 1026-01 d3	Ościeżnice drewniane regulowane na grubość muru 12cm 1.00*2.05*6	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
32 d.4	KNR-W 2-02 1022-01 d1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone częściowo przeszklone z kratką wentylacyjną, blokadą łazienkową (80) 0.80*2.00*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
33 d.4	KNR-W 2-02 1022-01 d3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone częściowo przeszklone zamek na wkładkę patentową 0.80*2.00*6	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
34 d.4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
5	45410000-4	Tynkowanie - pomieszczenia socjalne			
35 d.5	KNR 4-01 0701-05 piętro	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 27.50*2.64-0.86*1.66*4-1.73*1.66*7 (0.86+1.66*2)*0.15*4+(1.73+1.66*2)*0.15*7	m ² m ² m ²	 46.787 7.811	
				RAZEM	54.598
36 d.5	KNR 4-01 0701-11 piętro	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 27.50*2.00	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
37 d.5	KNR 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego poz.35	m ² m ²	 54.598	
				RAZEM	54.598
38 d.5	KNR 4-01 0624-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego poz.36	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
39 d.5	KNR 4-01 0703-03 Ns2 Ns3 Ns4	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 2.40*2*2 2.90*2 1.40*2	m m m m	 9.600 5.800 2.800	
				RAZEM	18.200
40 d.5	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.39*0.15	m ² m ²	 2.730	
				RAZEM	2.730
41 d.5	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm poz.39/2	m m	 9.100	
				RAZEM	9.100
42 d.5	KNR K-04 0101-03 piętro ściany	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni ściany 1.3 (10.27+1.24)*3.00-1.74*1.66-0.86*1.66*2 1.4 (1.84+3.80)*3.00-0.86*1.66-0.90*2.00 1.5 (2.58+3.98)*3.00-0.90*2.00-1.50*2.05 2.3 1.73*3.00-0.93*2.05 2.4 2.55*3.00 1.2 8.70*3.00-0.98*2.00 1.1 (9.06+0.47)*3.03-1.50*2.05 2.1 2.2 23.07*3.00-1.50*2.05-2.43*2.10*2 2.4 2.55*3.00 3.1 3.2 21.89*3.00-0.97*2.05-2.40*2.10*2 3.3 2.90*3.00-0.97*2.05 3.4 3.10*3.03 4.4 4.78*3.00-0.90*2.05 4.5 4.50*3.00-0.90*2.05*2 4.3 14.94*3.00-(0.83+0.90)*2.05-2.40*2.10 4.1 7.51*3.00-2.40*2.10	m ²	 28.786 13.692 14.805 3.284 7.650 24.140 25.801 55.929 7.650 53.602 6.712 9.393 12.495 9.810 36.234 17.490	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4.2	11.18*3.00-2.40*2.10 A (obliczenia pomocnicze)		28.500 =====	
				355.973	
	piętro sufitu				
	1.3	12.10		12.100	
	1.4	4.63		4.630	
	1.5	8.70		8.700	
	2.3	6.10		6.100	
	2.4	5.85		5.850	
	1.2	15.63		15.630	
	1.1	17.79		17.790	
	2.1 2.2	24.52+8.00		32.520	
	2.4	5.85		5.850	
	3.1 3.2	25.04+8.00		33.040	
	3.3	6.38		6.380	
	3.4	7.45		7.450	
	4.4	7.20		7.200	
	4.5	4.05		4.050	
	4.3	13.47		13.470	
	4.1	13.74		13.740	
	4.2	15.18		15.180	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
		(poz.A+poz.B)*0.10	m ²	209.680 56.565	
				RAZEM	56.565
43	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.5	0704-02	poz.16*2	m ²	142.200	
	ściany nowe	poz.20*2	m ²	185.700	
		poz.21*2	m ²	11.760	
				RAZEM	339.660
44	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.5	0803-03	poz.43	m ²	339.660	
				RAZEM	339.660
45	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.5	0711-03	poz.13*2/0.40	m ²	20.645	
		poz.35	m ²	54.598	
				RAZEM	75.243
46	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.5	0711-15	poz.36	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
47	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.5	0705-02	poz.39	m	18.200	
				RAZEM	18.200
6	45262300-4	Podłoża i posadzki - pomieszczenia socjalne			
48	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.6	0608-03	Płyta styropianowa samogasnąca EPS TERMO DACH PODŁOGA 038 W/mK 1000x500x40mm			
	piętro	12.10+4.69+8.70+33.00+8.10+5.85+7.45+7.70+4.05+15.18+13.47+13.47+8.00+25.04+24.52+8.00+17.79+15.63	m ²	232.740	
				RAZEM	232.740
49	KNR-W 2-02	Izolacje z folii budowlanej na sucho poziome - jedna warstwa	m ²		
d.6	0615-01	poz.48	m ²	232.740	
				RAZEM	232.740
50	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta"	m ²		
d.6	202 1127-01 + NNRNKB	poz.48	m ²	232.740	
	202 1127-03			RAZEM	232.740
51	KNR W-01	Posadzka na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m ²		
d.6	0206-02	Siatka zbrojeniowa 10x10 1000x2000 fi 3.0			
		poz.50	m ²	232.740	
				RAZEM	232.740
7	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg - pomieszczenia socjalne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.7	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m ²		
	pokoje	poz.48 -(15.63+17.79+24.52+24.05+13.47+15.18)	m ² m ²	232.740 -110.640	
				RAZEM	122.100
53 d.7	KNR AT-42 0102-04	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje cementowe	m ²		
		poz.49	m ²	232.740	
				RAZEM	232.740
54 d.7	KNR AT-42 0105-03	Okładziny podłogowe na kleju cementowym: płytki o wymiarach 50x50cm wewnątrz pomieszczeń	m ²		
		poz.49	m ²	232.740	
				RAZEM	232.740
55 d.7	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
	pokoje	15.63+17.79+24.52+24.05+13.47+15.18	m ²	110.640	
				RAZEM	110.640
8	45432000-4	Ścienne okładziny ceramiczne - pomieszczenia socjalne			
56 d.8	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	piętro				
	1,4	(9.11-0.90)*2.05-0.40*0.90	m ²	16.471	
	3,4	(11.81-0.9)*2.05	m ²	22.366	
	4,4	(12.08-0.90)*2.05	m ²	22.919	
	2,4	(10.75-0.90)*2.05	m ²	20.193	
				RAZEM	81.949
57 d.8	KNR AT-42 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.56	m ²	81.949	
				RAZEM	81.949
58 d.8	KNR AT-42 0104-07	Okładziny ścienne na kleju cementowym: w pomieszczeniach mokrych płytki o wymiarach 30x60cm	m ²		
		poz.56	m ²	81.949	
				RAZEM	81.949
9	45442110-1	Malowanie - pomieszczenia socjalne			
59 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.42/0.10	m ²	565.650	
		poz.63+poz.65	m ²	76.784	
		-poz.56	m ²	-81.949	
				RAZEM	560.485
60 d.9	KNR K-04 0201-10	Malowanie powierzchni wewnętrznych - gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.59	m ²	560.485	
				RAZEM	560.485
61 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.42A	m ²	355.973	
				RAZEM	355.973
62 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.42B	m ²	209.680	
				RAZEM	209.680
63 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
	z.sz.2.3. klatka	19.17*3.52+10.74*2.67	m ²	96.154	
		-poz.64	m ²	-41.010	
				RAZEM	55.144
64 d.9	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
	z.sz.2.3. klatka	(11.18+3.88+4.40+1.62+2.74+1.85+2.67-1.00)*1.5	m ²	41.010	
				RAZEM	41.010
65 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
	z.sz.2.3. klatka	10.82*2	m ²	21.640	
				RAZEM	21.640
66 d.9	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		poz.43	m ²	339.660	
				RAZEM	339.660
10	45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.10	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do półek śrubami lub spawane 4.40+2.67+1.50	m m	 8.570	
				RAZEM	8.570