

TABELA WYRÓWNAŃ

1

przekrój	km			wyrównanie				frezowanie			
			odległość	powierzchnia	średnia powierzchnia	objętość	objętość narastająco	powierzchnia	średnia powierzchnia	objętość	objętość narastająco
			m	m2	m2	m3	m3	m2	m2	m3	m3
ul. Fabryczna											
P1	0+	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
P2	0+	2,78		0,00				0,00			
			13,04		0,29	3,78			0,00	0,00	0,00
P3	0+	15,82	24,91	0,58	0,81	20,05		3,78	0,00	0,00	0,00
P4	0+	36,47	23,28	1,03	0,87	20,25		23,83	0,00	0,00	0,00
P5	0+	59,75	23,67	0,71	0,39	9,23		44,09	0,00	0,00	0,00
P6	0+	83,42	24,65	0,07	0,04	0,86		53,32	0,00	0,00	0,00
P7	0+	108,07	15,70	0,00	0,00	0,00		54,18	0,00	0,00	0,00
P8	0+	123,77		0,00				54,18	0,00		0,00

Ilość betonu asfaltowego AC16W na wyrównanie (Mg)=54,18m3*2,4Mg/m3=130,03 Mg