

WYKAZ OKIEN I DRZWI 1 : 100

| SYMBOL | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | L1 | D9-c | D11-c | D13-c | DZ1 | DW1 | DW2 | DW3 | Roll |
|--|------------|-----|-----|-----|-----|--|-----------------------------------|-------|-------|------------|-----|-----|-----|------------|
| OŚCIEŻNICE | ALUMINIOWE | | | | | | STALOWE UNIVERSALNE LUB DREWNIANE | | | ALUMINIOWE | | | | ALUMINIOWE |
| SCHEMAT 1:50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| WYMIARY W ŚWIELE | | | | | | PUSTAKI SZKLANE - 110szt. RAZEM - 6 x 110 = 660szt. | | | | | | | | |
| OŚCIEŻNICY | H | | | | | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| WYMIARY W ŚWIELE | H | 150 | 150 | 425 | 440 | 440 | 80 | 90 | 100 | 140 | 140 | 140 | 190 | — |
| OŚCIEŻY | Hb | 90 | 270 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| PARTER | | 1 | 1 | — | — | 6 | 2 | 6 | 13 | 9 | — | 1 | 1 | 1 |
| PIĘTRO | | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — |
| RAZEM SZT. | | 18 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | 6 | 13 | 9 | — | 1 | 1 | 1 |
| UWAGI | | | | | | OKNA Z PROFILU ALUMINIOWYCH POWIEKANYCH, JEDNORAMOWE, DWUSZYBOWE Z NAWIEWNIKAMI (30x30), MONTOWANYMI W GÓRNYCH POZIOMYCH PROFILACH OKIEN O1, O2, OKNA O1 I O2 ANTYWIEJAMOWE KLASY ROZ 2 SZYB P4A, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA U < 1,1, OKNA SĄŁ O3 Z KWATERAMI UCHYLNYMI STEROWALNYMI ELEKTRYCZNIE, OKNA SĄŁ O3 Z KWATERAMI UCHYLNYMI STEROWALNYMI ELEKTRYCZNIE. | | | | | | | | |
| | | | | | | PUSTAKI SZKLANE TYP TYP 19198 - KLASBCHT / CLARTY O WYM. 19 x 19 x 8 CM W KOLORZE ZIELONYM JASNYM | | | | | | | | |
| | | | | | | DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PEYTON, POWIERZCHNIA WYKONCZONA LAMINATEM DREWNOPODOBNYM, TROJZAWISOWE, OCIECIE NICE TYPOWE STALOWE LUB DREWNIANE DOSTAWIANE, DRZWI DO POM. SANITARNYCH ORAZ W POM. PORZĄDKOWYM WYPOSA TYP W KRATKI LUB OTWORY NAWIEWNE, DRZWI DO KOTŁOWNI I MIĘDZY BUDYNKEM ISTNIEJĄCYMI I PROJEKTOWANYMI P.PO . O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30. | | | | | | | | |
| | | | | | | DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PROFILU ALUMINIOWYCH, ANTYWIEJAMOWE KLASY ROZ Z SZYB P4A WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U < 1,5, DRZWI WYPOSA TYP W SAMOZAMYKACZ. | | | | | | | | |
| | | | | | | DRZWI WEWNĘTRZNE Z PROFILU ALUMINIOWYCH, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, DRZWI DWO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30, DRZWI WYPOSA TYP W SAMOZAMYKACZ. | | | | | | | | |
| | | | | | | ROLETA WEWNĘTRZNA Z PROFILU ALUMINIOWYCH, POLNOSZOWA MECHANICZNA, WYKONCZONA LAMINATEM DREWNOPODOBNYM. | | | | | | | | |
| ILOŚĆ NAWIEWNIKÓW OGÓŁEM DLA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH OKIEN WYNOŚI 12szt. | | | | | | | | | | | | | | |

INWESTOR:

Gmina Garbatka Letnisko

26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1

BIURO PROJEKTOWE:

M

AREL-PROJEKT

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH

OBJEKT:

Hala sportowa z zapleczem

ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom

Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: biuro@arel-projekt.pl

ADRES:

Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290

PROJEKTOWALCA:

DATA I PROJEKTOWANIE:

08.2016

WYKONAWCA:

DATA I PROJEKTOWANIE:

08.2016

WYKAZ OKIEN I DRZWI

SKALA: 1:100

NR PROJEKTU: 5/16

WYKAZ OKIEN I DRZWI

NR ARCH.: 8

NR RYS.: 8

Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone