

Krzeszów, 2 maja 2016

INTERPLASTIC
Roger Żółtowski
Tuchom,
ul. Gdyńska 45,
80-209 Chwaszczyno.

Dotyczy: postępowanie na „Dostawę urn wyborczych”

W nawiązaniu do naszego zapytania ofertowego w sprawie zakupu nowych urn wyborczych Urząd Gminy w Krzeszowie udziela odpowiedzi na zadane przez Was pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby urna (boczne ściany urny, dno i pokrywa) wykonana była z monolitu poliwęglanu litego przezroczystego o gr. 3 mm zgodnie z uchwałą PKW z dnia 11.04.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (nie dopuszcza się urny wykonanej z transparentnego tworzywa PMMA - szkła akrylowego)?

Tak. Wymaga się by urna była wykonana zgodnie z uchwałą PKW z dnia 11.04.2016 /M.P. poz. 312 z późn. zm./ w sprawie wzorów urn wyborczych w związku z czym nie dopuszcza się urny wykonanej z transparentnego tworzywa PMMA - szkła akrylowego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie cztery górne krawędzie boków urny zagięte były do jej wnętrza pod kątem 90o, co usztywni konstrukcję urny?

Tak. Wymaga się aby wszystkie cztery górne krawędzie boków urny winny być zagięte do jej wnętrza pod kątem 90o, co usztywni konstrukcję urny?

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu wyeliminowania możliwości skaleczenia narożniki pokrywy i dna były zaokrąglone?

Tak. Wymaga się aby w celu wyeliminowania możliwości skaleczenia narożniki pokrywy i dna były zaokrąglone.

Pytanie 4

Czy w celu poprawy estetyki urny Zamawiający wymaga zastosowania w dnie podkładek żelowych o wymiarach 25x25x4-5mm zamiast filcowych?

Tak. Wymaga się zastosowania w dnie podkładek żelowych o wymiarach 25x25x4-5mm zamiast filcowych.

Pytanie 5

Czy w celu poprawy estetyki urny Zamawiający wymaga zastosowania w dnie pięciu podkładek, w tym: - po jednej w każdym narożniku (razem cztery), - jedna po środku dna (co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców)?

Tak. Wymaga się zastosowania w dnie pięciu podkładek, w tym: - po jednej w każdym narożniku (razem cztery), - jedna po środku dna (co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców)

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby urna posiadała uchwyty składane, które całą swoją powierzchnią przylegają do boku urny? Tego typu rozwiązanie: - eliminuje możliwość okaleczenia się o wystające uchwyty i jednocześnie uszkodzenie urny, - zmniejsza wielkość opakowania, w którym urna jest dostarczana i przechowywana, a przez to wielkość powierzchni niezbędnej na przechowywanie urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Tak. Wymaga się aby urna posiadała uchwyty składane, które całą swoją powierzchnią przylegają do boku urny.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby krawędzie otworu wrzutowego zagięte były do wnętrza urny, co usztywnia konstrukcję wieka urny (i ma bezpośredni wpływ na żywotność urny) oraz ułatwia wyborcom wrzucanie kart do głosowania, uniemożliwiając ich wyjęcie z urny, a jednocześnie eliminuje możliwość skaleczenia się o krawędzie otworu wrzutowego?

Tak. Wymaga się aby krawędzie otworu wrzutowego zagięte były do wnętrza urny.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga aby opakowania, w których będzie dostarczana urna (owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym), służyły do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami?

Tak. Wymaga się aby opakowania, w których będzie dostarczana urna (owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym), służyły do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga aby do łączenia ścian i dna w urnie dla obwodu głosowania do 750 wyborców użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:

- ściana: minimum 5 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 4 na każdym z czterech boków (uwaga skrajne maksymalnie 20-25mm od narożnika)?

Tak. Wymaga się aby do łączenia ścian i dna w urnie dla obwodu głosowania do 750 wyborców użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:

- ściana: minimum 5 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 4 na każdym z czterech boków (uwaga skrajne maksymalnie 20-25mm od narożnika)

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga aby do łączenia ścian i dna w urnie dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:

- ściana: minimum 6 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (uwaga skrajne maksymalnie 20-25mm od narożnika)?

Tak. Wymaga się aby do łączenia ścian i dna w urnie dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:

- ściana: minimum 6 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (uwaga skrajne maksymalnie 20-25mm od narożnika)

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga aby do łączenia ścian i dna w urnie dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb niepełnosprawnych użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:

- ściana: minimum 5 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (uwaga skrajne maksymalnie 20-25mm od narożnika)?

Tak. Wymaga się aby do łączenia ścian i dna w urnie dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb niepełnosprawnych użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:
- ściana: minimum 5 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (uwaga skrajnie maksymalnie 20-25mm od narożnika)

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga aby do łączenia ścian i dna w urnie pomocniczej (przenośnej) użyto nitów nierdzewnych w niżej wymienionych ilościach:
- ściana: minimum 4 na każdym z dwóch pionów - dno: minimum 3 na każdym z czterech boków (uwaga skrajnie maksymalnie 20-25mm od narożnika)?

Nie dotyczy. Taka urna zgodnie z ofertą nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urny?

Tak. Wymaga się udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urny.

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski