



warstwa ścierna z betonu asfaltowego standard I wg. PN 74/S-96022, warstwa grubości 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego zagęszczana mechanicznie-grubości 6 cm

podbudowa tłuczniowa z kruszyw łamanych twardych 0-31,5 mm stabilizowanych mechanicznie-grubości 5 m, warstwa górna

podbudowa tłuczniowa z kruszyw łamanych twardych 31,5-63 mm stabilizowanych mechanicznie-grubości 10 cm, warstwa dolna

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

DROGA RELACJI

ŁUDOWINKA-MAGDALENÓW

od km 0+000 do km 2+355

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI			
RODZAJ BUDOWLI: LOKALIZACJA:		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DROGA RELACJI LUDOWINKA - MAGDALENÓW	
SKALA: 1 : 10	PROJEKTANT: techn. ZYGMENT SUREK UPR. BUD. NR GT-56/76/PII	PODPIS:	RYSUNEK NUMER
DATA: LISTOPAD 2006 r.	SPRAWOZUJĄCY: mgr inż. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI UPR. BUD. NR.IAN 4386/3/88	PODPIS:	5