

SALA GIMNASTYCZNA

1	NAZWA		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ										ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ		DRZWI STALOWE		ŚCIANKI LAMINOWANE W SANITARIATACH					
2	OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D1'		D3		D3'		D5		D6		AL3*		DS1*		SL1		SL2	
	TYP		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM OTWARCIE O 180°		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM OTWARCIE O 180° PODCIĘCIE DRZWI 2cm		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE		DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE Z NAŚWIETLENIEM GÓRNYM					
3	SCHEMAT																					
4	WYMIARY ZESTAWCZE	SxH (cm)	90x200(250)		90x200(250)		90x200		90x200		120x250		150x250		120x200(250)		90x200(250)		—		—	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	—	—	—	—
5	WYMIARY W ŚWIEtle OŚCIEZNICY	S	900		900		900		900		1200		1500		1200		900		—		—	
		H	2000		2000		2000		2000		2500		2500		2000		2000		—		—	
6	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEZNICY	Sz	1040		1040		1040		1040		1320		1620		1500		1080		1470		1800	
		Hz	2500		2500		2050		2050		2500		2500		2500		2500		2300		2300	
7	ILOŚĆ	PARTER	2	—	4	1	—	1	5	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	4	—
		PIĘTRO I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	RAZEM		2	—	4	1	—	1	5	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	4	—
8	UWAGI		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ - ODBOJNIK		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ODBOJNIK -SAMOZAMYKACZ		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ODBOJNIK		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ODBOJNIK -SAMOZAMYKACZ		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ODBOJNIK -ZAMKNIĘCIE ANTYPANICZNE Skrzydło otwieralne w świetle otworu min. 95 cm		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ODBOJNIK -ZAMKNIĘCIE ANTYPANICZNE Skrzydło otwieralne w świetle otworu min. 95 cm		DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE NP,ALUPROF MB-45, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MAŁOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - SAMOZAMYKACZ - ODBOJNIK POW. ELEMENTU: 3,75 m² Drzwi o odporności ogniowej EI30: 1szt		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE TECHNICZNE, PEŁNE, PROFIL OŚCIEŻNICY -STALOWY, SKRZYDŁA STALOWE,MAŁOWANE PROSZKOWO, WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA:MAŁOWANE NA KOLOR RAL:9007 WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ - ODBOJNIK Drzwi o odporności ogniowej EI30: 1szt					

Uwaga:
Przed zamówieniem materiałów wymiary sprawdzić na budowie.

INWESTOR GMINA WODZIERADY 98-105 WODZIERADY 24	FUNKCJA GŁ.projektant	NAZWISKO mgr inż arch. B. BONCZA TOMASZEWSKA	NR UPRAW. Rp-upr 1043/94	PODPIS		
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWIATKOWICACH	Opracował	mgr inż. A.MOSKAL				
BRANŻA ARCHITEKTURA	Opracował					
	Sprawdził		WPOM 029/2004			
TREŚĆ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		Skala 1:100		
	Data	LUTY 2016		Oznaczenie rysunku		
	Nr proj.			rewizja	branza	nr rysunku Zg-01
				0		