


LEGENDA:

WSZYSTKIE ELEMENTY, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ

(NA RYSUNKU OZNACZONE W RAMKACH):

01. Umywalka prostokątna 36 cm z otworem, z przelewem, z baterią umywalkową, stojącą, zasięg wylewki 122 mm, wysokość korpusu 163mm, jednouchwytowy typ mieszacza, kolor:chrom,
02. Zlew granitowy, czarny, jednokomorowy z ociekaczem wskim z baterią stojącą, wylewka w kształcie U, wysokość 33,3cm,jednouchwytowy typ mieszacza, kolor:chrom,
03. Miejsce na lodówkę podblatową,
04. Przesunięcie jednego gniazda, które zlokalizowane jest na wysokości ok 30cm nad posadzką i dodanie dwóch nowych gniazd na wysokości 120cm nad posadzką
05. Kranik ze złączką
06. Umywalka prostokątna z otworem z przelewem, głębokość 42cm, szerokość 50cm, z baterią umywalkową, stojącą, zasięg wylewki 122 mm, wysokość korpusu 163mm, jednouchwytowy typ mieszacza, kolor:chrom,
07. Dozownik na mydło 500ml, pojemnik w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk,
08. Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk, do 400 ręczników,
09. Pojemnik na papier toaletowy, pojemnik w kolorze białym, wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk,
10. Szczotka wc "tuba" wykonana ze stali nierdzewnej malowana proszkowo na biało, Ø9cm, wys. 40cm, mocowana do ściany
11. Mały kosz na nieczystości, poj.4,5l, malowany proszkowo na biało,wyposażony w podnoszoną pokrywę mocowany do ściany,
12. Kosz na odpady otwarty 27l., ze stali nierdzewnej matowej, w kształcie prostopadłościanu,
13. Lustro w ramie, zawieszane, wymiar całkowity 50x66cm,
14. Lustro w ramie, zawieszane, wymiar całkowity 60x80cm,
15. Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa, zamykany na kluczyk, do 400 ręczników,
16. Lustro w ramie, zawieszane, wymiar całkowity 50x100cm
17. Uchwyt ścienny uchylny, dł.60cm, wierzch górnej poziomej części na wysokości 90cm,
18. Obudowa skrzynkowa na grzejnik, z płyty mdf lakierowanej
19. Umywalka dla niepełnosprawnych 65 cm, z otworem bez przelewu wierzch na wysokości 80cm, z baterią umywalkową, stojącą, zasięg wylewki 122 mm, wysokość korpusu 163mm, jednouchwytowy typ mieszacza, kolor:chrom,

 istniejące płytki ścienne 898x328 mm,

 ściany pomalowane na kolor biały,

UWAGA:

Należy zachować dostęp do nawilzacza od przodu. Minimalne wymiary, jakie trzeba zachować wykonując obudowę nawilzacza:
od prawej min. 300 mm,
od lewej min. 50 mm,
od góry min.400 mm,
od dołu min. 400 mm,
od przodu min. 100mm.

UWAGI:

1. PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.
2. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z G.P.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, STATYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ G.P., INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
5. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI PONOSI WYKONAWCA
6. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
7. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
8. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚCI SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH NA SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY
9. OTWORY W ŚCIANACH KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
10. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROJÓW, ROZWINIĘĆ ŚCIAN
11. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻAROWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
12. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZAĆ POMIĘDZY STROPAMI – ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE)
13. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD–KAN, WENT GRAW. ITP. NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWOPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZNYMI P.POŻ.
14. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO
15. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI

Archigraf

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu

PROJEKT WYKONAWCZY

**Projekt wielobranżowy wykonawczy
(dostosowanie wykonanych prac
do nowych rozwiązań projektowych)
nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
w budynku zlokalizowanym przy ul. Leśnej 8 w Kobyłce**

INWESTOR

Miasto Kobyłka
ul.Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BRUTKOWSKI
upr. bud. nr 51-534 /87 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
MGR INŻ. ARCH. EVELINA ROBAKOWSKA




ETAP:	DATA	27.03.2020
PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:50

NAZWA RYSUNKU: 17. WC DAMSKI/DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - ARANŻACJA						
-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

NAMWA PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	TYP RYSUNKU	POZIOM	NR RYSUNKU	REWIZJA
BP-K	PW	AR	A	1	01	0

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH