

ul. Skrzetuskiego, Kobyłka

Treść


ul. Skrzetuskiego, Kobylka

Ulica 1: Alternatywa 1

Wyniki planowania..... 3

Ulica 1 do EN 13201:2015

Schröder IZYLUM 1 / 5301 / 10 LEDs 500mA NW 740 / 442623



Wyniki dla pól oceny


Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [lx] ≥ 7.50	Uo ≥ 0.40
✓ 8.02	✓ 0.46

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp)	0.019 W/lxm²
Gęstość zużycia energii	
Rozmieszczenie: IZYLUM 1 / 5301 / 10 LEDs 500mA NW 740 / 442623 (68.0 kWh/rok)	0.6 kWh/m² rok



Lampa:	1x10 LEDs 500mA NW 740
Strumień świetlny (oprawa):	2200.92 lm
Strumień świetlny (lampa):	2580.00 lm
Godziny pracy	
4000 h:	100.0 %, 17.0 W
W/km:	714.0
Rozmieszczenie:	z jednej strony na dole
Odstęp słupa:	24.000 m
Nachylenie wysięgnika (3):	5.0°
Długość wysięgnika (4):	0.000 m
Wysokość punktu świetlnego (1):	6.000 m
Nawis punktu świetlnego (2):	-0.500 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70° i powyżej:	717 cd/klm *
przy 80° i powyżej:	153 cd/klm *
przy 90° i powyżej:	1.17 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia:	G*1

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

* Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepienia D.5