

L.p.	Adres nieruchomości Kobyłka	rodzaj budynku	liczba lokali	Powierzchnia użytkowa budynku m ²	Liczba kondygnacji budynku	Charakterystyka budynku
1	ul.Belgijska 3, Kobyłka	mieszkalny	3	96,58	1	Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.Wejście do budynku od strony południowo-wschodniej.Ściany nośne i ośłonowe murowane z cegły ceramicznej.Pokrycie dachu zblachy stalowej trapezowej. Elewacje wyprawione tynkai gładkimi, częściowo cementowo-wapiennymi,częściowo cienkowarstwowym na ociepleniu.
2	ul.Bolesława Prusa 35, Kobyłka	mieszkalny	12	310,37	1	Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.Wejście do budynku od strony północno-zachodniej.Ściany nośne i ośłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo -wapiennej.Ściany docieplone w systemie ETICS.Tynki zwykłe, gładkie.Sufity podwieszone.Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej.Elewacje wyprawione tynkami mineralnymi cienkowarstwowymi.
3	ul.Bolesława Prusa 37, Kobyłka	mieszkalny	12	310,37	1	Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.Wejście do budynku od strony południowo-wschodniej.Ściany nośne i ośłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo -wapiennej.Ściany docieplone w systemie ETICS.Tynki zwykłe, gładkie.Sufity podwieszone.Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej.Elewacje wyprawione tynkami mineralnymi cienkowarstwowymi.
4	ul.Bolesława Prusa 43, Kobyłka	mieszkalny	2	44,96	1	Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony w formie kontenerowej.Wejście do budynku od strony wschodniej.Ściany z elementów warstwowych z ociepleniem jako wypełnienie konstrukcji stalowej szkieletowej-ramowej.Stołarka okienna systemowa.Stropodach z płyt warstwowych.Pokrycie z blachy stalowej trapezowej.

5	ul.Bolesława Prusa 45, Kobyłka	mieszkalny	2	45,42	1	Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony w formie kontenerowej.Wejście do budynku od strony wschodniej.Ściany z elementów warstwowych z ociepleniem jako wypełnienie konstrukcji stalowej szkieletowej-ramowej.Stołarka okienna systemowa.Stropodach z płyt warstwowych.Pokrycie z blachy stalowej trapezowej.
6	ul.Ks.Franciszka Marmo 20, Kobyłka	mieszkalny	4	236,33	3	Budynek niepodpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.Wejście do budynku od strony południowej.Ściany nośne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone w systemie ETICS.Stropy płytowe żelbetowe.Pokrycie z papy termozgrzewalnej .Odwodnienie dachu z blachy stalowej ocynkowanej.Elewacje wyprawione tynkami mineralnymi cienkowarstwowymi
7	ul.Ks.Franciszka Marmo 33, Kobyłka	mieszkalny	3	144,84	3	Budynek niepodpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.Wejście do budynku od strony południowej.Ściany nośne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone w systemie ETICS.Stropy płytowe żelbetowe.Okna PCV.Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Elewacje wyprawione tynkami mineralnymi cienkowarstwowymi.
8	ul.Nadarzyn 47, Kobyłka	mieszkalny	4	79,61	2	Budynek niepodpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.Wejście do budynku od strony wschodniej.Ściany nośne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Elewacje wyprawione tynkami gładkimi , zwykłymi.
9	ul.Nadarzyńska 15, Kobyłka	mieszkalny	4	62,88	2	Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno cementowej. Strop nad parterem typu Kleina na belkach stalowych nad poddaszem strop drewniany.Pokrycie dachowe z papy.

10	ul.Nadarzyńska 51, Kobyłka	mieszkalny	3	105,06	3	Budynek podpiwniczony, wzniesiony w formie kontenerowej. Wejście do budynku od strony północnej. Ściany nośne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Elewacja nieotynkowana- cegła.
11	ul. Nowa 3, Kobyłka	mieszkalny	8	294,2	2	Budynek podpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Wejście od strony północno-zachodniej i południowo wschodniej. Ściany nośne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. Tynki zwykłe, gładkie. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej i blachy stalowej. Elewacje wypełnione tynkami gładkimi.
12	ul. Nowa 5, Kobyłka	mieszkalny	8	293,97	2	Budynek podpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Wejście od strony północno-zachodniej i południowo wschodniej. Ściany nośne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. Tynki zwykłe, gładkie. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej i blachy stalowej. Elewacje wypełnione tynkami gładkimi.
13	ul. Elizy Orzeszkowej 3/5, Kobyłka	mieszkalny	5	165,51	2	Budynek podpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Wejście od strony północnej. Ściany nośne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Pokrycie z dachówki ceramicznej. Elewacje wyprawione tynkami gładkimi, zwykłymi.
14	ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 53, Kobyłka	mieszkalny	8	473,91	4	Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Wejście do budynku od strony wschodniej. Ściany nośne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy żelbetowe. Tynki zwykłe gładkie. stolarka okienna tradycyjna. Okna PCV. Pokrycie z papy termozgrzewalnej Elewacje wyprawione tynkami ozdobnymi.
15	ul. Serwitucka 22, Kobyłka	mieszkalny	5	126,32	2	Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Wejście do budynku od strony zachodniej. Ściany nośne i osłonowe murowane z cegły ceramicznej. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Elewacja nietynkowana

16	ul.Rumuńska 4 lokal nr 28	mieszkalny	1	48,77	5	Mieszkania usytuowane na 4 piętrze w bloku.
17	ul.Rumuńska 4 lokal nr 42	mieszkalny	1	59,93	5	Mieszkania usytuowane na parterze w bloku.
18	ul.Rumuńska 4 lokal nr 46	mieszkalny	1	59,93	5	Mieszkania usytuowane na 2 piętrze w bloku.
19	ul.Rumuńska 4 lokal nr 49	mieszkalny	1	48,91	5	Mieszkania usytuowane na 4 piętrze w bloku.
20	ul.Gen. Franciszka Żymirskiego 2,Kobyłka	bud. użyteczności publicznej Apteka	1 lokal	156,39	Apteka znajduje się na parterze w budynku	Budynek podpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.Ściany nośne i ośłonowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone. Stropy płytowe żelbetowe.Pokrycie z papy termozgrzewalnej .Odwodnienie dachu z blachy stalowej ocynkowanej.Elewacje wyprawione tynkami mineralnymi cienkowarstwowymi
21	ul. Wołomińska 1	bud. użyteczności publicznej		836	4	Budynek dwukraktowy trzypiętrowy, podpiwniczony, konstrukcja tradycyjna. Ściany konstrukcyjne piwnic są betonowe, powyżej ściany zewnętrzne murowane są warstwowo w układzie od wewnątrz: 25cm lub 38cm kratówka, ocieplone wełną mineralną 5cm, kratówka 12 lub 25cm. ściany wewnętrzne nośne murowane są z cegły pełnej klasy 100 grubości 25cm. Stropy nad piwnicą są z płyt kanałowych, nad pozostałymi kondygnacjami są płyty monolityczne krzyżowo zbrojone oparte na wieńcach na ścianach podłużnych i żebrach poprzecznych. Nad salami i holami na parterze oraz w rejonie klatki schodowej i salki konferencyjnej na I piętrze płyty stropowe żelbetowe zostały oparte na podciągach żelbetowych opartych na ścianach murowanych i słupach żelbetowych. dach jes w postaci stropodachu wentylowanego. posadowienie jest bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych wylewanch. Podstawowe dane powierzchniowe: Pow. zabudowy - 324 m2, Pow. piwnic - 245 m2, Kubatura - 4452 m3. Dla budynku wykonany został audyt energetyczny budynku w 2016r.