

Gmina Boguty-Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty-Pianki

tel. (86) 277 50 03, fax tel. (86) 277 50 03, e-mail ugbogut@wp.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

II ZMIANA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” na:

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach-Żurawicach na działce oznaczonej Nr 84”

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

ZATWIERDZAM

Boguty-Pianki, dnia 12-09-2012r.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: OEK.271.2.2012

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OEK.271.2.2012 z dnia 31-08-2012 r wprowadza następujące zmiany:

Rozdział III SIWZ otrzymuje brzmienie:

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest: **„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach-Żurawiach na działce oznaczonej Nr 84”** i obejmować będzie swym zakresem:

1. Roboty ziemne;
2. Podbudowę pod nawierzchnię boiska, w tym:

- podsypka z tłucznia i piasku zagęszczonego,

- podbudowa z kostki betonowej,

- odwodnienie i opaska boiska,

3. Nawierzchnię syntetyczną; jako równoważną nawierzchni polipropylenowej modułowej opisanej w pkt 4,2 i 7.2.4 dokumentacji projektowej oraz w pkt 4.2 przedmiaru robót oraz w ppkt 4.3.1, 4.6.3, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zamawiający dopuszcza następujące minimalne wymagania dotyczące nawierzchni modułowej polipropylenowej na boisku będącym przedmiotem zamówienia:

nawierzchnia modułowa polipropylenowa powinna mieć co najmniej następujące cechy techniczne i jakościowe:

- kształt liczba i rodzaj zatrasków oraz wymiary długości i szerokości modułu polipropylenowego nawierzchni -dowolne, zamawiający nie precyzuje kształtu modułu liczby zatrasków oraz długości i szerokości modułu.

- grubość modułów polipropylenowych minimum 14,5 mm

- zgodność z normą PN-EN 14877:2008 w zakresie:

przepuszczalności wody, wytrzymałości połączeń, wytrzymałości na ścieranie, odbicia pionowego piłki nożnej, odkształcenia pionowego, wytrzymałości w ruchu obrotowym, zużycia butami sportowymi z kolcami, toczenia piłki, amortyzacji wstrząsów z redukcją siły od 55 do 80 %, tarcia w zakresie suche/mokre- 55/90, zachowania piłki tenisowej uderzonej pod kątem, wytrzymałości na rozciąganie. Zgodność z parametrami normy wymienionymi wyżej powinna być potwierdzona certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub wynikiem badania specjalistycznego laboratorium potwierdzającego wymagane przez zamawiającego parametry nawierzchni modułowej polipropylenowej boiska.

Ponadto nawierzchnia powinna posiadać atest PZH dla nawierzchni modułowej polipropylenowej układanej na boisku na zewnątrz budynku.

4. Ogrodzenie boiska

5. Chodniki i dojazdy

6. Elementy wyposażenia boiska sportowego

1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia:

dokumentacja projektowa - załącznik nr **8** do SIWZ,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr **9** do SIWZ,
przedmiar robót, jako dokument pomocniczy – załącznik nr **10** do SIWZ.

Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy i znaki towarowe są przykładowe. W każdym przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę producenta znak towarowy lub określenie wskazujące produkt lub dostawcę dodaje się do tego wskazania wyrazy „lub równoważny”. Produkt równoważny to produkt charakteryzujący się co najmniej parametrami określonymi dla towarów, których nazwy producenta lub znak towarowy lub określenie wskazujące producenta lub dostawcę podano przykładowo. Wymagania określone dla produktów równoważnych zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 8 do SIWZ).

W przypadku składania ofert zawierających rozwiązania równoważne Wykonawca musi przedłożyć wykaz innych niż wskazanych przykładowo w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń wraz z odpowiednimi dokumentami, opisującymi ich parametry techniczne (np. karty katalogowe), pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania określone dla rozwiązań równoważnych wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji projektowej (Załącznik nr 8 do SIWZ).

W każdym przypadku określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (w tym atestów), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

W każdym przypadku wskazania w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót konkretnej nazwy podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, jako wydającego wymagany atest, certyfikat lub inny dokument, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia takich dokumentów przez równoważną „uznaną instytucję”, w rozumieniu art. 23 ust. 7 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) działającą w innych Państwach Unii Europejskiej.

2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną i technologiczną i udzielenia pisemnej gwarancji jakości należytego wykonania i użytych materiałów na okres 60 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego telefonicznie albo faksem usterek.

2.2. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy poza wykonanymi obiektami budowlanymi Wykonawca nieodpłatnie odbierze wadliwe i dostarczy naprawione części zamówienia na własny koszt.

2.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji zamówienia albo jego części.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

W Załączniku nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wprowadza się następujące zmiany:

Str. Tytułowa

Tytuł: Wielofunkcyjne boisko sportowe w Bogutach-Żurawicach zastępuje się:

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach-Żurawicach na działce oznaczonej Nr 84”

Str. 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Pkt1.1 Nazwa zamówienia otrzymuje brzmienie:

Wielofunkcyjne boisko sportowe w Bogutach-Żurawicach na działce oznaczonej nr. 84 ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni syntetycznej o wymiarach areny 32,00 x 60,00m przy Szkole Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bogutach-Piankach.

Pkt 1.4 Jednostka projektowa otrzymuje brzmienie:

Wykonawca – Projektant mgr inż. Arch. Jacek Pleskacz.

Pkt 1.5 Przedmiot i zakres robót budowlanych otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną, polipropylenowa modułową o wymiarach areny 32,00 x 60,00 m wraz z ogrodzeniem spełniającym rolę piłkochwytyw. Na arenie boiska oznaczone liniami boiska do gry: w piłkę ręczną tenisa ziemnego siatkówkę i koszykówkę. Przedmiotem zamówienia jest także wyposażenie boiska w stały sprzęt sportowy.

Boisko jest ogólnodostępne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Pkt. 1.6 Podstawowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

1	Powierzchnia zabudowy boiska w granicy ogrodzenia	2 100.00 m ²
2	Powierzchnia projektowanej płyty boiska o nawierzchni syntetycznej polipropylenowej	1 920,00 m ²
3	Wymiary całkowite boiska	35,00 x 60,00 m
4	Długość ogrodzenia boiska o wysokości 4 m	190 m

5	Piłkochwyty słupy (16 szt) stalowe lub aluminiowe wysokości 6m z siatką polietylenową do montowania na zewnątrz wymiary oczek siatki 35 x35 mm	2x 34,50 m
6	Strefa kibiców nawierzchnia kostka brukowa	2,90 x 60,00 m
7	Wypożyczenie boiska: - Bramka do piłki ręcznej stalowa 3x2m mocowana w tulejach z siatką - Bramka do piłki nożnej aluminiowa 5x2 m mocowana w tulejach z siatką. - Zestaw do koszykówki 2 x 3 słupy z tablicą i obręczą - Zestaw 3 x 2słupki do siatkówki aluminiowe mocowane w tulejach z bezstopniową regulacją zawieszenia siatki z siatką i antenkami - Zestaw 2 słupki do tenisa aluminiowe mocowane w tulejach - Stanowisko sędziego do piłki siatkowej z regulacją wysokości	szt. 2 szt. 2 szt. 3 szt. 3 szt. 1` szt. 1`

Str 2

Pkt. 1.7.4 otrzymuje brzmienie:

Boisko wygrodzić ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk wielofunkcyjnych, zamontować piłkochwyty.

Pkt. 1.7.5 Montaż elementów wyposażenia boiska otrzymuje brzmienie:

- **Bramka do piłki ręcznej stalowa 3x2m mocowana w tulejach z siatką**
- **Bramka do piłki nożnej aluminiowa 5x2 m mocowana w tulejach z siatką.**
- **Zestaw do koszykówki 2 x 3 słupy z tablicą i obręczą**
- **Zestaw 3 x 2słupki do siatkówki aluminiowe mocowane w tulejach z bezstopniową regulacją zawieszenia siatki z siatką i antenkami**
- **Zestaw 2 słupki do tenisa aluminiowe mocowane w tulejach**
- **Stanowisko sędziego do piłki siatkowej z regulacją wysokości**

Str. 4

Tytuł punktu 1.16 otrzymuje brzmienie

Klasyfikacja robót do wykonania według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane; 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Str. 5 po pkt 2.1 dodaje się tiret w brzmieniu:

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego użyte materiały winny posiadać:

- 1) europejskie aprobaty techniczne;
- 2) wspólne specyfikacje techniczne;
- 3) normy międzynarodowe;
- 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa wyżej użyte materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności wykonania z :

- 1) Polskimi Normami;
- 2) polskimi aprobatami technicznymi;
- 3) polskimi specyfikacjami technicznymi lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności wykonania równoważne wyżej opisywanym.

Pkt. 2.4 otrzymuje brzmienie:

Równoważne stosowanie materiałów.

W tekście pkt. 2.4 wyraz wariantowe i jego odmiany zastępuje się wyrazem równoważne.

Str. 7 ppkt 6.1 dodaje się tiret w brzmieniu

- lub inne certyfikaty i deklaracje zgodności o których mowa w pkt 2.1 niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Str. 10 Pkt 10 Dokumenty i odniesienia otrzymuje brzmienie:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Aktualizacja i uzupełnienie projektu Wielofunkcyjne boisko sportowe w Bogutach-Żurawicach na działce oznaczonej nr 84

Ppkt 10.1 i 10.2 nie ulegają zmianie.

Str. 18 ppkt 4.3.1 otrzymuje brzmienie:

Nawierzchnia polipropylenowa modułowo elastyczna montowana z gotowych elementów – modułów o wysokości minimum 14,5 mm przystosowanych do montażu na boiskach zewnętrznych. Moduły na powierzchni zewnętrznej ażurowe w kształcie rąbu lub prostokąta lub kwadratu od spodu specjalnie wyprofilowany ruszt słupkowy. Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni modułowej polipropylenowej na boisku będącym przedmiotem zamówienia:

Nawierzchnia modułowa polipropylenowa powinna mieć co najmniej następujące cechy techniczne i jakościowe:

- kształt liczba i rodzaj zatrzasków oraz wymiary długości i szerokości modułu polipropylenowego nawierzchni –dowolne, zamawiający nie precyzuje kształtu modułu liczby zatrzasków oraz długości i szerokości modułu.

- grubość modułów polipropylenowych minimum 14,5 mm

- zgodność z normą PN-EN 14877:2008 w zakresie:

przepuszczalności wody, wytrzymałości połączeń, wytrzymałości na ścieranie, odbicia pionowego piłki nożnej, odkształcenia pionowego, wytrzymałości w ruchu obrotowym, zużycia butami sportowymi z kolcami, toczenia piłki, amortyzacji wstrząsów z redukcją siły od 55 do 80 %, tarcia w zakresie suche/mokre- 55/90, zachowania piłki tenisowej uderzonej pod kątem, wytrzymałości na rozciąganie. Zgodność z parametrami normy wymienionymi wyżej powinna być potwierdzona certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub wynikiem badania specjalistycznego laboratorium potwierdzającego wymagane przez zamawiającego parametry nawierzchni modułowej polipropylenowej boiska. Ponadto nawierzchnia powinna posiadać atest PZH dla nawierzchni modułowej polipropylenowej układanej na boisku zewnętrznym.

Str 19 ppkt. 4.6.3 skreśla się zdanie drugie do przecinka włącznie w brzmieniu:

Moduły mocowane ze sobą 20 zatrzaskami typu „move”, pozostała część zdania otrzymuje

Brzmienie: Boisko projektowane jest w 3 kolorach. W czwartym zdaniu skreśla się „8cm.”i zastępuje zwrotem o szerokości zgodnej z wymaganiami stawianymi przez Federację Sportowe. Dodaje się zdanie w brzmieniu:

Nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa przymocowana po zewnętrznym obwodzie płyty boiska metalową nierdzewną listwą dociskową do podbudowy betonowej.

Str 21 pkt 5.6 określone wymiary fundamentu blokowego 40x50x100 cm zastępuje się zwrotem wymiary fundamentu blokowego o wymiarach 28x28 x100 cm.

W Załączniku nr 10 Przedmiar robót wprowadza się następujące zmiany:

poz. 19 kolumna opis i wyliczenia - Utwardzenie placu pomiędzy boiskiem a domem nauczyciela uzupełnia się zapis w sposób następujący : Kolumna **Opis i wyliczenia poz 19 otrzymuje brzmienie:** Utwardzenie placu pomiędzy boiskiem a domem nauczyciela - z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

$15,00m \times 5,50m = 82,50m^2$

$30,00m \times 3,50m = 105,00m^2$

$10,00m \times 4,50m = 45,00m^2$

Razem 232.50 m²

Rozdział XI otrzymuje brzmienie

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.Oferta musi być złożona w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 107, w terminie do: 21.09.2012 r. godzina 11:00.

Godziny pracy Urzędu Gminy Boguty-Pianki: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

2. Ofertę należy złożyć w kopercie/ zamkniętym opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie bez uszkodzenia tego opakowania oraz zapoznania się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert. Koper-
tę/zamknięte opakowanie winno być oznaczone Nazwą /firmą/ i adresem Wykonawcy zaadresowane na adres:

Gmina Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45; 07-325-Boguty-Pianki oraz opisane

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach-Żurawiach na działce oznaczonej Nr 84”.

Nie otwierać przed dniem 21.09.2012 r. godz. 12:00.

Nazwą /firmą/

adres Wykonawcy

Gmina Boguty-Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325-Boguty-Pianki

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach-Żurawiach na działce oznaczonej Nr 84”.

Nie otwierać przed dniem 21.09.2012 r. godz. 12:00

3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak otrzymana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu procedury poprawności dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób otwierane będą w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
- 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 109.**
- 7. Termin otwarcia ofert: 21.09.2012 r. godzina 12:00.**
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.
3. Pozostała treść SIWZ, warunki, informacje i załączniki zapisane w SIWZ nie ulegają zmianie.