

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.1		
2 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie istn.nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do dyspozycji Inwestora po uprzednim ułożeniu na pale- tach	m ²	165.60+ 14.80 = 180.40		
3 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych/trylinki o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	187.00		
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej	m	98.60		
5 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	52.60		
6 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	1.05		
7 d.1	KNR 2-31 0801-01	Rozebranie podbudowy betonowej - w miejscach projektowanej zieleni	m ²	53.50		
8 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	345.60+5.50 = 351.10		
9 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	570.00		
10 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Krotność = 1.5	m ²	367.70+5.50 = 373.20		
11 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	570.00+ 367.70+5.50 = 943.20		
12 d.1	KNR 4-04 1103-01 całość po stronie Inwestora	Załadowanie gruzu i płyt betonowych koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych	m ³	43.30		
13 d.1	KNR 4-04 1103-04 całość po stronie Inwestora	Wywiezienie gruzu i płyt betonowych uprzednio załadowanego z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m ³	43.30		
14 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08 całość po stronie Inwestora	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II - wywózka ziemi pozostałej z korytowania	m ³	170.00		
2	45233200-1	WYKONANIE NAWIERZCHNI- Roboty w zakresie różnych nawierzchni				
2.1		Podbudowy				
15 d.2. 1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanych mechanicznie	m ²	570.00		
16 d.2. 1	KNNR 6 0113-05	Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	373.20		
2.2		Nawierzchnie				
17 d.2. 2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Nostalit kolorze grafitowym, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	526.00		
18 d.2. 2	KNR 2-31 0501-07 D.08.02.07.	Nawierzchnie z kostki granitowej szarej 8/11 na podsypce cem.piaskowej o gr. 4 cm z wyp.spoin mieszanką piaskowo-cem.	m ²	187.30		
19 d.2. 2	KNR-W 2-25 0408-03	Nawierzchnia z płyt granitowych 50x50cm o gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	(224.00*0.8) +5.50 = 184.70		
20 d.2. 2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Nostalit kolorze grafitowym, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wstawki pomiędzy płytami granitowymi	m ²	224.00*0.2 = 44.80		
2.3		Obramowania nawierzchni				
21 d.2. 3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowo-cementowej	m	237.60		
22 d.2. 3	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława z oporem pod obrzeża betonowe	m ³	9.50		
23 d.2. 3	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające i wtopiony o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	116.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.2. 3	KNR 2-31 0402- 04 D.08.01.01b.	Ława pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C12/15	m ³	9.28		
2.4		Pozostałe roboty				
25 d.2. 4	KNR 2-01 0505- 02 D.09.01.01.	Plantowanie i obrobienie poboczy z ziemi roślinnej pozyskanej na miejscu	m ²	353.60		
26 d.2. 4	KNR 2-31 1406- 05	Regulacja pionowa studzienek	szt.	5+3 = 8.00		
2.5		REMONT SCHODÓW				
27 d.2. 5	KSNR 3 0405- 02	Uzupełnienie konstrukcji betonowych schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych (C12/15 i wyższe)	m ³ bet.	2.75+3.80 = 6.55		
28 d.2. 5	TZKNBK XVI m 0101-04- analog.	Dostawa i montaż płyt kamiennych: stopnic schodów, spoczników i podjazdów dla niepełnosprawnych (powierzchnia groszkowana i płomieniowana)	m ²	12.50+10.70 = 23.20		
29 d.2. 5	TZKNBK XVI m 0101-04- analog.	Dostawa i montaż kamiennych podstopnic schodów i lico- wanie ścian bocznych	m ²	10.40		
30 d.2. 5	KNR 4-01 0203- 01 - analog.	Dostawa i montaż poręczy stalowej	m	25.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: