

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-23	Demontaż zestawów zabawowych na czas wymiany nawierzchni	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 2-	Ręczne usunięcie warstwy piasku o o gr. do 22 cm z przewozem	m ²		
		180.00	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb		
		10	mb	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
5	KNR 4-01	Wywóz piasku samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		37	m ³	37	
				RAZEM	37
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
7	Kalkulacja	Nawierzchnia bezpieczna z z płytek gumowych EPDM o gr. 50 mm w kolorze czerwonym	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNR 2-23	Ponowny montaż zestawów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000