



- lekkiak terylna posiada powierzchnię poliuretanową,
- bieżnia
- Proponuje się zastosowanie nawierzchni w jasnych odcieniach koloru brązowego
- linie rozgraniczające tory malowane farbą poliuretanową, w kolorze białym.

## PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala 1:25



<p><b>WARTWAŁA UŻYTKOWA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnia polimerowa sportowa gr. 16mm</li> <li>- mial kamienny, frakcja 0-4mm, gr. 5cm</li> <li>- kłmne tamy, frakcja 0-315mm, gr. 10cm</li> <li>- kłmne tamy, frakcja 0-615mm, gr. 15cm</li> <li>- podłoga plastikowa (wartwa odszczadzał, gr. 1</li> <li>- grunty rodzimy</li> </ul>	<p><b>NAMIERZCZYNIA POLIMEROWA</b></p>
--	--

Węskotłoczna (piaskownica)
Warstwa użytkowa:
- warstwa płuknego piasku kwarcowego gr. 30,0cm
Warstwa oczyszczająca (gr. 2,0cm)
Warstwa wyłomowca:
- żużel wiołofrakcyj. gr. 10,0cm
Warstwa stabilizująca:
- żwir płukany (fr. 8-16 mm) gr. 15,0cm
Warstwa filtrująca:
- ołoczaki gr. 10cm
Grant rodzimy

[illegible]