



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. (41) 372 32 49, fax (41) 372 29 55

e-mail: sekretariat@umkonskie.pl; www.umkonskie.pl

Końskie, 30.05.2022 r.

Znak sprawy: UKO.6220.13.2021.PŁ

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, 85 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r., poz. 2373), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 września 2021 r. firmy PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock działającej poprzez pełnomocnika Panią [REDAKTED] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa sieci i instalacji kanalizacyjnych, deszczowych, sanitarnej oraz oczyszczalni wód w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy” planowanego do realizacji na działce Nr 158 położonej w miejscowości Barycz, gmina Końskie, powiat Konecki, woj. świętokrzyskie oraz na działkach Nr 433, 524 położonych w miejscowości Bębnów, gmina Gowarczów, powiat Konecki, woj. świętokrzyskie.

Orzeka się co następuje:

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Określam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa sieci i instalacji kanalizacyjnych, deszczowych, sanitarnej oraz oczyszczalni wód w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy” planowanego do realizacji na działce Nr 158 położonej w miejscowości Barycz, gmina Końskie, powiat Konecki, woj. świętokrzyskie oraz na działkach Nr 433, 524 położonych w miejscowości Bębnów, gmina Gowarczów, powiat Konecki, woj. świętokrzyskie.
 - 2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Podczas realizacji i eksploatacji należy przestrzegać rygorystycznie obowiązujące przepisy BHP, p.-poż. i ochrony środowiska.
2. Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, które mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań.
3. Do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzi w reakcje chemiczne, przez co mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych.
4. Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza ww. miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
5. Plac budowy oraz zaplecze wyposażyć w materiały sorbentowe umożliwiające szybkie usunięcie lub neutralizację ewentualnych zanieczyszczeń ropopochodnych.
6. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać jak dotychczas do zbiornika szczelnego bezodpływowego trzykomorowego o pojemności całkowitej 15 m³, oraz do zbiornika bezodpływowego jednokomorowego o pojemności 2 m³ lub do przenośnego sanitariatu, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty.
7. Wodę na cele socjalne pobierać tak jak do tej pory z gminnej sieci wodociągowej. Wodę z własnego ujęcia na terenie bazy należy stosować do uzupełniania wody w basenach przeciwpożarowych.
8. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Ww. place i miejsca należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemników.
9. Zanieczyszczony grunt z wykopów należy zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem środowiska, tj. nieprzepuszczalnym podłożu odpornym na działanie m. in. substancji ropopochodnych, izolując przed wpływem czynników atmosferycznych.
10. Grunt niestanowiący zagrożenia dla ludzi i środowiska należy ponownie wykorzystać do zasypania rurociągów, natomiast grunt zanieczyszczony tj. odpad niebezpieczny należy przekazać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
11. Grunt zanieczyszczony wybrany z terenu budowy należy oddać do zagospodarowania w tym unieszkodliwienia firmom specjalistycznym. Z pozostałym nie wybranym w

trakcie prac budowlanych zanieczyszczonym gruntem należy postępować zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.515.4.2020.IŁ.4 z dnia 17.06.2021 r. uzgadniającą warunki rekultywacji terenu Bazy Paliw nr 17 w miejscowości Barycz i ustalającą Plan Remediacji Zanieczyszczonych gruntów na podstawie badań przedstawionych przez Inwestora.

12. Pozostałe odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji.
13. Wyżej wymienione place i miejsca należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z miejsc ich gromadzenia.
14. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych.
15. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) magazynować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć podziemnych.
16. Prace z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, wibromłoty, ciągniki, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, maszyny i urządzenia do cięcia betonu i innych materiałów twardych nie będą prowadzone w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, należy unikać równoczesnej pracy pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w okresie letnim zraszać nawierzchnię ciągów komunikacyjnych.
17. Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego należy prowadzić po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci publicznych dróg.
18. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych (np. przy zastosowaniu igłofiltrów), do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenów działek inwestycyjnych. Wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać jak dotychczas systemem rowów melioracyjnych do rzeki Młynkowskiej, po uprzednim wieloetapowym podczyszczaniu z substancji ropopochodnych i zawiesin.
20. Nadmiarową ilość wód kierowanych na oczyszczalnię wód Bazy Paliw (w trakcie deszczu nawalnego czy ćwiczeń p.poż.) należy czasowo gromadzić w istniejącym a po oddaniu do użytkowania w planowanym zbiorniku retencyjnym. Wody stopniowo kierować na osadnikowo-piaskownik.
21. Na etapie eksploatacji odpady, w tym niebezpieczne z procesu oczyszczania wód ujmowanych siecią kanalizacyjną (na separatorach i urządzeniach oczyszczalni wód) i związane z konserwacją i eksploatacją urządzeń należy prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. segregować według właściwości i magazynować na terenie Inwestora w wyznaczonym miejscu, w sposób eliminujący możliwość uwalniania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom.

22. Zatrzymane w osadniko-piaskowniku węglowodory ropopochodne gromadzić w szczelnym zbiorniku, a osady mineralno-organiczne przepompowywać na projektowane jedno z trzech poletek osadowych.
23. Dwie z trzech zaplanowanych kwater będą służyć do aktywnego odwadniania pulpy mineralno-organicznej. Pulpa będzie odpompowywana na jedną z dwóch kwater poletka, które będą pracować naprzemiennie.
24. Wszystkie kwatery poletka powinny posiadać system drenażu z odprowadzeniem odcieków do pompowni głównej.
25. Wycinkę należy prowadzić w okresie od połowy października do końca lutego, co przyczyni się do ochrony (lęgów) ptaków mogących tam występować. Prowadzenie wycinki poza tym terminem możliwe jest wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym, który zweryfikuje zakończenie lęgów ptaków mogących występować na tym terenie.
26. Drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycinki, znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych prac, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszenia gruntu w obrębie systemu korzeniowego. Bezpośrednio pod koronami drzew, w obrębie rzutu korony nie należy składować materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi należy je zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym.
27. System kanalizacji regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom, wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

2.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,

1. Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
2. W projektowaniu należy przyjąć technologie i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj.: eliminujące lub ograniczające oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz istniejące obiekty budowlane.
3. Projektowane rozwiązania techniczne nie powinny odbiegać od standardów stosowanych w Polsce i pozostałych krajach UE.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2021 r. na wniosek firmy PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock działającej poprzez pełnomocnika Panią [REDAKTOWANE] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa sieci i instalacji kanalizacyjnych, deszczowych, sanitarnej oraz oczyszczalni wód w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy” planowanego do realizacji na działce Nr 158 położonej w miejscowości Barycz, gmina Końskie, powiat Konecki, woj. świętokrzyskie oraz na działkach Nr 433, 524 położonych w miejscowości Bębnow, gmina Gowarczów, powiat Konecki, woj. świętokrzyskie. o czym zawiadomił strony obwieszczeniem z dnia 20.10.2021 roku znak UKO.6220.13.2021.PŁ. Informacja

o złożonym wniosku została wprowadzona do Publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie <https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urząd=Urz%C4%85d+Miasta+i+Gminy+w+Ko%C5%84skich> oraz do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko <http://bazaooos.gdos.gov.pl/web/guest/home> prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do jego ewentualnego zakresu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Wójta Gminy Gowarczów.

Powyższe organy wydały :

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał opinie w dniu 12.04.2022 r. Znak: WOO-II.4220.383.2021.MW.5 w której stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich opinią sanitarną z dnia 05.11.2021 r. Znak: NZ.9022.4.36.2021.MŚ stwierdził, iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim opinią z dnia 07.12.2021 r. Znak: WA.ZZŚ.3.435.1.380.2021.SO stwierdził, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.
- Wójt Gminy Gowarczów opinią z dnia 22.11.2021 r. Znak: ITO.6220.9.2021 stwierdził, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 20.04.2022 r. Znak: UKO.6220.13.2021.PŁ organ poinformował strony o zebraniu materiału dowodowego w niniejszej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożeniu ewentualnych uwag lub wniosków. Strony z takiej możliwości nie skorzystały.

Planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w § 3 ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. W w/w rozporządzeniu w § 3 ust. 1 pkt 80 wskazano instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311), natomiast w § 3 ust. 1 pkt. 81 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.

Dokonując analizy wniosku Inwestora wraz z załącznikami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa funkcjonującej na terenie Bazy Paliw nr 17 w Baryczy oczyszczalni wód (ścieków) oraz sieci i instalacji kanalizacyjnych, a także przebudowa, wyprofilowanie i oczyszczenie rowów melioracyjnych, zbierających wody opadowe lub roztopowe z terenu przedmiotowej Bazy i gruntów do niej przyległych. Planowane zamierzenie będzie realizowane na obszarze działek położonych w obrębach ewidencyjnych: Barycz (gmina Końskie) i Bębnow (gmina Gowarczów), położonych w powiecie koneckim, województwie świętokrzyskim.

W obrębie Bazy Paliw nr 17 funkcjonują dwa główne systemy zbierania wód opadowych lub roztopowych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z utwardzonych terenów związanych z przyjmowaniem i wydawaniem produktów naftowych, pól zbiorników magazynowych paliw, dróg wewnętrznych, placów i dachów budynków są zbierane za pomocą otwartych rowów szczelnych. Do ww. systemu odprowadzane są siecią (rurociągami) wody pochodzące z drenażu odwadniającego w rejonie czterech grup pól zbiornikowych paliw płynnych, centralnej pompowni produktów naftowych wraz z pompownią p.poż. oraz budynku hali transportowej. Do wód drenażowych zaliczono także wody infiltracyjne pochodzące z przenikania wód opadowych lub roztopowych przez konstrukcje żelbetowe zbiorników magazynowych paliw (do przestrzeni międzypłaszczyznowej, pomiędzy ścianą zabezpieczającą zbiornik a płaszczem zbiornika). Wody ujęte w/w systemem kanalizacyjnym oraz wody zużyte na potrzeby prowadzonych okresowo ćwiczeń przeciwpożarowych kierowane są na zakładową oczyszczalnię wód (ścieków).

Natomiast wody opadowe lub roztopowe z terenów biologicznie czynnych na terenie Bazy Paliw i gruntów do niej przyległych (tereny leśne i rolne usytuowane na wschód i północ) zbierane są systemem rowów melioracyjnych na terenie Bazy biegnących z północy na południe i ze wschodu na zachód (nie są oczyszczane).

Oczyszczone na oczyszczalni wody (ścieki) oraz wody opadowe lub roztopowe z terenów biologicznie czynnych zbierane rowami melioracyjnymi, z terenu Bazy Paliw odprowadzane są szczelnym rowem melioracyjnym, uchodzącym do rzeki Młynkowskiej (dopływ Drzewiczki), przepływającej po zachodniej stronie Bazy.

Obecnie oczyszczanie ujmowanych kanalizacją wód opadowych lub roztopowych oraz infiltracyjno-drenażowych z terenu Bazy prowadzone jest na oczyszczalni wyposażonej w żelbetowy zbiornik (osadnik) o wymiarach 21,8 m×4,0 m. W dwóch równoległych komorach przepływowych oddzielacza realizowane są procesy flotacji substancji ropopochodnych oraz sedymentacji zawiesiny ogólnej. Zgromadzone na powierzchni substancje ropopochodne

odpływają do studzienki produktów ropopochodnych. Następnie wody wpływają do dwukomorowego zbiornika żelbetowego o wymiarach: szerokość 18 m, długość I komory 15 m, a II komory 25 m. Komory oddzielone są od siebie przegrodą/groblą, w której na szerokości 2 m znajduje się filtr koksowy, mający za zadanie usuwanie resztek substancji ropopochodnych. Zbiornik służy jako zaplecze na wody p.poż. - okresowo pobierana jest z niego woda do ćwiczeń p.poż. Ze zbiornika oczyszczone wody odpływają do szczelnego rowu zakończonego wylotem do rzeki Młynkowskiej w km 3+000 jej biegu.

Proces rozbudowy oczyszczalni wód zostanie tak zaplanowany, aby poszczególne elementy oczyszczalni były na bieżąco włączane w pracujący cykl oczyszczania wód.

Po realizacji przedsięwzięcia zbierane siecią kanalizacyjną zamkniętą wody opadowe lub roztopowe i drenażowo-infiltracyjne będą oczyszczane dwuetapowo: wstępnie za pomocą separatorów koalescencyjnych zintegrowanych z osadnikiem i by-pasem, o skuteczności usuwania zawieszin ogólnych 70-80%, węglowodorów ropopochodnych 90-95%, a następnie będą one kierowane na oczyszczalnię wód. W pierwszej kolejności w/w wody trafią na pompownię główną, skąd zostaną skierowane na urządzenia oczyszczające, tj. osadnikopiaszownik, a w przypadku nadmiaru napływających wód do zbiornika retencyjnego, z którego wody stopniowo będą podawane na osadnikopiaszownik. Na osadnikopiaszowniku wody (ścieki) będą przetrzymywane przez ok. 1 godzinę, w tym czasie będą zachodziły procesy sedymentacji i flotacji (usuwanie zanieczyszczeń mineralnych i organicznych). Wydzielone na osadnikopiaszowniku substancje ropopochodne za pomocą zgarniacza usuwane będą uchylną rurą do zbiornika koalescencyjnego, z odprowadzeniem w dolnej części gromadzących się wód do pompowni głównej. Osady (zawiesina mineralna) zalegające w lejach osadnikopiaszownika przepompowywane będą na nowe poletka odciekowe. W dalszej kolejności wody zostaną skierowane na następny zbiornik składający się z dwóch segmentów przedzielonych groblą, I sekcja zbiornika to staw tlenowy, gdzie ścieki będą napowietrzane, następnie przepłyną poprzez filtr koksowy/węglowy, na którym nastąpi adsorpcja zanieczyszczeń w postaci m. in. węglowodorów ropopochodnych i dalej do stawu glonowego końcowego (komora II), skąd zostaną odprowadzone szczelnym rowem z wylotem do rzeki Młynówki.

Dla terenu inwestycji oraz obszaru oddziaływania nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Baza Paliw usytuowana jest w otoczeniu terenów niezabudowanych tj. w sąsiedztwie kompleksów leśnych i terenów rolnych. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 410 m od terenu Bazy. Dojazd do Bazy Paliw nr 17 odbywa się poprzez istniejące drogi o charakterze lokalnym oraz bocznice kolejową.

W ramach inwestycji, pod obiekty oczyszczalni wód nastąpi zajętość terenów biologicznie czynnych pokrytych roślinnością niską i krzewami na powierzchni ok. 240 m². Przewiduje się usunięcie krzewów

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Jak wynika z dokumentacji będącej w posiadaniu tut. Organu na terenie Bazy Paliw Nr 17 w Baryczy (na działce o nr ewid. 158 obręb 0002 Barycz, gm. Końskie) PERN S.A. planuje realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja rurociągów technologicznych do frontu kolejowego i autocysternowego oraz uszczelnienie międzytorza na froncie

kolejowym w Bazie Paliw Nr 17 w Baryczy”, dla którego Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.03.2022 r. znak: UKO.6220.4.2021.PŁ. Powyższa inwestycja ma na celu optymalizację układu technologicznego Bazy Paliw nr 17 w Baryczy poprzez zmniejszenie ilości rurociągów technologicznych do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo procesowe oraz wyeliminowanie skorodowanych i uszkodzonych rurociągów, które ze względu na stan techniczny nie powinny być dalej eksploatowane.

Realizacja inwestycji winna być zaplanowana w koordynacji z przedsięwzięciem wymienionym powyżej i innymi planowanymi inwestycjami na terenie Bazy, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m. in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji. Jak wynika z dokumentacji sprawy planowane na terenie Bazy zamierzenia nie będą realizowane w tym samym czasie.

c) różnorodność biologiczna, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Planowane zamierzenie zlokalizowane będzie na terenie przekształconym, w obrębie funkcjonującej Bazy Paliw, której powierzchnia w granicach ogrodzenia wynosi ok. 27 ha. Poza terenami zagospodarowanymi na terenie analizowanej Bazy w części północno-zachodniej i południowej występują tereny leśne. Szatę roślinną na terenie objętym planowanymi pracami stanowi roślinność trawiasta, drzewa oraz krzewy. Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego zakres, usytuowanie, zasięg oddziaływania nie obejmujący m. in. obszarów Natura 2000, niewprowadzanie gatunków obcych, inwazyjnych, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

W związku z realizacją przedsięwzięcia zostaną wykorzystane materiały i surowce budowlane, energia elektryczna, paliwa płynne, stanowiące napęd maszyn i sprzętu budowlanego, woda. Wszystkie surowce, materiały, wodę, paliwa i energię na etapie budowy należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Zgodnie z dokumentacją zużycie energii elektrycznej dla całej Bazy wynosi ok. 130 MWh/rok, po realizacji planowanych prac nastąpi wzrost zużycia energii o ok. 1 MWh/rok.

Na Bazie Paliw źródłem wody do picia jest sieć wodociągowa, natomiast do zasilania wewnętrznej sieci hydrantów p.poż. i na cele technologiczne np. próby ciśnieniowe instalacji pobierana jest woda podziemna z zakładowego ujęcia wody, usytuowanego na działce nr ewid. 158 obręb Barycz.

d) emisji i występowania innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać okresowych uciążliwości dla środowiska związanych z transportem materiałów i pracami budowlanymi, montażowymi: emisji spalin do powietrza, emisji hałasu do środowiska oraz powstawania odpadów i przemieszczaniem mas ziemnych.

W ramach działań minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zajęty w związku z realizacją inwestycji oraz jego zaplecze organizowane będą z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z kart charakterystyki których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w techniczne i chemiczne środki do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancje ropopochodne winny być niezwłocznie usuwane.

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych prowadzone będzie na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy, o utwardzonej nawierzchni. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza ww. miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia oraz na etapie prac rozbiórkowych będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. W/w emisje oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych należy minimalizować poprzez m. in. nieprowadzenie prac z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, pompy do betonu, ciągniki, maszyny i urządzenia do cięcia materiałów twardych w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń budowlanych na biegu jałowym.

Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego należy prowadzić po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci publicznych dróg.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z wykonaniem wykopów związanych z ułożeniem rurociągów, wykonaniem zbiorników, separatorów i przepompowni. Zgodnie z dokumentacją sprawy w ramach planowanego przedsięwzięcia ingerencja w grunt nastąpi na głębokości od ok. 1,4 m do ok. 2,5 m. Starsze podłoże analizowanego terenu budują słabo przepuszczalne utwory plejstoceny – gliny, pyły i ropy, na których zalegają osady piaszczyste o miąższości ok. 33 m p.p.t. stanowiące warstwę wodonośną. Nad osadami piaszczystymi lokalnie występować mogą osady izolujące w postaci gliny piaszczystej. W wykonanych otworach wiertniczych, w rejonie obiektów oczyszczalni zakładowej, wody

podziemne nawiercono na głębokości ok. 2,7-2,8 m p.p.t. w obrębie piasków średnich jasnobrązowych, natomiast w rejonie separatora S3 wraz z pompownią w wykonanym otworze na głębokości 2 m nie stwierdzono wód podziemnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach decyzją znak: WPN-II.515.4.2020.IŁ.4 z dnia 17.06.2021 r. uzgodnił warunki rekultywacji terenu Bazy Paliw nr 17 w miejscowości Barycz, gmina Końskie i ustalił plan remediacji zanieczyszczonych gruntów na podstawie badań przedstawionych przez Inwestora – PERN S.A. W ramach ww. procedury, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem znak: NZ.9022.10.9.2021 z dnia 07.05.2021 r. zaopiniował bez zastrzeżeń warunki przeprowadzenia działań naprawczych ustalonych w planie remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi części terenu Bazy Paliw nr 17 w Baryczy – dz. nr ew. 158 obręb 0002 Barycz, gm. Końskie - w odniesieniu do oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Zgodnie z przedłożonym KIP, teren realizacji planowanej w ramach niniejszego postępowania inwestycji pokrywa się częściowo z terenem, na którym stwierdzono zanieczyszczenie tj. przekroczenia w zakresie sumy węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn, sumy węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju, etylobenzenu, ksylenu, naftalenu. W dokumentacji sprawy Inwestor wskazał, iż odcinki kanalizacji na tym terenie zostaną wykonane metodą bezwykopową, a w przypadku pozostałych prac wymagających wykopów wybrany grunt zostanie złożony na szczelnym podłożu i poddany analizom jakościowym, przez akredytowane laboratorium, w celu zbadania pod kątem stopnia zanieczyszczenia. Grunt niestanowiący zagrożenia dla ludzi i środowiska tj. grunt, w którym zanieczyszczenia nie przekraczają wartości dopuszczalnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 1395) zostanie ponownie wykorzystany do zasypania rurociągów, natomiast grunt zanieczyszczony tj. odpad niebezpieczny zostanie przekazany do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w wydzielonych na ten cel miejscach i pojemnikach, w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Zanieczyszczony grunt z wykopów należy zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem środowiska, tj. składować na nieprzepuszczalnym podłożu odpornym na działanie m. in. substancji ropopochodnych, izolując przed wpływem czynników atmosferycznych. Pozostałe odpady niebezpieczne należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji. Ww. place i miejsca należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację odpadów, w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z miejsc ich gromadzenia. Rodzaje i ilości tych urządzeń lub środków należy dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować. Na etapie realizacji Inwestor winien zapewnić dla potrzeb brygad budowlanych szczelne sanitariaty, których zawartość winna być odbierana przez uprawniony podmiot i wywożona do oczyszczalni ścieków.

Prace rozbiórkowe i budowlane będą realizowane wyłącznie przy użyciu w pełni sprawnego parku maszynowego, bez nieszczelności w układach olejowych lub hamulcowych. Zaplecze budowy, w tym bazy materiałowo-sprzętowe należy zlokalizować na terenie utwardzonym, wyodrębniając powierzchnię szczelną do przechowywania stosowanego sprzętu i urządzeń.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji zamierzenie zlokalizowane będzie na terenie przekształconym antropogenicznie, zagospodarowanym na potrzeby Bazy Paliw nr 17

Barycz. Zgodnie z dokumentacją sprawy na obszarze inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. W ramach inwestycji planuje się niedużą zajętość terenów biologicznie czynnych oraz wycinkę krzewów. Wycinkę należy prowadzić w okresie od połowy października do końca lutego, co przyczyni się do ochrony (lęgów) ptaków mogących tam występować. Prowadzenie wycinki poza tym terminem możliwe jest wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym, który zweryfikuje zakończenie lęgów ptaków mogących występować na tym terenie. Drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycinki, znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych prac, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszenia gruntu w obrębie systemu korzeniowego. Bezpośrednio pod koronami drzew, w obrębie rzutu korony nie należy składować materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi należy je zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym.

Mając na uwadze, iż w obrębie ogrodzonego terenu Bazy Paliw występują tereny leśne, a także obecny charakter użytkowania obszarów sąsiednich (otwarte tereny niezabudowane – leśne, rolne), stosując zasadę przezorności, w celu ochrony zwierząt mogących pojawić się na terenie prac należy kontrolować ten obszar, w szczególności otwarte wykopy pod kątem uwięzionych w nich zwierząt, w razie konieczności odgrodzić teren. W przypadku stwierdzenia zwierząt na terenie prac winny one zostać przeniesione poza rejon prac w miejsce o zbliżonych warunkach siedliskowych.

Po realizacji zamierzenia teren prowadzonych prac i zaplecza budowy zostanie uporządkowany tzn. usunięte zostaną z niego odpady, do prac niwelacyjnych nie będą stosowane masy ziemne nie spełniające standardów jakości środowiska.

PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock posiada pozwolenie wodnoprawne – decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.04.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2106.2020.AD na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz wód drenazowych do rzeki Młynkowskiej w km 3+000 jej biegu (działka nr ewid. 521 obręb 0002 Bębnow, gmina Gowarczów, woj. świętokrzyskie) w ilości: $Q_{\max.s}=0,063 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{sr.rok}}=7 \text{ 176 m}^3/\text{rok}$. Jak wskazano dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzonych oczyszczonych wodach/ściekach nie mogą przekroczyć: 15 mg/dm^3 węglowodorów ropopochodnych i 100 mg/dm^3 zawiesiny ogólnej. Wody z oczyszczalni wód są odprowadzane do rzeki Młynkowskiej poprzez szczelny rów o długości ok. 800 m. Załączone do dokumentacji sprawy wyniki badań ścieków z kanału wylotowego/ścieków ze zbiornika retencyjnego (próbka zmieszana pobrana 18.11.2021 r.) wykazały stężenie zawiesiny ogólnej na poziomie $7,5 \text{ mg/l}$, a indeksu oleju mineralnego na poziomie $0,45 \text{ mg/l}$.

Jak wynika z dokumentacji sprawy przyjęty dwustopniowy proces oczyszczania wód opadowych lub roztopowych i drenazowych, tj. narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi (tj. separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem i by-pasem o skuteczności usuwania zawiesin ogólnych na poziomie 70-80% a węglowodorów ropopochodnych 90-95%, a następnie osadnik-piaskownik i staw tlenowo-głonowy) umożliwi oczyszczenie tych wód do parametrów wynikających z ww. pozwolenia wodnoprawnego i rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Oczyszczone wody (ścieki) będą odprowadzane istniejącym wylotem do rzeki Młynkowskiej. Po realizacji przedsięwzięcia ilość odprowadzanych do odbiornika oczyszczonych wód (ścieków) nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości określonych w ww. decyzji (pozwoleniu wodnoprawnym). Nadmiarowa ilość wód kierowanych na oczyszczalnię wód Bazy Paliw (w trakcie deszczu nawalnego czy ćwiczeń p.poż.) będzie czasowo gromadzona w planowanym zbiorniku retencyjnym, a

następnie stopniowo kierowana na osadnik-piaskownik. Przewiduje się, że ćwiczenia p.poż. będą prowadzone w trakcie pogody suchej. Ilość ścieków oczyszczonych odpływających ze stawu glonowego będzie opomiarowana. Także ilość wód opadowych lub roztopowych dopływających rowami melioracyjnymi do Bazy oraz odpływających z jej terenu będzie monitorowana przy pomocy przepływomierzy.

Na etapie eksploatacji powstaną odpady, w tym niebezpieczne z procesu oczyszczania wód ujmowanych siecią kanalizacyjną (na separatorach i urządzeniach oczyszczalni wód) i związane z konserwacją i eksploatacją urządzeń. Zostaną one prawidłowo zabezpieczone oraz zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tzn. segregowane według właściwości i magazynowane na terenie Inwestora w wyznaczonym miejscu, w sposób eliminujący możliwość uwalniania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty.

Odpady z separatorów zintegrowanych z osadnikiem będą wybierane z tych urządzeń. Zatrzymane w osadnik-piaskowniku węglowodory ropopochodne będą gromadzone w szczelnym zbiorniku, a osady mineralno-organiczne przepompowywane na projektowane poletko osadowe. Inwestor planuje, iż dwie z trzech zaplanowanych kwater będą służyć do aktywnego odwadniania pulpy mineralno-organicznej, a trzecia kwatera będzie stanowić magazyn odwodnionego osadu mineralnego. Odpompowana pulpa będzie odpompowywana na jedną z dwóch kwater poletka, które będą pracować naprzemiennie. Przewiduje się odprowadzenie jednorazowo ok. 3,5 m³ pulpy. Wszystkie kwatery poletka będą posiadały system drenażu z odprowadzeniem odcieków do pompowni głównej, podobnie jak istniejące poletko osadowe wykorzystywane do suszenia osadów pochodzących z substancji reszkowych usuwanego oleju.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie ilość powstających ścieków bytowych (pozostanie na poziomie 0,069 m³/h, 0,66 m³/d), ani sposób ich zagospodarowania.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20006254839 nazwanej Drzewiczka od źródeł do Wąglanki bez Wąglanki, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły; posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Przewidziano odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu do roku 2027 w związku z brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nie osiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.

Jednolita Część Wód Powierzchniowych Drzewiczka od źródeł do Wąglanki bez Wąglanki monitorowana jest w punkcie kontrolno-pomiarowym Drzewiczka-Opoczno, który znajduje się poniżej wylotu oczyszczonych ścieków/wód z terenu Bazy (województwo łódzkie). Jak wynika z oceny stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu – tabela zamieszczonej na stronie www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod, w oparciu o wyniki pomiarów z 2019 r. stwierdzone stężenie zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych – indeks olejowy wyniosło odpowiednio 14 mg/l i 0,001 mg/l (2 klasa jakości),

- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200085 region wodny Środkowej Wisły. Dla wód tego obszaru stan ilościowy oraz stan chemiczny oceniono jako dobry. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny wód i dobry stan ilościowy. Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd - niezagrażona.

Jak wynika z przedstawionych w dokumentacji analiz, realizacja zamierzenia w sposób opisany powyżej nie pogorszy stanu ww. jednolitych części wód, nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych.

Emisje gazów i pyłów do powietrza związane będą ze spalaniem paliwa w pojazdach wywożących odpady z oczyszczalni oraz w agregacie prądotwórczym wykorzystywanym w przypadku awarii (braku zasilania z sieci). Jak wynika z dokumentacji sprawy, po realizacji inwestycji ilość pojazdów poruszających się po terenie Bazy Paliw nie ulegnie zwiększeniu.

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego na terenach sąsiadujących z Bazą Paliw.

W ramach inwestycji przy obiektach oczyszczalni wód zostanie zamontowana dmuchawa w obudowie, której moc akustyczna będzie wynosiła maksymalnie 70 dB, tym samym realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu na klimat akustyczny najbliższych terenów chronionych akustycznie tj. zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w odległości ok. 410 m od terenu Bazy Paliw Nr 17 w Baryczy.

e) oceniona w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Baza Paliw nr 17 w Baryczy nie zalicza się do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych – wg rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych zostanie ograniczone dzięki przewidzianym rozwiązaniom technicznym i działaniom m.in.:

- zastosowanie zbiornika retencyjnego na wypadek deszczu nawalnego, czy awarii urządzeń oczyszczających,
- wyposażenie Bazy w środki sorpcyjne substancji ropopochodnych,
- w przypadku braku zasilania z sieci wykorzystywany będzie istniejący agregat prądotwórczy.

Potencjalnym źródłem awarii może być rozszczelnienie obiektów, sieci, uszkodzenie urządzeń czy niedrożność sieci, w związku z tym przewidziano odpowiedni dobór materiałów, prawidłowy montaż i późniejsze użytkowanie (prowadzenie przeglądów i konserwacji celem zapewnienia sprawności eksploatacyjnej sieci, obiektów, urządzeń).

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i implementację do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3/>), terenami zagrożonymi powodzią (https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gmap=gpMZP),
- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,
- spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego i aktów wykonawczych do nich ograniczy podatność obiektów na ewentualne zjawiska pogodowe, np. silne wiatry, katastrofalne opady śniegu, silne fale mrozu,
- wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych (na etapie realizacji i eksploatacji w związku ze spalaniem paliw).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach wodno-błotnych,
- obszarach górskich wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz. 104),
- obszarach przylegających do jezior,
- obszarach stref ochronnych ujęć wód, zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP,
- obszarach ochrony uzdrowiskowej - najbliższe obszary ochrony uzdrowiskowej na terenie województwa świętokrzyskiego (uzdrowiska Solec-Zdrój i Busko-Zdrój) znajdują się w odległości ponad 80 km na południe od terenu inwestycji,
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego miejscowo wójta, burmistrza,
- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej

i kontynentalnej. Najbliższy obszar sieci ekologicznej Natura 2000 tj. Ostoja Pomorzany PLH260030 znajduje się w odległości ok. 3 km na zachód od terenu przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę zakres i charakter zamierzenia oraz fakt, że powyższe obszary chronione znajdują się poza zasięgiem istotnego oddziaływania przedsięwzięcia, nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami. Planowane zamierzenie nie będzie miało istotnego wpływu na drożność lokalnych szlaków migracji zwierząt. Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącej zagospodarowanym na potrzeby istniejącej Bazy Paliw nr 17, i stanowić będzie uzupełnienie jej infrastruktury. W związku z powyższym nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe tej części gminy Gowarczów ani gminy Końskie,

b) *Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest:*

- terenie Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 411 Zbiornik Końskie, z jurajskim głównym piętrzem wodonośnym, przedmiotowe zamierzenie z uwagi na zakres przyczyni się do ochrony jakości wód podziemnych; zbiorniki, rurociągi ściekowe zostaną wykonane jako szczelne,
- terenów leśnych - na terenie Bazy Paliw nr 17 znajdują się tereny leśne, na skraju których znajdują się obiekty i rowy objęte planowanymi pracami.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji sprawy nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie hałasu, emisji zanieczyszczeń powietrza. Przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, ani poszczególne elementy przyrodnicze środowiska.

Zamierzenie zlokalizowane jest w centralnej części kraju, a więc nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko, nie zalicza się również do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz nie należy do przedsięwzięć, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania w myśl zapisów Prawa ochrony środowiska.

Analizując lokalizację, zakres oraz planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tut. organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz.1546) cz. I pkt 45 opłatę skarbową w wysokości 205 zł (słownie: dwieście pięć złotych) pobrano, a dowód wpłaty załączono do wniosku

POUCZENIE

- Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r, poz. 2373.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
- Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załączniki :

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
5. Wójt Gminy Gowarczów
6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy w Kielcach
7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barycz
8. Skarb Państwa, Starosta Konecki
9. Pozostałe strony według odrębnego wykazu
10. a/a

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie**

**Załącznik nr 1 do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
znak sprawy: UKO.6220.13.2021.PŁ
z dnia:30.05.2022r.**

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r, poz. 2373)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa funkcjonującej na terenie Bazy Paliw nr 17 w Baryczy oczyszczalni wód (ścieków) oraz sieci i instalacji kanalizacyjnych, a także przebudowa, wyprofilowanie i oczyszczenie rowów melioracyjnych, zbierających wody opadowe lub roztopowe z terenu przedmiotowej Bazy i gruntów do niej przyległych. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- przebudowę systemu kanalizacyjnego i systemu rowów melioracyjnych:
 - likwidację dwóch łapaczek olejowych: jednej zlokalizowanej obok autocysternowego frontu nalewczego, drugiej obecnie nie eksploatowanej i usytuowanej przy rozebranym budynku magazynowo-kolejowym, spływ wód deszczowych lub opadowych zostanie ukierunkowany do separatora koalescencyjnego,
 - montaż dwóch separatorów koalescencyjnych S2 i S3 zintegrowanych z osadnikiem (na etapie projektu budowlanego będą przenieumerowane na Sep1 i Sep2) na sieci kanalizacyjnej oraz montaż pompowni przy separatorze S3,
 - wykonanie odcinków płytkiej sieci kanalizacji wód drenażowo-infiltracyjnych, opadowych lub roztopowych od grup zbiorników I-III w kierunku istniejącej przepompowni wód drenażowych. Stara sieć kanalizacyjna (głęboka) jak i nowa sieć kanalizacyjna (płytką) zostaną skierowane do planowanego separatora S3, skąd poprzez przepompownię wody będą przesyłane do istniejącego rowu szczelnego przewidzianego do zabudowy (orurowania),
 - zabudowę – orurowanie istniejącego otwartego szczelnego rowu zbierającego wody drenażowo-infiltracyjne oraz wody opadowe lub roztopowe z terenów narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi i odprowadzającego je na istniejącą na terenie Bazy oczyszczalnię wód, koniec zabudowy przy obiektach oczyszczalni wód, odcinek objęty pracami ok. 500 m,
 - renowację systemu istniejących otwartych rowów melioracyjnych prowadzących polegającą na wyprofilowaniu skarp, dna i obejmującą: usunięcie zalegających osadów, wycinkę krzewów, uzupełnieniu ubytków w skarpach (ich wypełnienie mieszaniną piasków i ziemi), odcinkami wymiana uszkodzonych elementów uszczelnienia. Ponadto zaplanowano wykonanie zapory/zastawki i kraty na rowie melioracyjnym biegnącym w centralnej części Bazy, w celu

- uniemożliwienia przepływu na wschód, zbieranych rowem wód opadowych lub roztopowych z północnej i zachodniej części Bazy i docelowo skierowanie ich do rowów biegnących w kierunku zachodnim wzdłuż bocznic kolejowej, objętych ww. pracami renowacyjnymi,
- montaż przepływomierzy elektromagnetycznych na rowach tj. na dopływie wód opadowych lub roztopowych rowami melioracyjnymi do terenu Bazy (od strony wschodniej), na ich odpływie od stronných zachodniej a także na wylocie oczyszczalnych wód (ścieków).
 - rozbudowę i przebudowę oczyszczalni wód (ścieków):
 - wykonanie pompowni głównej (na początku oczyszczalni wód), wyposażonej w 4 szt. pomp, każda o wydajności ok. 40-42 l/s (przy czym wszystkie będą pracowały jednocześnie tylko w trakcie deszczu nawalnego, w pozostałych przypadkach część z nich będzie wyłączona),
 - wykonanie zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 370 m³, dla wód pochodzących z deszczu nawalnego i wód z ćwiczeń p.poż., obiekt częściowo zagłębiony w gruncie,
 - przebudowę istniejącego zbiornika (osadnika) o wymiarach 21,8 m×4,0 m – usunięcie ściany środkowej, modernizacja wlotu i wylotu do i z osadnika, zainstalowanie zgarniacza osadów i flotujących substancji ropopochodnych. Po rozbudowie pojemność czynna osadnikopiaszkownika wyniesie ok. 150 m³. W przypadku niemożliwości wykonania ze względów technicznych przebudowy istniejącego zbiornika w jego miejsce powstanie nowy zbiornik o wskazanej powyżej pojemności,
 - wykonanie zbiornika o pojemności ok. 4 m³ do magazynowania substancji ropopochodnych usuwanych z osadnikopiaszkownika,
 - przebudowę istniejącego zbiornika o szerokości 18 m:
 - I komora - staw tlenowy, który zostanie wyposażony w instalację natleniającą np. drobnopęcherzykową współpracującą z dmuchawą, zlokalizowaną przy zbiorniku w szczelnej obudowie i pod zadaszeniem,
 - przedłużenie filtra koksowego/węglowego na całej długości grobli oddzielającej staw tlenowy (komora I) od stawu glonowego końcowego (komora II) – filtr o długości 12,6-15,8 m, wysokości ok. 1,2 m, miąższość warstwy filtracyjnej min. 1 m,
 - II komora – wykonanie napraw brzegów, ułożenie płyt na skarpach, dostosowanie do pracy przy zwiększonym wypełnieniu wodami wynoszącym 1,5 m (tj. ok. 550 m³), długość i szerokość bez zmian tj. 25 m×18 m,
 - wykonanie nowych poletek osadowych (trzy kwatery) dla piasko-osadów odpompowywanych z osadnikopiaszkownika, dwa poletka będą przeznaczone do wylewania pulpy osadowej, a trzecia kwatera wykorzystywana jako miejsce magazynowania piasko-osadów po odwodnieniu wstępnym na dwóch poprzednich kwaterach. Całkowita powierzchnia poletka wyniesie ok. 100 m², a pojemność ok. 60 m³,