

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody zewnętrzne	m ³		
d.1	0212-02	1,56	m ³	1,560	
				RAZEM	1,560
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0121-02	0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
3		WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU I UDOSTĘPNIENIA MIEJSCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
3	KNR 2-01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonych	m ³		
d.3	0202-02	8,64	m ³	8,640	
	analogia			RAZEM	8,640
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-07 +	18,0	m ²	18,000	
	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.		RAZEM	18,000
	0104-08				
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05 +	18,000	m ²	18,000	
	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu		RAZEM	18,000
	0114-06	poz.4			
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-03	poz.4	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-08	5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-05 +	2,0	m ²	2,000	
	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu		RAZEM	2,000
	0105-06				
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	0,80	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-05	5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4		OZNAKOWANIE MIEJSC			
11	KNR 2-31	Oznakowanie pionowe miejsc dla niepełnosprawnych - 2szt.	szt		
d.4	0706-07	2	szt	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
12	KNR 2-31	Oznakowanie poziome miejsca postojowego dla niepełnosprawnych - malowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych	m ²		
d.4	0706-07	18,0	m ²	18,000	
	analogia			RAZEM	18,000
5		WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
13	KNR 4-01	Demontaż istniejącego świetlika	szt.		
d.5	0354-06	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Demontaż istniejących drzwi	szt.		
d.5	0354-04	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.5	0304-02	0,15	m ³	0,150	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0,150
16	KNR 4-01 d.5 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,6	m ² m ²	 0,600	
				RAZEM	0,600
17	KNR 4-01 d.5 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,6	m ² m ²	 0,600	
				RAZEM	0,600
18	KNR 4-01 d.5 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01 d.5 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-01 d.5 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR 4-01 d.5 0206-02	Wykonanie poduszek betonowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-01 d.5 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C140 mm 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR 4-01 d.5 0705-01	Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą 3,0	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR 4-01 d.5 0211-10 analogia	Wiercenie otworów i osadzenie ściągów stalowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-01 d.5 0310-01	Naprawa - przemurowanie ścian z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0,20	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
26	KNR 4-01 d.5 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,50	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
27	KNR 4-01 d.5 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,80	m ² m ²	 0,800	
				RAZEM	0,800
28	KNR 4-01 d.5 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.27	m ² m ²	 0,800	
				RAZEM	0,800
29	KNR-W 2-02 d.5 1027-03 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowe szer. 0,90m i wysokości 2,05m - 1szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 d.5 0708-02 analogia	Obróbka gładzi po montażu drzwi zewnętrznych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6		WYKONANIE SCHODÓW PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU			
31	KNR 2-01 d.6 0202-02	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonych 1,54	m ³ m ³	 1,540	
				RAZEM	1,540
32	KNR 2-31 d.6 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. 7,70	m ² m ²	 7,700	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7,700
33	KNR 2-31 d.6 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.32	m ² m ²	 7,700	
				RAZEM	7,700
34	KNR 2-31 d.6 0105-05 + KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.32	m ² m ²	 7,700	
				RAZEM	7,700
35	KNR 2-31 d.6 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 6,48	m ² m ²	 6,480	
				RAZEM	6,480
36	KNR 2-31 d.6 0105-05 + KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.35	m ² m ²	 6,480	
				RAZEM	6,480
37	KNR 2-31 d.6 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 5,25	m ² m ²	 5,250	
				RAZEM	5,250
38	KNR 2-31 d.6 0105-05 + KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.37	m ² m ²	 5,250	
				RAZEM	5,250
39	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,70	m ² m ²	 7,700	
				RAZEM	7,700
40	KNR 2-31 d.6 0401-04	Rowki pod palisady i ławy palisadowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 14,90	m m	 14,900	
				RAZEM	14,900
41	KNR 2-31 d.6 0105-05 + KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 4,47	m ² m ²	 4,470	
				RAZEM	4,470
42	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1,34	m ³ m ³	 1,340	
				RAZEM	1,340
43	KNR 2-31 d.6 0403-03 analogia	Palisada betonowa na podsypce cementowo-piaskowej o wysokości od 0,5m do 0,8m 14,90	m m	 14,900	
				RAZEM	14,900
7		WYKONANIE SCHODÓW PRZY SCENIE			
44	KNR 2-01 d.7 0202-02	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonych 0,21	m ³ m ³	 0,210	
				RAZEM	0,210
45	KNR 2-31 d.7 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. 1,05	m ² m ²	 1,050	
				RAZEM	1,050
46	KNR 2-31 d.7 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.45	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
47	KNR 2-31	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość	m ²		
d.7	0105-05 +	warstwy po zagęszczeniu			
	KNR 2-31	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1			
	0105-06	cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	1,050	
		poz.45			
				RAZEM	1,050
48	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.7	0114-05 +	15 cm			
	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-			
	0114-06	bości po zagęszczeniu	m ²	0,530	
		0,53			
				RAZEM	0,530
49	KNR 2-31	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość	m ²		
d.7	0105-05 +	warstwy po zagęszczeniu			
	KNR 2-31	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1			
	0105-06	cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	0,530	
		poz.48			
				RAZEM	0,530
50	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.7	0511-02	towo-piaskowej			
		1,05	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
51	KNR 2-31	Rowki pod palisady i ławy palisadowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-	m		
d.7	0401-04	IV			
		5,90	m	5,900	
				RAZEM	5,900
52	KNR 2-31	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość	m ²		
d.7	0105-05 +	warstwy po zagęszczeniu			
	KNR 2-31	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1			
	0105-06	cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	1,770	
		1,77			
				RAZEM	1,770
53	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.7	0402-04				
		0,53	m ³	0,530	
				RAZEM	0,530
54	KNR 2-31	Palisada betonowa na podsypce cementowo-piaskowej o wysokości od 0,5m	m		
d.7	0403-03	do 0,8m			
	analogia				
		5,90	m	5,900	
				RAZEM	5,900
8		ZAKUP I DOSTAWA SCHODOLĄZU			
55		Zakup i dostawa schodolazu	szt		
d.8	wycena indy-				
	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000