

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBORT ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebrawanie posadzek z płytek ceramicznych - rozbiórka istniejącej okładziny z	m ²		
d.1	0504-03	płytek ceramicznych schodów zewnętrznych	m ²	7,000	
		7,0			
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad	m ³		
d.1	0212-02	15 cm - rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych	m ³	3,640	
		3,64			
				RAZEM	3,640
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
3	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.2	0121-02	wierzchnie placów postojowych	ha	0,200	
		0,20			
				RAZEM	0,200
3		WYKONANIE DOJAZDU DO BUDYNKU ŚWIETLICY, UTWARDZENIA TERENU I UDOSTĘPNIENIA MIEJSCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne w celu wykonania dojazdu do budynku i dostosowanie wyso-	m ³		
d.3	0202-02	kości do wysokości progów przy wejściu do budynku świetlicy	m ³	60,480	
	analogia	60,48			
				RAZEM	60,480
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.3	0104-07 +	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	126,000	
	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na			
	0104-08	całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.			
		126,0			
				RAZEM	126,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05 +	15 cm			
	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-			
	0114-06	bości po zagęszczeniu	m ²	126,000	
		poz.5			
				RAZEM	126,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0511-03	towo-piaskowej	m ²	126,000	
		poz.5			
				RAZEM	126,000
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie	m		
d.3	0401-08	kat.III-IV	m	51,000	
		51,0			
				RAZEM	51,000
9	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość	m ²		
d.3	0105-05 +	warstwy po zagęszczeniu			
	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy			
	0105-06	1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	20,400	
		20,40			
				RAZEM	20,400
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	8,16	m ³	8,160	
				RAZEM	8,160
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-	m		
d.3	0403-05	towo-piaskowej	m	9,000	
		9,0			
				RAZEM	9,000
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.3	0403-03	to-piaskowej	m	42,000	
		42,0			
				RAZEM	42,000
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.3	0401-04	kat.III-IV	m	23,000	
		23,0			
				RAZEM	23,000
14	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość	m ²		
d.3	0105-05 +	warstwy po zagęszczeniu			
	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy			
	0105-06	1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	6,900	
		6,90			
				RAZEM	6,900
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	2,07	m ³	2,070	
				RAZEM	2,070
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23,0	m	23,000	
				RAZEM	23,000
4		OZNAKOWANIE MIEJSC			
17	KNR 2-31	Oznakowanie pionowe miejsc dla niepełnosprawnych - 2szt.	szt		
d.4	0706-07				
	analogia				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 2-31	Oznakowanie poziome miejsca postojowego dla niepełnosprawnych - malowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych	m ²		
d.4	0706-07				
	analogia				
		18,0	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
5		WYKONANIE SCHODÓW PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU			
19	KNR 2-01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonych	m ³		
d.5	0202-02				
		1,54	m ³	1,540	
				RAZEM	1,540
20	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.5	0104-07 +				
	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.			
	0104-08				
		14,0	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
21	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.5	0114-05 +				
	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu			
	0114-06				
		poz.20	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
22	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.5	0105-05 +				
	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu			
	0105-06				
		poz.20	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
23	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.5	0114-05 +				
	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu			
	0114-06				
		11,25	m ²	11,250	
				RAZEM	11,250
24	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.5	0105-05 +				
	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu			
	0105-06				
		poz.23	m ²	11,250	
				RAZEM	11,250
25	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.5	0114-05 +				
	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu			
	0114-06				
		8,63	m ²	8,630	
				RAZEM	8,630
26	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.5	0105-05 +				
	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu			
	0105-06				
		poz.25	m ²	8,630	
				RAZEM	8,630
27	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-02				
		7,70	m ²	7,700	
				RAZEM	7,700
28	KNR 2-31	Rowki pod palisady i ławy palisadowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.5	0401-04				
		26,20	m	26,200	
				RAZEM	26,200
29	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.5	0105-05 +				
	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu			
	0105-06				
		7,86	m ²	7,860	
				RAZEM	7,860

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04	2,36	m ³	2,360	
				RAZEM	2,360
31	KNR 2-31	Palisada betonowa na podsypce cementowo-piaskowej o wysokości od 0,5m do 0,8m	m		
d.5	0403-03	26,20	m	26,200	
				RAZEM	26,200
6		ZAKUP I DOSTAWA SCHODOLAZU			
32		Zakup i dostawa schodolazu	szt		
d.6	wycena indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000