








APARAT	B-10/2P	B-10/2P	B25-30-AC/2P	B25-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P					
OZNACZENIE OBOWDU	TB-p1/101	TB-p1/102	TB-p1/103	TB-p1/104	TB-p1/105	TB-p1/106	TB-p1/107					
MOC OBOWDU	0.50 kW	0.10 kW	4.50 kW	4.50 kW	1.20 kW	2.00 kW	2.00 kW					
TYP PRZEWODU	YDY-żo3x1.5mm²	YDY-żo3x1.5mm²	YDY-żo3x6mm²	YDY-żo3x6mm²	YDY-żo3x2.5mm²	YDY-żo3x2.5mm²	YDY-żo3x2.5mm²					
ODBIORNIK			 OPW-5	 OPW-6	 6 SZT	 1 SZT	 1 SZT					
	OŚWIETLENIE OGÓLNE, EWAKUAC.	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE	OGRZEWACZ WODY	OGRZEWACZ WODY	OG. PRZEZNACZENIA	OG. PRZEZNACZENIA	OG. PRZEZNACZENIA					
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												