

NEPTUN LED V1



- Kompaktowy rozmiar,
- Zastosowanie wysokowydajnych źródeł LED,
- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65,
- Szybki i łatwy montaż,
- Szeroki zakres zastosowań.
- Compact size,
- Highly efficient LED sources,
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
- Quick and easy assembling,
- Wide range of applications.
- Modèle compact,
- Sources LED à haut rendement,
- Indice élevé de protection contre l'eau et la poussière – IP65,
- Montage simple et rapide,
- Large choix d'utilisation.

NEPTUN LED V1

Konstrukcja/Features/La construction

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw Ra>80. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp. Gwarancja 5 lat.

Tightly-closed ceiling luminaires with highly efficient LED light sources, ensuring additional protection against solid body penetration and jet of water from all directions. Perfect to be installed in moist and dusty rooms. The luminaire is characterized by compact size and unbelievably simple and quick way to install comparing with similar products. The color temperature for applied LED light sources is 3000 K or 4000 K. Color rendering index Ra>80. The luminaire is dedicated for halls, warehouses, underground passes, car parks illumination etc. Warranty 5 years.


Plafonniers hermétiques équipés de sources LED à haut rendement, offrant une protection renforcée contre l'intrusion de corps étrangers et projections d'eau. Convient parfaitement pour les endroits humides et poussiéreux. Le luminaire se présente sous une forme compacte, incroyablement simple et rapide à installer comparativement à d'autres produit similaires. La température de couleur est de 3000 K ou 4000 K, l'IRC est supérieur à 80. Convient pour les grands espaces, entrepôts, passages sous-terrains, l'éclairage des parkings etc. Produit garanti 5 ans.




NEPTUN LED V1

NEPTUN LED V1



NEPTUN LED V1 5200LM PC
OPAL E IP65 840 / L-1200



h[m]	φ[m]	α=55°	E _v [lux]
1	4.10		671
2	8.20		167
3	12.3		74
4	16.4		41
5	20.5		26



Wymiary / Dimensions / Les dimensions



TYP	PWM	LED	Φ [mm]	
NEPTUN LED V1	18 W	LED	2600	
NEPTUN LED V1	32 W	LED	4400	
NEPTUN LED V1	36 W	LED	5200	
NEPTUN LED V1	48 W	LED	7200	
NEPTUN LED V1	53 W	LED	8000	
NEPTUN LED V1	62 W	LED	8800	
NEPTUN LED V1	59 W	LED	10000	
NEPTUN LED V1	38 W	LED	5500	
NEPTUN LED V1	77 W	LED	11000	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура:
830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: -25° C - 30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10%
w zależności od wartości temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance
+/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
2600	1200	100	820	1208	68
4400	1200	100	820	1208	68
5200	1200	100	820	1208	68
7200	1200	100	820	1208	68
8000	1200	100	820	1208	68
8800	1200	100	820	1208	68
10000	1200	100	820	1208	68
5500	1500	100	1120	1508	68
11000	1500	100	1120	1508	68

Opcje oprawy/Luminaire options/Les options des couleurs

Przesłony / Diffuser / Diffuseurs:

PC przesłona opalizowana PC
PC opal diffuser / diffuseur opale PC

PC-T poliwęglan przezroczysty
clear polycarbonate / diffuseur transparent PC

Układ zapłonowy / Control gear / Ballasts:

E zasilacz
driver / le système d'alimentation électrique

EDD zasilacz DIM DALI
DIM DALI driver / le système d'alimentation électrique DIM DALI

UWAGA!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 21.09.2017 r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 21.09.2017.
Other options of the luminaire available on request.

ATTENTION!
Les caractéristiques techniques peuvent changer. Les photos des luminaires peuvent différer de la réalité. La date de la dernière actualisation 21.09.2017. D'autres options des luminaires sont accessibles à la demande individuelle.

Akcesoria/Accessories/Accessoires

Zawieszenie (bez przewodu)
/ Suspension (without wire)
/ Suspension (sans cable)

	L [mm]	[szt]
INDEX : 6E5-000S3F1P-B EAN : 5902107070038	5000	1
INDEX : 6E2-000S3F1P-B EAN : 5902107070021	2000	1
INDEX : 6E1-500S3F1P-B EAN : 5902107147020	1500	1