

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie : Inwestycje na terenie gminy Kołaczkowo

Budowa : Przebudowa dróg

Obiekt : Droga Gminna Cieśle Małe - Cieśle Wielkie

Przebudowa nawierzchni drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie

Inwestor : Gmina Kołaczkowo
62-306 Kołaczkowo Plac Reymonta 3

Wykonawca :

Adres :

Wartość : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ OGÓŁEM : zł

Słownie :
.....

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Zadanie : Inwestycje na terenie gminy Kołaczkowo
Budowa : Przebudowa dróg
Obiekt : Droga Gminna Cieśle Małe - Cieśle Wielkie

Przebudowa nawierzchni drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od M + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 2008-09-14

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
-----	-----------------------	----------------

STAN

<< Roboty różne >>

a - w tym ASORTYMENT : Roboty przygotowawcze

b - w tym ASORTYMENT : Odwodnienie

c - w tym ASORTYMENT : Podbudowy

d - w tym ASORTYMENT : Nawierzchnie

e - w tym ASORTYMENT : Zjazdy

f - w tym ASORTYMENT : Oznakowanie

Razem :

WARTOŚĆ :

Zadanie : Inwestycje na terenie gminy Kołaczkowo
 Budowa : Przebudowa dróg
 Obiekt : Droga Gminna Cieśle Małe - Cieśle Wielkie

Przebudowa nawierzchni drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie

Data : 2008-09-14

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

a. ASORTYMENT : Roboty przygotowawcze

1. Pozycja	1,275 km		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym					
Numer specyfikacji : D-01.01.01					
2. Pozycja	495,270 m3		
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, na odległość do 1 km: grunt kat. III - +ziemia z korytowania +wykopy + rowy					
Numer specyfikacji : D-04,01,01					
3. Pozycja	495,270 m3		
Dopłata za dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV, po drogach utwardzonych samochodami samowyladowczymi (przewóz na dalsze 14 km)					
Numer specyfikacji : DM-00,00,00					
4. Pozycja	1 948,810 m3		
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m, z dostarczonej ziemi kategorii I-II, w tym cena ziemi					
Numer specyfikacji : D-02,00,00					

b. ASORTYMENT : Odwodnienie

5. Pozycja	1 950,000 m2		
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm					
Numer specyfikacji : 09.01.01					
6. Pozycja	9,000 m		
Przepust rurowy - rury betonowe o średnicy 60 cm na gruncie stabilizowanym cementem oraz podsypce piaskowej					
Numer specyfikacji : D-03-01-01					
7. Pozycja	2,000 szt.		
Ścianki czołowe, betonowe prefabrykowane przepustów.					
Numer specyfikacji : D-03-01-01					
8. Pozycja	12,560 m2		
Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi					
Numer specyfikacji : D-03-01-01					
9. Pozycja	4,382 m2		
Umocnienie skarp ponad ścianką czołową z kostki betonowej gr. 6cm					
Numer specyfikacji : D-03-01-01					
10. Pozycja	20,000 m		
Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: ok 20 cm					
Numer specyfikacji : D-06-04-01					

Przebudowa nawierzchni drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie

Data : 2008-09-14

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

c. ASORTYMENT : Podbudowy

11. Pozycja	6 375,000 m2		
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV					
Numer specyfikacji : D-04-01-01					
12. Pozycja	5 100,000 m2		
Warstwy odcinające zagęszczone ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - z piasku					
Numer specyfikacji : D-04,05,01					
13. Pozycja	5 100,000 m2		
Warstwy odcinające zagęszczone ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 6 cm - dodatek za dalsze 4 cm - z piasku					
Numer specyfikacji : D-04,05,01					
14. Pozycja	5 100,000 m2		
Podbudowy z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu: 15 cm					
Numer specyfikacji : D-04-04-01					
15. Pozycja	5 100,000 m2		
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 5 cm					

d. ASORTYMENT : Nawierzchnie

16. Pozycja	5 100,000 m2		
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm					
Numer specyfikacji : D-05,03,05					
17. Pozycja	5 100,000 m2		
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za dalszy 1 cm					
Numer specyfikacji : D-05,03,05					
18. Pozycja	5 100,000 m2		
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm					
Numer specyfikacji : D-05,03,05					
19. Pozycja	5 100,000 m2		
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (+1cm)					
Numer specyfikacji : D-05,03,05					
20. Pozycja	3 330,000 m2		
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pobocza nasypów i skarp rowów z wykorzystaniem gruntu z wykopu.					
21. Pozycja	1 275,000 m2		
Nawierzchnie poboczy z tłucznia kamiennego - o grubości po uwalowaniu: 10 cm					

Przebudowa nawierzchni drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie

Data : 2008-09-14

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

e. ASORTYMENT : Zjazdy

22. Pozycja	274,000 m2		
Podbudowy z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu: 20 cm - zjazdy na pola					
Numer specyfikacji : D-04-04-01					
23. Pozycja	274,000 m2		
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm					
Numer specyfikacji : D-05,03,05					
24. Pozycja	274,000 m2		
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm					
Numer specyfikacji : D-05,03,05					
25. Pozycja	30,000 m		
Przepusty pod zjazdami - rury przepustowe o średnicy 20 cm					
Numer specyfikacji : D-03-01-01					
26. Pozycja	24,000 m		
przepusty pod zjazdami - rury przepustowe o średnicy 40 cm					
Numer specyfikacji : D-03-01-01					

f. ASORTYMENT : Oznakowanie

27. Pozycja	1,575 m2		
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez malowanie: symboli P-13					
Numer specyfikacji : D-07-01-01					
28. Pozycja	3,000 szt		
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm					
Numer specyfikacji : D-07-02-01					
29. Pozycja	1,000 szt		
znak A-7 (ustęp pierwszeństwa) średni, folia odblaskowa klasy 2, blacha ocynkowana podwójnie gięta					
Numer specyfikacji : D-07-02-01					
30. Pozycja	2,000 szt		
znak D-1 (droga z pierwszeństwem) średni, folia odblaskowa klasy 2, blacha ocynkowana podwójnie gięta					
Numer specyfikacji : D-07-02-01					

WARTOŚĆ :

.....