

RZUT ANTRESOLI 1:50

Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. [m²]
11	Antresola	gres	40,81

UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm, do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
2. Przewody układać:
   a) w pomieszczeniach antresoli w rurach PVCø22, na uchwytach rurowych U22,
3. Oprawy wewnętrzne mocować do stropu lub zgodnie z opisem na planach
4. Wyłączniki do opraw znajdują się na parterze.
5. Oprawę zewnętrzną H mocować na wysokości 3m

LEGENDA:

- E — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2X58WW TL-D 840 IP66
- A — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W TL-D 840 IP66
- H — OPRAWA HALOGENOWA C-82P 500W
- WYŁĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
- RURA PVC
- KORYTKO OCYNKOWANE
- PUSZKA HERMETYCZNA N/T

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

Biuro Projektowo-Wykonawcze ekoproMag Magdalena Lewandowska
os. Jana III Sobieskiego 6/20, 60-688 Poznań

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo

Zadanie: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie gm. Kołaczkowo, działka nr 131 (obręb Kołaczkowo 0109)

Tytuł rysunku: Budynek techniczny – antresola Plan instalacji oświetlenia

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Krzysztof Koziorowski	147/PW/91	
Sprawdził	mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WKP/0179/POOE/04	

Stadium	Branża	Data opracowania	Skala	Nr rys.
Projekt budowlany	elektryczna	10.2016 r.	1:50	EL12.00