

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst                | Opis i wyliczenia                                                                                                   | j.m. | Poszcz   | Razem    |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| 1   | KNNR 6<br>1005-06    | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych                                                         | m2   |          |          |
|     |                      | 2210*2*0.5                                                                                                          | m2   | 2210.000 |          |
|     |                      |                                                                                                                     |      | RAZEM    | 2210.000 |
| 2   | KNNR 6<br>0102-01    | Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników                             | m2   |          |          |
|     |                      | 10*3.2                                                                                                              | m2   | 32.000   |          |
|     |                      |                                                                                                                     |      | RAZEM    | 32.000   |
| 3   | KNNR 6<br>0113-02    | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm                                                                | m2   |          |          |
|     |                      | 10*3.2                                                                                                              | m2   | 32.000   |          |
|     |                      |                                                                                                                     |      | RAZEM    | 32.000   |
| 4   | KNR AT-03<br>0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2   |          |          |
|     |                      | 12*3+150                                                                                                            | m2   | 186.000  |          |
|     |                      |                                                                                                                     |      | RAZEM    | 186.000  |
| 5   | KNNR 6<br>1005-07    | Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2                                                         | m2   |          |          |
|     |                      | 955*4+20*0.5+2*7.75+4*6                                                                                             | m2   | 3869.500 |          |
|     |                      |                                                                                                                     |      | RAZEM    | 3869.500 |
| 6   | KNNR 6<br>0308-01    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z AC 16W              | m2   |          |          |
|     |                      | 955*4 +2*7.75+6*4+20*0.5                                                                                            | m2   | 3869.500 |          |
|     |                      |                                                                                                                     |      | RAZEM    | 3869.500 |
| 7   | KNNR 6<br>1005-07    | Skropienie emulsją nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2                                                         | m2   |          |          |
|     |                      | 955*4 +2*7.75+6*4+20*0.5+1255*3.0+6*3+10*3                                                                          | m2   | 7682.500 |          |

| Lp. | Podst             | Opis i wyliczenia                                                                                                       | j.m. | Poszcz   | Razem    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
|     |                   |                                                                                                                         |      | RAZEM    | 7682.500 |
| 8   | KNNR 6<br>0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) AC11S Krotność = 1.25    | m2   |          |          |
|     |                   | 955*4 +2*7.75+6*4+20*0.5+1255*3.0+6*3+10*3                                                                              | m2   | 7682.500 |          |
|     |                   |                                                                                                                         |      | RAZEM    | 7682.500 |
| 9   | KNNR 6<br>1301-05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm                                                | m2   |          |          |
|     |                   | 1255*2*0.5                                                                                                              | m2   | 1255.000 |          |
|     |                   |                                                                                                                         |      | RAZEM    | 1255.000 |
| 10  | KNNR 6<br>0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na poboczach | m2   |          |          |
|     |                   | 2210*2*0.5                                                                                                              | m2   | 2210.000 |          |
|     |                   |                                                                                                                         |      | RAZEM    | 2210.000 |
| 11  | KNNR 6<br>0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych zmieszanki 0/31,5 gr. 10 cm                                                  | m2   |          |          |
|     |                   | 2210*2*0.5                                                                                                              | m2   | 2210.000 |          |
|     |                   |                                                                                                                         |      | RAZEM    | 2210.000 |