

Czajków, 26.06.2024

Gmina Czajków

ZP.271.3.2024

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu po drogach publicznych oraz estetyki
miejscowości Czajków”**

**o wartości mniejszej niż progi unijne wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **podstawowym** na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czajków

Czajków 39

63-524 Czajków

tel. (62) 7311020

e-mail: ugczajkow@xl.wp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eca3a703-3390-11ef-8a31-0e435a8a43bc>

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

<https://bip.czajkow-gmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi>

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie **podstawowym**.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „**Poprawa bezpieczeństwa w ruchu po drogach publicznych oraz estetyki miejscowości Czajków**”

Zamówienie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Czajków, odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, modernizację nawierzchni drogi powiatowej 5585 w m-ci Czajków oraz budowę kanalizacji deszczowej i chodnika przy drodze powiatowej 5585 w m-ci Czajków - Śniegule

Obiekty objęte postępowaniem znajdują się w Gminie Czajków, 63-524 Czajków, działki nr ewid. 824, 1022, 913/1, 913/2, 1082, 1084/1, 1088/1, 1084/2, 1432, 739/2, 1081/6, 1083, 1084/2, 1084/3 obręb ewid. 0001 Czajków,

Zakres postępowania obejmuje:

- Przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Czajków obejmującą: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym przy kanalizacji sanitarnej 1418m, Wykopy z zasypaniem koparkami podsiębiernymi 1,00m³, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o ścianach zabezpieczonych obudową typ boksowy 3297m³, Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. głęb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV – 173,53m³, Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV – 173,53m³, zagęszczenie zasyпки zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III 173,53m³, Kruszywo na wymianę gruntu z dowozem – analogia (bez R) 1041,7m³, podłoża z kruszyw naturalnych o grubości 10cm – 1209,24m², Rurociągi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm 919,2m, Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych – trójniki 200/160 31szt, Studnie rewizyjne z betonu B-45 z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z prefabrykowaną kinetą, w gotowym wykopie, głębokość średnia 2,08m – 15 studzienek, Studzienki rewizyjne o średnicy 425 mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego,



o głębokości średniej 2,08m z rury karbowanej 425 mm, kineta zbiorcza, teleskop D400 – 17 studzienek, próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 919,2m, kamerowanie kanałów rurowych z wykresem spadków o średnicy nominalnej 200mm 919,2m, Przecisk o długości do 50,0 m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego rurami stal. o średnicy nominalnej 323,9 mm w gruntach kategorii III i IV 10m, przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 200mm w rurach ochronnych, 10m, rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm, Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o średnicy 110mm – 17 złączy, tuleje kołnierzowe PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm 2 szt, próba wodna szczelności sieci ciśnieniowych z rur PEHD o średnicy nominalnej 110mm – 1 próba, Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 150mm 303,3m, Studzienki rewizyjne o średnicy 315 mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, o głębokości do 2,0 m z rury karbowanej 315 mm, kineta przepływowa 53 studzienki, Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową typ słupowy, przy głębokości 3,6 m, szerokość wykopu pow. 3,0-4,0 m – 36,77m³, Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV 1,94m³, Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV 1,94m³, zagęszczanie zasyпки zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III 1,94m³, kruszywo na wymianę gruntu z dowozem – analogia (bez R) 0,67m³, Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m – 16szt, Pompowanie wody przy odwadnianiu igłofiltrami – analogia 24rg, Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm – 9m², Podłoża betonowe o grubości 20 cm beton B-10 – 3,14m², Montaż elementów prefabrykowanych, zbiorników walcowych średnicy 1500mm – przepompownia 1 element, montaż i rozruch urządzeń przepompowni ścieków – 1 element, Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczeptynymi grubość podbudowy po zagęszczeniu 10cm – 74m², Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej 74m², Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV 39,5m, Ławy pod obrzeża i krawężniki z betonu z oporem 1,58m³, Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 39,5m, Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4m - grunt kategorii III 8m, Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III 8m, Nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m - 8m, Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną - kabel YAKXS 4*25mm² 2m, Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YAKXS 4*25mm², Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kv. zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² 2szt, montaż szaf sterowniczych 1szt, Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm², Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) o dł. 4,5 m, grunt kategorii III 1szt, Badanie linii kablowej niskiego napięcia NN, o ilości żył 4 – 1 odcinek, Pomiar rezystancji izolacji obwodów 3 fazowych pomiar pierwszy – 1 pomiar, Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania impedancja pętli zwarciowej pomiar pierwszy – 1 pomiar, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie równinnym 1058,10m, Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m – 1498,15m³, Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV 78,85m³, Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III – 78,85m³, Zagęszczanie zasyпки zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III 78,85m³, kruszywo na wymianę gruntu z dowozem – bez R 308,96m³, podłoża z kruszyw naturalnych o grubości 10cm 1029,88m², Montaż kanałów z rur PP dwuściennych o średnicy nominalnej 400 mm – 317m, Montaż kanałów z rur PP dwuściennych o średnicy nominalnej 300 mm 587,2m, Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200mm 12,8m, Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 150mm 141,1m, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie z pref. kinetą,

głębokość średnia 1,38m – 26 studzienek, Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu 32szt, Elementy żelbetowe o objętości budowli do 1,0 m³ - wylot pref. fi 400mm*1szt, wylot pref. fi 300*1szt – 2m³, Przepusty rurowe z rur PP dwuściennych o średnicy 40 cm – analogia – 10m, Przepusty rurowe ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm – 2szt, Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm – 317m, Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm – 570,7m, Kamerowanie kanałów rurowych z wykresem spadków, o średnicy nominalnej 300-400mm – 570,7m, Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m, szerokość wykopu pow. 3,0-4,0 m – 49,59m³, Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV – 2,61m³, Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV 2,61m³, Zagęszczenie zasyпки zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III 2,61m³, Igłofiltr o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsybki do głębokości 6,0 m – 32szt, Pompowanie wody przy odwadnianiu igłofiltrami – analogia – 48rg, Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15 cm – 22,5m², Podłoża betonowe o grubości 20 cm beton B-10 – 16,28m², Montaż elementów prefabrykowanych, zbiorników walcowych średnicy 1200mm - separator + osadnik - 2 elementy, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym dla sieci wodociągowej 1313,2m, Wykopy z zasypaniem koparkami podsiębiernymi 1,00m³, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o ścianach zabezpieczonych obudową typ boksowy – 1220,01m³, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. kategoria gruntu III 214,95m³, Zasypywanie wykopów spycharkami o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III – 214,95m³, Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach such. z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV 75,52m³, Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV 75,52m³, Zagęszczenie zasyпки zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III 75,52m³, kruszywo na wymianę gruntu z dowozem – analogia (bez R) 453,14m³, Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm 953,48m², Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm – 565,6m, Kształtka PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 160 mm - łuki <45*1szt, Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm 467,7m, Kształtka PE na rurociągach PE, średnica zewnętrzna rury 110 mm - łuki <45*4szt, <90*4szt, Rurociągi z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm 28,5m, Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o średnicy 160mm – 48 złączy, Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o średnicy 110mm – 39 złączy, Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o średnicy 90mm – 3 złącza, Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o średnicy 160mm – 27 złączy, Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o średnicy 110mm – 21 złączy, Tuleje kołnierzone PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 160mm – 27szt, Tuleje kołnierzone PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm – 21szt, Tuleje kołnierzone PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm – 3 sztuki, Kształtka żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o średnicy nominalnej 150 mm – trójnik T150/150*2szt, T150/110*4szt, T150/80*8szt, redukcja FFR 150/100*3szt, łącznik rurowy ŁRR150*1szt – łącznie 18szt, Kształtka żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o średnicy nominalnej 100 mm - trójnik T100/100*2szt, T100/80*3szt, redukcja FFR 100/80*1szt, FFR100/50*2szt, łącznik rurowy ŁRR100*2szt, łącznik rur-kołn. ŁRK100*2szt – łącznie 12szt, Kształtka żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o średnicy nominalnej 80 mm – łącznik rurowy ŁRR 80*1szt, łącznik rur-kołn. 50*1szt, Zasuwy typu E kielichowo kołnierzone z obudową montowane na rurociągach PVC i PE o średnicy 150mm – 2 kpl, Zasuwy typu E kielichowo kołnierzone z obudową montowane na rurociągach PVC i PE o średnicy 100mm – 10kpl, Zasuwy typu E kielichowo kołnierzone z obudową montowane na rurociągach PVC i PE o średnicy 80mm – 4kpl, Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm z zasuwą odcinającą DN80 – 8kpl, Przewiert sterowany rurami PEHD RC dwuwarstwowymi o średnicy 110mm, III-IV kategoria gruntu 48,5m, Przecisk o długości do

50,0 m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego rurami stal. o średnicy nominalnej 273,0 mm w gruntach kategorii III i IV 10m, Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 150 mm w rurach ochronnych – 10m, Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 1313,2m, Układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych, blokach oporowych 2,78m³, Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o średnicy nominalnej 160mm – 2 próby, Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej do 90 do 110 mm – 2 próby, Dezynfekcja rurociągów o średnicy do 150 mm, sieci wodociągowych 1061,8m, Płukanie rurociągów o średnicy nominalnej do 150 mm 1061,8m, Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku – 25 kpl, Nawierтки na rurociągach PE o średnicy 160 mm – 39 kpl, Nawierтки na rurociągach PE o średnicy 110 mm – 7 kpl, Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o zewnętrznej średnicy 63 mm – 11,3m, Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o zewnętrznej średnicy 40 mm – 240,1m, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. w terenie równinnym 347,5m (dotyczy chodnika przy drodze powiatowej nr 5585P) 347,5m, Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m² i głębokości do 1,0 m – grunt kategorii III – 9szt, Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m, szerokość wykopu 0,90-1,0 m – 459,37m³, Kruszywo na wymianę gruntu i zasypkę rowu z dowozem - bez R- 41,76m³, Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III - zasypka rowu – 41,76m³, Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamente, ruroc. i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV – 24,18m³, Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV- 24,18m³, Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III – 65,94m³, Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10 cm – 346,96m², Montaż kanałów z rur PP dwuściennych o średnicy nominalnej 500 mm – 11m, Montaż kanałów z rur PP dwuściennych o średnicy nominalnej 400 mm – 275,8m, Montaż kanałów z rur PP dwuściennych o średnicy nominalnej 300 mm – 47m, Rurociągi drenarskie z rurek z npcw o średnicy 10,0 cm – 322m, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie, z pref. kinetą, głębokość 1,5 m – 1 studzienka, Elementy żelbetowe o objętości budowli do 1,0 m³ - niecka wlotowa prefabrykowana 2szt – 2m³, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie z pref. kinetą, głębokość średnia 1,3m – 7 studzienek, Elementy żelbetowe o objętości budowli do 1,0 m³ - wylot prefabrykowany śr. 500mm – 0,60m³, Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 150mm 13,7m, Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 7szt, Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500mm – 11m, Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm – 275,8m, Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm – 47m, Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m – 5kpl, Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4m – 5kpl, Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PVC na przewodach kablowych – 5m, Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o głębokości cięcia 7cm – 12m, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3cm – 9m², Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych za każdy dalszy 1 cm – 9m², Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 9m², Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 40 cm – 29m, Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport samochodem samowyładowczym na odległość 4km – 1,98m³, Załadunek gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku koparką samochodów samowyładowczych 1,98m³, Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm – 9m², Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 18cm – 9m², Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm – 9m², Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 9m², Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm – 9m², Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o ścianach

zabezpieczonych obudową typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m, szerokość wykopu pow. 3,0-4,0 m – 26,72m³, Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV – 1,41m³, Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV – 1,41, Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami grunt sypki kategorii I, III – 1,41m³, Igłofiltr o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsytki do głębokości 6,0 m – 20szt, Pompowanie wody przy odwadnianiu igłofiltrami – analogia – 48rg, Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15 cm – 11,25m², Montaż elementów prefabrykowanych, zbiorników walcowych średnicy 1200mm - separator + osadnik, Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu grubość namułu 30 cm – 333,5m, Mechaniczne rozplantowanie do 1 m³ ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 km, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu - grunt kat. I do IV – 50m³, Ubezpieczenia skarp i dna rowu płytami ażurowymi typu "krata" wymiary elementów 60x40x8 cm – 14,4m²,

- Odtworzenia nawierzchni po przebudowie sieci wodociągowej oraz budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmujące: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,84km, Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość wskazaną przez inwestora 5917m², Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km na 661,5m², Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 1540m, Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 770m, Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 i 8 cm na podsypce piaskowej, cementowo-piaskowej wraz przygotowaniem do odzysku 3060m², Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 18cm mechanicznie 5917,5m², Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze, 1324,2m³, Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 41m, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odl.> 1 km samochodem samowyładowczym na jezdni i chodnikach 1889,325m², Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5784m², podbudowy betonowe C 3/4 o grubości 156cm pielęgnowane piaskiem i wodą 5784m², Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych z C 8/10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1554m, Ścieki uliczne płaskie z kostki 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy na płask 1540m, Ława pod ściek C 8/10 betonowa zwykła układana łącznie z ławą pod krawężnik 61,6m³, Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/63 gr. 16 cm 5049m², Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/31,5 gr. 5cm 5049m², skropienie emulsją w ilości 0,7kg/m² 5049m², Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) z AC 16 W 50/70 5049m², skropienie emulsją w ilości 0,5kg/m² 5710m², Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 5049m², Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 661,5m², Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 3179m², Podbudowy betonowe C 5/6 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 3179m², Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 10x20,20x20,30x20 cm z mikrofazą grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 3179m², Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 770m, Ława pod obrzeża betonowa C 8/10 z oporem 29,26m³,



Remonty częściowe nawierzchni z kostki na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem na przyległych posesjach w celu dopasowania niwelety 364m², Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m³ 2m³, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość >1 km samochodem samowyladowczym 30m³, Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 120m², Podbudowy betonowe C 5/6 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 120m², Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Kostka z odzysku 120m², Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik z odzysku 120m, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z inwentaryzacją powykonawczą dla drogi prowadzącej do szkoły 0,172km, Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość wskazaną przez inwestora 888,9m², Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 142m, Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 142m, Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 i 8 cm na podsypce piaskowej, cementowo-piaskowej wraz przygotowaniem do odzysku 205,9m², Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 18 m mechanicznie 888,9m², Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 180,876m³, Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 5m, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość > 1 km samochodem samowyladowczym na jezdni 151,113m³, Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 888,9m², Podbudowy betonowe C 3/4 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 888,9m², Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław betonowych z C 8/10 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 142m, Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/63 gr. 15 cm 888,9m², Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/31,5 gr. 5cm 888,9m², skropienie emulsja w ilości 0,7kg/m² 888,9m², Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) z AC 16 W 50/70 888,9m², skropienie emulsja w ilości 0,5kg/m² 888,9m², Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 888,9m², Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 198,8m², Podbudowy betonowe C 5/6 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 198,8m², Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 10x20,20x20,30x20 cm z mikrofazą grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 198,8m², Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 187,2m, Ława pod obrzeża betonowa C 8/10 z oporem 5,472m³, Remont częściowy ścieków betonowych drogowych o grub. 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej 35m², Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą dla drogi gminnej Czajków Stara Wieś 0,05km, Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość wskazaną przez inwestora 447,5m², rozebranie krawężników betonowych na



podsypanie cementowo – piaskowej 50m, Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypanie piaskowej 50m, Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 i 8 cm na podsypanie piaskowej, cementowo-piaskowej wraz przygotowaniem do odzysku 75m², Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie 150m², Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 25,95m³, Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - 5m, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odl.> 1 km samochodem samowyładowczym na jezdni i chodnikach 15m³, Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 150m², Podbudowy betonowe C 3/4 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 150m², Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem c 8/10 na podsypanie cementowo-piaskowej 50m, Ścieki uliczne płaskie z kostki 20x10x8 na podsypanie cementowo-piaskowej, 2 rzędy na płask 50m, Ława pod ściek C 8/10 betonowa zwykła układana łącznie z ławą pod krawężnik 2m³, Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/63 gr. 15 cm 150m², Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/31,5 gr. 5cm 150m², skropienie emulsją w ilości 0,7kg/m² 150m², Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) z AC 16 W 50/70 150m², skropienie emulsją w ilości 0,5kg/m² 447,5m², Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 447,5m², Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 75m², Podbudowy betonowe C 5/6 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 75m², Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 10x20,20x20,30x20 cm z mikrofazą grubości 8 cm na podsypanie cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 75m², Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypanie cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 53m, Ława pod obrzeża betonowa C 8/10 z oporem 2,014m³, Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki na płask na podsypanie piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem na przyległych posesjach w celu dopasowania niwelety 10,4m², Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m³ 0,3m³, Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 60,3 mm ocynkowane 36szt, Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m² wg projektu organizacji ruchu 38szt, Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m², 3szt, Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów 12szt, Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m² 2szt, Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm do radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych solarnie 4szt, Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m² radarowy wyświetlacz prędkości zasilany solarnie 4szt, Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 119,7m², Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie białe 69,3m², Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie czerwone 54m², Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x5 cm na podsypanie cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem elementy ostrzegawcze na

chodniku przy przejściu dla pieszych płytki w kolorze żółtym 14,4m², Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego solarnego na przejściach dla pieszych 8szt. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z inwentaryzacją powykonawczą na odcinku 0,412km, Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1236m², Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – 939,36m², Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 12t, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m² – 2348,4m², Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) z AC 16W – 2348,4m², Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m² - 2348,4m², Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S - 2348,4m², Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej na płask na podsypce Cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 138,4m², Przetawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce Cementowo - piaskowej 50m, Remont cząstkowy ścieków ulicznych płaskich z trzech rzędów klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej 64m, Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 7szt, Odkopanie przepustu Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyladowczym – 5m³, Uszczelnienie połączenia rur w przepuście - Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m³ - elementy dozbrajane – 2m³, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. I-II – 5m³, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyladowczym – 37,5m³, Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm – 375m².

- Chodnik przy drodze powiatowej nr 5585 w Czajkowie: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą – 0,329km, Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z destruktu na poboczu j o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – 303,7m², Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odl > 1 km samochodem samowyladowczym 214,452m³, Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat. III na poboczu za chodnikiem 45,555m³, Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo - piaskowej 32,4m², Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg montaż z rozbiórki 20m, Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wywozem 19m, Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 889,37m², Podbudowy betonowe z C 5/6 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 759,25m², Podbudowy betonowe zC 5/6 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 130,12m², Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 130,12m², Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 759,25m², Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm – 329m, Ścieki uliczne

jednoskrzydłowe z kostki 20x10x8 na podsypce cementowo - piaskowej, 3 rzędy na płask 329m, Ława pod ściek C 8/10 betonowa zwykła – 29,61m³, Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej – 329m, Ława pod krawężniki betonowa C 8/10 z oporem – 14,805m³, Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej – 44,8m, Ława pod krawężniki betonowa C 8/10 z oporem 2,016m³, Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 303,7m, Ława pod krawężniki betonowa C 8/10 z oporem 8,504m³, Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III za chodnikiem 303,7m², Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m³ włączów, zaworów i studni ściekowych 0,1m³, Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2.0 m - 2m.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

Roboty budowlane będą na drogach administrowanych przez Powiat Ostrzeszowski i Gminę Czajków. Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zorganizowania i oznakowania objazdów i mijanek.

Harmonogram prac musi być uzgadniany z Zamawiającym i Zarządcami dróg.

Szczegółowy opis i warunki realizacji zamówienia określa dokumentacja techniczna oraz postanowienia umowy.

3.2. Zamówienie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3.3. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

3.4. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.

3.5. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę: roboty budowlane w zakresie robót drogowych.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch elementów realizowanych na tych samych odcinkach drogowych. Na tym samym odcinku drogi realizowane są roboty w zakresie kanalizacji oraz odtworzenia drogi i chodnika, gdzie odcinek stanowi zamkniętą całość funkcjonalną i jego wykonanie przez więcej niż jeden podmiot byłoby niewskazane ze względów technicznych, jak też spowodowałoby brak podmiotu odpowiedzialnego za integrację całości zamówienia i jego funkcjonalność.

Roboty budowlane będą prowadzone na ograniczonym terenie, w sposób który ma umożliwić funkcjonowanie całości układu drogowego gminy Czajków i powiatu Ostrzeszowskiego co wymusza ścisłą koordynację tychże robót.

Wobec szacunkowej wartości zamówienia może być ono zrealizowane nawet przez mikro/małego/średniego przedsiębiorcę. Mając na uwadze, że ustawa Prawo przedsiębiorców za małego/średniego przedsiębiorcę uznaje podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50/250 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyborów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 10 000 000/50 000 000 euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 000 000/43 000 000 euro, Zamawiający uznał, że skala zamówienia umożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia nawet mikro/małym/średnim przedsiębiorcom również w przypadku nie przewidzenia udzielenia zamówienia w częściach. Argumentami przemawiającymi za takim rozwiązaniem jest również planowany czas realizacji zamówienia i sposób dokonywania płatności.

W związku z tym podział zamówienia na części nie poszerzyłby kręgu podmiotów mogących wziąć w nim udział. Zgodnie z uzasadnieniem do Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE jednym z celów obowiązującej dyrektywy było ułatwienie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych.

3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.8. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień:	
Numer CPV	Opis
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4	Malowanie nawierzchni
45233161-5	Roboty w zakresie ścieżek pieszych
45232130-2	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232440-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT. 7 I 8 USTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **do dnia 30 września 2025 roku.**

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

6.1.1. Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.2 Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.3. Wykonawca posiada doświadczenie.

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie, modernizacji lub przebudowie kanalizacji wraz z pracami drogowymi o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto każda,

Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.5. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych .

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi rozumie przez to określone uprawnienia budowlane, w tym przynależność - wpis na listę członków, właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego wynika z obowiązujących przepisów.

Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

6.1.6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 2 500 000 zł.

6.1.7. Sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.1.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- a) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
- b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
- c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- d) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
- e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (składane do oferty o ile dotyczy).
- f) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie (składane do oferty o ile dotyczy).

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 Ustawy.

8.2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 3, 4, 5, 7, 10 Ustawy.

8.4. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- a) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ,
- b) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

8.5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawił podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej w pkt. 8.4. lit. b dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

8.6. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, przedstawił podmiotowe środki dowodowe dotyczące podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

8.7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

9.1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o

niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile dotyczy) oraz oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).

9.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

9.4. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy dotyczącego podwykonawców niebędących podmiotem udostępniającym zasoby.

9.5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

9.6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

10.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

10.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pan Paweł Galbierczyk tel. 627311020, e-mail: sekretarz@czajkow.gmina.pl

10.4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eca3a703-3390-11ef-8a31-0e435a8a43bc>

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

10.5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: [ocds-148610-eca3a703-3390-11ef-8a31-0e435a8a43bc](https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eca3a703-3390-11ef-8a31-0e435a8a43bc)

10.6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

10.7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

10.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla

dokumentów elektronicznych.

10.9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

10.10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

10.11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

10.12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

10.13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

10.14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

10.15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

10.16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego do korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

10.17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

10.18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ugczajkow@xl.wp.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł

11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy numer 70 9256 0004 0020 2635 2000 0010.

11.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

11.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 Ustawy.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

12.2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

12.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt. 12.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

12.5. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

12.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I SKŁADANIA OFERT

13.1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

13.2. Zalogowany wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

13.3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7. **Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku.**

13.4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

13.5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

13.6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

13.7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13.8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

13.9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

13.10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

13.11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

14. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1. Oferty należy składać do **dnia 11.07.2024 roku, do godz. 10:00** pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy e-zamowienia. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 11.07.2024 roku, o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nie jest jawne.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

15.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

15.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SWZ, podając: cenę netto, cenę brutto, podatek vat.

15.3. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

15.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

15.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

15.7. W celu ułatwienia Wykonawcom obliczenia ceny ofertowej Zamawiający załącza do SWZ przedmiar. Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Opisu przedmiotu zamówienia stanowi wyłącznie załączona dokumentacja techniczna.

15.8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

- a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
- b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
- c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
- d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

15.9. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza o informacje zawarte w pkt. 15.8.

16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT

16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena	60%
2	Dodatkowa gwarancja	40%

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
--------------	------

1	$(C_{min}/C_{of}) * 100 *$ waga gdzie: - C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu - C_{of} - cena podana w ofercie badanej
2	$[G_{of} / 24] * 100 * \text{waga}$, gdzie Gof to dodatkowa gwarancja oferowana w miesiącach, maksymalny okres dodatkowej gwarancji wynosi 24 miesiące Przy czym: - Okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach, - Łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 84 miesiące (okres podstawowej gwarancji + okres dodatkowej gwarancji), - Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 60 miesięcy (obowiązujący wszystkich Wykonawców; Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji), - Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 24 miesiące, - Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wpisze okresu gwarancji dodatkowej, Zamawiający przyjmie do oceny, iż Wykonawca w ogóle nie zaoferował dodatkowej gwarancji, - Jeżeli Wykonawca w ofercie określi okres dodatkowej gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, Zamawiający przyjmie do oceny 24-miesięczny okres gwarancji dodatkowej i przy uwzględnieniu takiego okresu zostaną obliczone punkty. W przypadku wybrania takiej oferty jako najkorzystniejszej, w umowie zostanie wpisany łączny okres gwarancji uwzględniający 24-miesięczny okres gwarancji dodatkowej.

16.3. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

17.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 17.2 ppkt. a na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

17.5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że Ustawa stanowi inaczej.

18.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

18.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

18.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

18.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji będzie wynosiła 30 % wysokości zabezpieczenia.

18.6. Kwota, o której mowa w pkt. 18.5. jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

18.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 pkt 1- 3 Ustawy.

19. PODWYKONAWCY

19.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

19.2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

20. UMOWA

20.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ.

20.2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub koncyliacji bądź innej polubownej metodzie rozwiązania sporu. Mediacja, koncyliacja lub inna polubowna metoda rozwiązywania sporów prowadzona będzie odpowiednio przez Mediatorów, Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu lub arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.

22. INNE

22.1 Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.

22.2 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

22.3. Załącznikiem do dokumentacji postępowania jest promesa wstępna. Postanowienia SWZ oraz załączników do SWZ są zgodne z postanowieniami promesy wstępnej.

22.4 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Gmina Czajków, Czajków 39, 63-524 Czajków, tel.: (62) 731-10-06, e-mail: ugczajkow@xl.wp.pl*
- b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować listownie na adres: Czajków 39, 63-524 Czajków lub przez e-mail: *usc.czajkow.gmina@gmail.com*
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu po drogach publicznych oraz estetyki miejscowości Czajków”
- d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
- f) Posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- g) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI

1. Dokumentacja techniczna;
2. Przedmiary robót;
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu;
4. Formularz oferty;
5. Wykaz robót;
6. Wykaz osób;
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
8. Wzór umowy;
9. Oświadczenie
10. Promesa wstępna.