

Rozbudowa drogi gminnej nr 849556P w miejscowości Michałów i przebudowa drogi gminnej 849533P w miejscowości Muchy (Niedźwiedzie Załomskie)

Pytania Wykonawców i odpowiedzi 1

Pytanie 1

1. SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego w p. 1.3 podaje zastosowanie „warstwy wiążącej oraz wyrównawczej grubości 6 cm i min. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W - warstwy wyrównawczej z AC8S zaprojektowanej z uwagi na min. 2 cm grubość warstwy wyrównania dla kategorii ruchu KR4”. Opis Techniczny dla przedmiotowego odcinka podaje kategorię ruchu KR 1 a Przedmiar, Kosztorys i Przekroje Normalne podają zastosowanie warstwy wiążącej AC 16 W 50/70 gr. 6 cm i AC 11 S 50/70 gr. 5,0 cm. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego odcinka na warstwę wiążącą należy zastosować mieszankę AC 16 W 50/70 KR 1-2 a na warstwę ścieralną mieszankę AC 11 S 50/70 KR 1-2.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza że dla przedmiotowego odcinka na warstwę wiążącą należy zastosować mieszankę AC 16 W 50/70 KR 1-2 a na warstwę ścieralną mieszankę AC 11 S 50/70 KR 1-2.