



- trawa syntetyczna gr. 17 mm z wypełnieniem
- warstwą z piasku kwarcowego gr. ~10 mm; ϕ ziarem 0,2-1,0 mm,
- warstwa gr. 5 cm z kruszywa łamanego ϕ ziaren 1-4 mm,
- warstwa gr 15 cm z kruszywa łamanego (tłuczeń) ϕ ziaren 4-31,5 mm,
- warstwa gr. 15 cm z pospółki ϕ ziaren 4-31,5 mm
- grunt rodzimy po usunięciu humusu

		Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych ul. Batalionów Chłopskich 13/38, 06-400 Ciechanów tel/fax: 23 672 21 16; e.mail: bipex@poczta.fm	
Obiekt: Boisko w miejscowości Dąbek		Skala 1:200	
Adres: Dąbek, dz. nr ewid. 537, gm. Stupsk		Data: 18.08.2020 r	
Projektant: mgr.inż. Krzysztof Karczmarek upr.bud.nr Cie-58/85		Podpis: 	
Współpraca: Jerzy Zmorzyński upr.bud.nr GT 8386/100/76		Podpis: 	
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ C - C	Nr rys. 4	Nr str. 11