

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 80, art. 82, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 51 lit b, § 2 ust. 2 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019 poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku zam. działających przez pełnomocnika , i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 37/1, 37/2, 38 w miejscowości Czechel, gmina Gołuchów

I. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch nowych indyczników I-7 i I-8 o wymiarach zewnętrznych wynoszących: długość do 155 m, szerokość do 28 m. Wewnątrz hali inwentarskiej znajdować się będzie pomieszczenie sterownicze. Po uwzględnieniu sterówki powierzchnia hodowlana każdego budynku wyniesie ok. 4 159,92 m².

W ramach przedmiotowej inwestycji wnioskodawca zaplanował budowę: 4 silosów paszowych o pojemności do 25 Mg każdy, jednego silosu paszowego o pojemności do 35 Mg, 2 zbiorników na gaz płynny o pojemności do 6 400 l każdy i 2 zbiorników na ścieki bytowe o poj. do 3 m³ każdy. Wnioskodawca zamierza prowadzić odchów i tuczą indyków z przeznaczeniem na produkcję mięsa.

Obecnie na terenie inwestycji znajduje się ferma indyków wnioskodawcy. W skład fermy wchodzi następujące obiekty i instalacje: indycznik I-5 i I-6, 4 silosy paszowe o pojemności do 25 Mg, każdy, 2 zbiorniki na gaz płynny o pojemności do 6 400 l, każdy, zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o poj. do 18 m³, agregat prądotwórczy o mocy 150 kW, konfiskator.

Na przedmiotowym terenie znajdują się także cztery obiekty hodowlane - indyczniki I-1 - I-4, które są dzierżawione innemu podmiotowi. Maksymalna obsada w tych obiektach wynosi dla odchowu 143,8812 DJP, a dla tuczu 507,816 DJP. Obiekty te uwzględniono w analizie skumulowanych emisji do środowiska.

Przedmiotowa ferma podzielona będzie na dwie pary technologiczne, do których należały będą: jedna para indyczniki I-5 i I-6, druga para indyczniki I-7 i I-8. W parze technologicznej podczas procesu odchowu pracuje tylko jeden indycznik, gdzie przez około 28 dni realizowany będzie odchów młodych ptaków. Po 28 dniu życia, gdy indyki osiągną masę około 3,4 kg rozdzielane będą na dwie grupy. W pierwszej parze indycznikiem, w którym prowadzony będzie odchów dla I-5 i I-6 będzie indycznik I-5. W drugiej parze indycznikiem, w którym prowadzony będzie odchów dla I-7 i I-8 będzie indycznik I-7. Tucz w indycznikach na terenie fermy trwał będzie przez ok. 119 dni. Cały cykl wraz z odchowem trwał będzie na terenie inwestycji około 147 dni. Po osiągnięciu odpowiedniej

wagi, tj. ok. 22 kg, indory będą wylapywane i przewożone do ubojni. W budynkach przeprowadzonych zostanie łącznie po ok. 2,4 cykli/rok.

Planowane powierzchnie chowu i maksymalne zagęszczenie obsady będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2019 poz.1996).

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-I.4242.135.2020.KB.4 z dnia 21.10.2020 r. należy podjąć następujące działania:

1. Zaprojektować i wykonać 2 obiekty inwentarskie (I-7, I-8) o maksymalnej powierzchni przeznaczonej do chowu indyków wynoszącej w każdym z nich 4159,92 m². W każdym budynku utrzymywać w systemie ściółkowym maksymalną obsadę:
 - budynek I-7: odchów 21 548 szt. (146,5264 DJP), tucz 10 774 szt. (215,48 DJP);
 - budynek I-8: tucz 10 774 szt. (215,48 DJP).
2. Maksymalna obsada na terenie fermy nie może przekroczyć:
 - dla odchowu: 39 662 szt. (269,7016 DJP),
 - dla tuczu: 39 662 szt. (793,24 DJP).
3. W każdym z budynków inwentarskim zainstalować nie więcej niż po 12 mechanicznych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,8 m (+/- 10%), z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 9 m n.p.t. i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 80 dB każdy oraz nie więcej niż po 10 mechanicznych wentylatorów szczytowych wylotami poziomymi rozmieszczonymi na wysokości min. 2,35 m n.p.t. o średnicy 1,4 m (+/- 10%), i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy.
4. W porze nocy, tj. w godz. 22.00 – 6.00 korzystać wyłącznie z wentylatorów dachowych.
5. Wentylatory szczytowe zainstalować na południowych ścianach projektowanych budynków.
6. Budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz budynków gospodarczych.
7. Nie magazynować obornika na terenie przedmiotowej fermy. Po załadunku obornika na środki transportu, przykrywać go pokryciem brezentowym oraz przekazywać innym podmiotom na podstawie przepisów szczegółowych.
8. Do karmienia zwierząt stosować granulowane pasze o zbilansowanej zawartości białka dostosowanej do wieku zwierząt.
9. Stosować dodatki paszowe, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego amoniaku.
10. Do karmienia stosować karmidła miseczkowe.
11. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności magazynować w szczelnym konfiskatorze, a następnie na bieżąco przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
12. Odpowietrzenie silosów paszowych wykonać poprzez zastosowanie rur odpowietrzających, skierowanych wylotem w dół. Podczas załadunku pasz do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry workowe.
13. Do celów grzewczych stosować maksymalnie po 4 nagrzewnice gazowe o mocy cieplnej do 90 kW na każdy projektowany kurnik. Wyloty z nagrzewnic podłączyć do wentylacji ogólnej.
14. Zastosować szczelny system poidel do pojenia zwierząt.

15. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody z ujęcia wód podziemnych oraz przyłącza wodociągowego i niezwłocznie usuwać wykryte nieszczelności instalacji do przesyłu wody i pojenia ptaków.
16. Budynki inwentarskie wyposażać w szczelne, trwałe posadzki, zabezpieczające przed przenikaniem i zanieczyszczaniem odcieków z powierzchni hal hodowlanych. Po zakończeniu cyklu chowu, obiekty inwentarskie czyścić na sucho. Dezynfekcję obiektów prowadzić metodą zamgławiania.
17. Obornik usuwać po każdym cyklu chowu bezpośrednio na środki transportu i bez magazynowania na terenie fermy przekazywać go innym podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
18. Padłe sztuki zwierząt magazynować w konfiskatorze, a następnie przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
19. Ruch pojazdów ciężkich po terenie fermy ograniczyć do pory dnia, tj. godz. 6.00-22.00. W porze nocy dopuszcza się wjazd na teren fermy jednego pojazdu ciężkiego wyłącznie po odbiór/dostarczanie zwierząt.
20. Wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych obiektów inwentarskich odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości będącej we władaniu wnioskodawcy, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.

Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO. RZŚ.4360.89m.2020.KS z dnia 07.01.2021 r. należy podjąć następujące działania:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;
 - b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - c) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
2. W istniejących dwóch budynkach inwentarskich I-5 i I-6 należy utrzymywać indyki w ilości maksymalnie:
 - a) indycznik I-5 (pow. hodowlana ok. 3 185,77 m²) – obsada odchów 18 114 szt. (123,1752 DJP), tucz 8 251 szt. (198,024 DJP),
 - b) indycznik I-6 (pow. hodowlana ok. 3 808,14 m²) – obsada tucz 9 863 szt. (236,712 DJP),
3. W projektowanych dwóch budynkach inwentarskich I-7 i I-8 należy utrzymywać indyki w ilości maksymalnie:
 - a) indycznik I-7 (pow. hodowlana ok. 4 159,92 m²) – obsada odchów 21 548 szt. (146,5264 DJP), tucz 10 774 szt. (258,576 DJP),
 - b) indycznik I-8 (pow. hodowlana ok. 4 159,92 m²) – obsada tucz 10 774 szt. (258,576 DJP).
4. Nie należy przekraczać łącznej docelowej obsady gospodarstwa wynoszącej 39 662 szt. tj. 951,88 DJP;
5. Chów drobiu prowadzony będzie w systemie ściółkowym;
6. Budynki inwentarskie należy wyposażać w zautomatyzowany, szczelny system poidel;
7. Posadzki w obiektach inwentarskich należy wykonać jako szczelne, stanowiące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami;

8. Projektowane zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe wykonać jako szczelne, stanowiące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami;
9. Podjazdy do obiektów inwentarskich, z których będzie następował załadunek obornika na przyczepy, należy wykonać jako szczelne, umożliwiające zebranie „na sucho” i wywiezienie rozsypanego obornika po każdym załadunku;
10. Zaopatrzenie w wodę na potrzeby przedsięwzięcia (cele socjalno-bytowe i cele technologiczne) w zakładanej ilości 5 709,4 m³/rok, realizowane będzie z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami ustalonymi przez gestora sieci;
11. Czyszczenie budynków inwentarskich należy prowadzić metodą „na sucho”, bez użycia wody i bez generowania ścieków przemysłowych;
12. Dezynfekcję budynków inwentarskich należy prowadzić metodą zamglawiania, do dezynfekcji należy używać wyłącznie środków biodegradowalnych;
13. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w następujący sposób:
 - a) pochodzące z powierzchni dachowych z indycznika I-5 i I-6 - istniejącą kanalizacją deszczową do istniejącego stawu p.poż. znajdującego się pomiędzy indycznikami I-2 i I-5,
 - b) pochodzące z powierzchni dachowych z indycznika I-7 i I-8 w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na terenach sąsiednich;
 - c) pochodzące z powierzchni utwardzonych są i będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na terenach sąsiednich;
14. Obornik będzie przechowywany w budynkach inwentarskich o nieprzepuszczalnym podłożu; obornik przekazywany będzie innym podmiotom – do kompostowni, biogazowni lub rolnikom do rolniczego wykorzystania;
15. Wytwarzane w gospodarstwie nawozy naturalne należy przechowywać oraz zagospodarować zgodnie z przepisami szczegółowymi, w tym na warunkach określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243);

Zgodnie z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie nr ON.NS.9011.5.6.2020 z dnia 03.08.2020 r. w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

1. Realizacja inwestycji musi spełniać wszystkie wymagania i zalecenia wynikające z raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej eksploatacji obiektu, przestrzeganiem ustaleń i rozwiązań technicznych, technologicznych oraz lokalizacyjnych minimalizujących ujemny wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi zarówno w fazie budowy, eksploatacji jak i likwidacji.
2. Zapewnić prawidłową gospodarkę obornikiem powstającym na terenie fermy oraz zapewnić prawidłowy sposób postępowania z odciekami gromadzonymi w szczelnych zbiornikach.
3. Lokalizacja wszystkich budowli rolniczych na terenie inwestycji musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywności w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie z dnia 7 października 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 81).
4. Należy zastosować wszystkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne aby zachować właściwe standardy jakości powietrza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).
5. W zakresie ochrony przed hałasem, należy przestrzegać jego dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w szczególności w projekcie budowlanym,

1. Zaprojektować i wykonać 2 obiekty inwentarskie (I-7, I-8) o maksymalnej powierzchni przeznaczonej do chowu indyków wynoszącej w każdym z nich 4159,92 m². W każdym budynku utrzymywać w systemie ściółkowym maksymalną obsadę:
 - budynek I-7: odchów 21 548 szt. (146,5264 DJP), tucz 10 774 szt. (215,48 DJP);
 - budynek I-8: tucz 10 774 szt. (215,48 DJP).
2. W porze nocy, tj. w godz. 22.00 – 6.00 korzystać wyłącznie z wentylatorów dachowych.
3. Wentylatory szczytowe zainstalować na południowych ścianach projektowanych budynków.
4. W każdym z budynków inwentarskim zainstalować nie więcej niż po 12 mechanicznych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,8 m(+/- 10%), z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 9 m n.p.t. i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 80 dB każdy oraz nie więcej niż po 10 mechanicznych wentylatorów szczytowych wylotami poziomymi rozmieszczonymi na wysokości min. 2,35 m n.p.t. o średnicy 1,4 m (+/- 10%), i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy.
5. Do celów grzewczych stosować maksymalnie po 4 nagrzewnice gazowe o mocy cieplnej do 90 kW na każdy projektowany kurnik. Wyloty z nagrzewnic podłączyć do wentylacji ogólnej.
6. Budynki inwentarskie wyposażać w szczelne, trwałe posadzki, zabezpieczające przed przenikaniem i zanieczyszczaniem odcieków z powierzchni hal hodowlanych.
7. Wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych obiektów inwentarskich odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości będącej we władaniu wnioskodawcy, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich
8. Budynki inwentarskie należy wyposażać w zautomatyzowany, szczelny system poidel;
9. Projektowane zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe wykonać jako szczelne, stanowiące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami;
10. Podjazdy do obiektów inwentarskich, z których będzie następował załadunek obornika na przyczepy, należy wykonać jako szczelne, umożliwiające zebranie „na sucho” i wywiezienie rozsypanego obornika po każdym załadunku;
11. Zaopatrzenie w wodę na potrzeby przedsięwzięcia (cele socjalno-bytowe i cele technologiczne) w zakładanej ilości 5 709,4 m³/rok, realizowane będzie z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami ustalonymi przez gestora sieci;
12. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w następujący sposób:
 - a) pochodzące z powierzchni dachowych z indycznika I-5 i I-6 - istniejącą kanalizacją deszczową do istniejącego stawu p.poż. znajdującego się pomiędzy indycznikami I-2 i I-5,
 - b) pochodzące z powierzchni dachowych z indycznika I-7 i I-8 w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na terenach sąsiednich;
 - c) pochodzące z powierzchni utwardzonych są i będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na terenach sąsiednich;
13. Obornik będzie przechowywany w budynkach inwentarskich o nieprzepuszczalnym podłożu; obornik przekazywany będzie innym podmiotom – do kompostowni, biogazowni lub rolnikom do rolniczego wykorzystania;
14. Wokół planowanej i istniejącej inwestycji zaplanować pas zieleni izolacyjnej.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałanie skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016

r. poz. 138) przedmiotowa ferma nie będzie zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Uwzględniając lokalny zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz odległość od najbliższej granicy państwa, transgraniczne oddziaływanie na środowisko, nie będzie miało miejsca.

VI. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW – nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

VII. Wymagania w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1. Obowiązek zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie zrealizowany poprzez dotrzymanie warunków określonych w punktach II i III niniejszej decyzji
2. Prowadzić na bieżąco jakościową i ilościową ewidencję odpadów wytwarzanych na terenie planowanej inwestycji zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
3. Prowadzić pomiar zużytej wody.
4. Ewidencjonować ilość zużytych surowców i materiałów.
5. Ewidencjonować ilość wytwarzanych i przekazywanych ścieków bytowych, odpadów i nawozów naturalnych.
6. Kontrolować i ewidencjonować cyklicznie stężenie substancji w każdym pomieszczeniu, z uwzględnieniem dotrzymania norm akustycznych.
7. Monitoring emisji zanieczyszczeń do środowiska.

VIII. Nie stwierdzam konieczności:

1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt. 4a i 4b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.),
2. Wykonanie kompensacji przyrodniczej,
3. Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Zastosowane podczas realizacji i eksploatacji inwestycji rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią zachowanie standardów jakości środowiska w obrębie i poza terenem inwestycji.

Uzasadnienie

Do tut. Urzędu wpłynął wniosek
działających przez pełnomocnika

zam.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy indyków w zabudowie zagrodowej obejmującą budowę 2 budynków indyczników, budowę silosów paszowych (4-6 szt.) oraz budowę 2 zbiorników na gaz LPG o objętości 6400 l każdy na działkach o nr ewid. 31/1, 37/2, 38 obręb Czechel, gmina Gołuchów, powiat pleszewski województwo wielkopolskie. .

Do wniosku dołączono:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
2. Wypis z rejestru gruntów,
3. Kopię mapy ewidencyjnej.

W dniu 27.05.2020 r. wezwano Inwestora do dostarczenia informacji czy przedsięwzięcie wymienione zostało w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz o podanie liczby stanowisk dla drobiu.

W dniu 09.06.2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź na wezwanie w której czytamy iż przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019 poz. 1839).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa z art. 59 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o oś oraz § 2 ust. 1 pkt 51 lit b, § 2 ust. 2 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Gołuchów przeanalizował wniosek, dołączone załączniki i w dniu 30.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Pismem nr RG-OŚ.6220.2.1.2020 Wójt Gminy Gołuchów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Pismem z dnia 07.07.2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu przekazał pismo o uzgodnienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Pismem z dnia 30.06.2020 r. Wójt Gminy Gołuchów zawiadomił strony postępowania o toczącym się postępowaniu oraz zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o oś zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływaniu na środowisko z wyznaczeniem 30 dniowego okresu składania skarg, uwag i wniosków. Dnia 29.07.2020 r. wpłynął protest mieszkańców wsi Czechel, Kucharki Karsy dotyczący zwiększonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przedmiotowy protest został przesłany do organów uzgadniających oraz do Inwestora.

W wyniku protestu który wpłynął do tut. Organu, Organ zobowiązał Inwestora do wykonania pasa zieleni izolacyjnej wokół planowanej i istniejącej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie opinia sanitarną nr ON.NS.9011.5.6.2020 z dnia 03.08.2020 r. zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie przy spełnieniu niżej wymienionych uwag:

1. Realizacja inwestycji musi spełniać wszystkie wymagania i zalecenia wynikające z raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej eksploatacji obiektu, przestrzeganiem ustaleń i rozwiązań technicznych, technologicznych oraz lokalizacyjnych minimalizujących ujemny wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi zarówno w fazie budowy, eksploatacji jak i likwidacji.
2. Zapewnić prawidłową gospodarkę obornikiem powstającym na terenie fermy oraz zapewnić prawidłowy sposób postępowania z odciekami gromadzonymi w szczelnych zbiornikach.
3. Lokalizacja wszystkich budowli rolniczych na terenie inwestycji musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywności w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie z dnia 7 października 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 81).
4. Należy zastosować wszystkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne aby zachować właściwe standardy jakości powietrza zgodne z

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).

5. W zakresie ochrony przed hałasem, należy przestrzegać jego dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Po uzupełnieniach raportu na wezwania z dnia 28.07.2020 r. i 07.09.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOO-I.4242.135.2020.KB.4 z dnia 21.10.2020 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Zaprojektować i wykonać 2 obiekty inwentarskie (I-7, I-8) o maksymalnej powierzchni przeznaczonej do chowu indyków wynoszącej w każdym z nich 4159,92 m². W każdym budynku utrzymywać w systemie ściółkowym maksymalną obsadę:
 - budynek I-7: odchów 21 548 szt. (146,5264 DJP), tucz 10 774 szt. (215,48 DJP);
 - budynek I-8: tucz 10 774 szt. (215,48 DJP).
2. Maksymalna obsada na terenie fermy nie może przekroczyć:
 - dla odchovu: 39 662 szt. (269,7016 DJP),
 - dla tuczu: 39 662 szt. (793,24 DJP).
3. W każdym z budynków inwentarskim zainstalować nie więcej niż po 12 mechanicznych wentylatorów dachowych o średnicy ok. 0,8 m (+/- 10%), z niezadaszonymi pionowymi wylotami na wysokości min. 9 m n.p.t. i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 80 dB każdy oraz nie więcej niż po 10 mechanicznych wentylatorów szczytowych wylotami poziomymi rozmieszczonymi na wysokości min. 2,35 m n.p.t. o średnicy 1,4 m (+/- 10%), i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 89 dB każdy.
4. W porze nocy, tj. w godz. 22.00 – 6.00 korzystać wyłącznie z wentylatorów dachowych.
5. Wentylatory szczytowe zainstalować na południowych ścianach projektowanych budynków.
6. Budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz budynków gospodarczych.
7. Nie magazynować obornika na terenie przedmiotowej fermy. Po załadunku obornika na środki transportu, przykrywać go pokryciem brezentowym oraz przekazywać innym podmiotom na podstawie przepisów szczegółowych.
8. Do karmienia zwierząt stosować granulowane pasze o zbilansowanej zawartości białka dostosowanej do wieku zwierząt.
9. Stosować dodatki paszowe, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego amoniaku.
10. Do karmienia stosować karmidła miseczkowe.
11. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności magazynować w szczelnym konfiskatorze, a następnie na bieżąco przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
12. Odpowietrzenie silosów paszowych wykonać poprzez zastosowanie rur odpowietrzających, skierowanych wylotem w dół. Podczas załadunku pasz do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry workowe.
13. Do celów grzewczych stosować maksymalnie po 4 nagrzewnice gazowe o mocy cieplnej do 90 kW na każdy projektowany kurnik. Wyloty z nagrzewnic podłączyć do wentylacji ogólnej.
14. Zastosować szczelny system poidel do pojenia zwierząt.
15. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody z ujęcia wód podziemnych oraz przyłącza wodociągowego i niezwłocznie usuwać wykryte nieszczelności instalacji do przesyłu wody i pojenia ptaków.
16. Budynki inwentarskie wyposażać w szczelne, trwałe posadzki, zabezpieczające przed przenikaniem i zanieczyszczaniem odcieków z powierzchni hal hodowlanych. Po zakończeniu cyklu chowu, obiekty inwentarskie czyścić na sucho. Dezynfekcję obiektów prowadzić metodą zamglawiania.
17. Obornik usuwać po każdym cyklu chowu bezpośrednio na środki transportu i bez magazynowania na terenie fermy przekazywać go innym podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
18. Padłe sztuki zwierząt magazynować w konfiskatorze, a następnie przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.

19. Ruch pojazdów ciężkich po terenie fermy ograniczyć do pory dnia, tj. godz. 6.00-22.00. W porze nocy dopuszcza się wjazd na teren fermy jednego pojazdu ciężkiego wyłącznie po odbiór/dostarczanie zwierząt.
20. Wody opadowe i roztopowe z dachów projektowanych obiektów inwentarskich odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości będącej we władaniu wnioskodawcy, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.

Po uzupełnieniach raportu na wezwania z dnia 08.10.2020 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowieniem nr PO.RZŚ.4360.89m.2020.KS z dnia 07.01.2021 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia w proponowanym wariantcie i określił następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;
 - b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - c) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
2. W istniejących dwóch budynkach inwentarskich I-5 i I-6 należy utrzymywać indyki w ilości maksymalnie:
 - a) indycznik I-5 (pow. hodowlana ok. 3 185,77 m²) – obsada odchów 18 114 szt. (123,1752 DJP), tucz 8 251 szt. (198,024 DJP),
 - b) indycznik I-6 (pow. hodowlana ok. 3 808,14 m²) – obsada tucz 9 863 szt. (236,712 DJP),
3. W projektowanych dwóch budynkach inwentarskich I-7 i I-8 należy utrzymywać indyki w ilości maksymalnie:
 - a) indycznik I-7 (pow. hodowlana ok. 4 159,92 m²) – obsada odchów 21 548 szt. (146,5264 DJP), tucz 10 774 szt. (258,576 DJP),
 - b) indycznik I-8 (pow. hodowlana ok. 4 159,92 m²) – obsada tucz 10 774 szt. (258,576 DJP).
4. Nie należy przekraczać łącznej docelowej obsady gospodarstwa wynoszącej 39 662 szt. tj. 951,88 DJP;
5. Chów drobiu prowadzony będzie w systemie ściółkowym;
6. Budynki inwentarskie należy wyposażyć w zautomatyzowany, szczelny system poidel;
7. Posadzki w obiektach inwentarskich należy wykonać jako szczelne, stanowiące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami;
8. Projektowane zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe wykonać jako szczelne, stanowiące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami;
9. Podjazdy do obiektów inwentarskich, z których będzie następował załadunek obornika na przyczepy, należy wykonać jako szczelne, umożliwiające zebranie „na sucho” i wywiezienie rozsypanego obornika po każdym załadunku;
10. Zaopatrzenie w wodę na potrzeby przedsięwzięcia (cele socjalno-bytowe i cele technologiczne) w zakładanej ilości 5 709,4 m³/rok, realizowane będzie z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami ustalonymi przez gestora sieci;
11. Czyszczenie budynków inwentarskich należy prowadzić metodą „na sucho”, bez użycia wody i bez generowania ścieków przemysłowych;
12. Dezynfekcję budynków inwentarskich należy prowadzić metodą zamglawiania, do dezynfekcji należy używać wyłącznie środków biodegradowalnych;

13. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w następujący sposób:

- a) pochodzące z powierzchni dachowych z indycznika I-5 i I-6 - istniejącą kanalizacją deszczową do istniejącego stawu p.poż. znajdującego się pomiędzy indycznikami I-2 i I-5,
- b) pochodzące z powierzchni dachowych z indycznika I-7 i I-8 w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na terenach sąsiednich;
- c) pochodzące z powierzchni utwardzonych są i będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na terenach sąsiednich;

14. Obornik będzie przechowywany w budynkach inwentarskich o nieprzepuszczalnym podłożu; obornik przekazywany będzie innym podmiotom – do kompostowni, biogazowni lub rolnikom do rolniczego wykorzystania;

15. Wytwarzane w gospodarstwie nawozy naturalne należy przechowywać oraz zagospodarować zgodnie z przepisami szczegółowymi, w tym na warunkach określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243);

Mając na względzie art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Gołuchów w dniu 09.07.2021 r. poinformował strony przedmiotowego postępowania o jego zakończeniu i umożliwił stronom zapoznanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem.

Zamierzeniem wnioskodawcy jest budowa dwóch nowych indyczników I-7 i I-8 o wymiarach zewnętrznych wynoszących: długość do 155 m, szerokość do 28 m. Wewnątrz hali inwentarskiej znajdować się będzie pomieszczenie sterownicze. Po uwzględnieniu sterówki powierzchnia hodowlana każdego budynku wyniesie ok. 4 159,92 m².

W ramach przedmiotowej inwestycji wnioskodawca zaplanował budowę: 4 silosów paszowych o pojemności do 25 Mg każdy, jednego silosu paszowego o pojemności do 35 Mg, 2 zbiorników na gaz płynny o pojemności do 6 400 l każdy i 2 zbiorników na ścieki bytowe o poj. do 3 m³ każdy. Wnioskodawca zamierza prowadzić odchów i tucz indorów z przeznaczeniem na produkcję mięsa.

Obecnie na terenie inwestycji znajduje się ferma indyków wnioskodawcy. W skład fermy wchodzi następujące obiekty i instalacje: indycznik I-5 i I-6, 4 silosy paszowe o pojemności do 25 Mg, każdy, 2 zbiorniki na gaz płynny o pojemności do 6 400 l, każdy, zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o poj. do 18 m³, agregat prądotwórczy o mocy 150 kW, konfiskator.

Na przedmiotowym terenie znajdują się także cztery obiekty hodowlane - indyczniki I-1 - I-4, które są dzierżawione innemu podmiotowi. Maksymalna obsada w tych obiektach wynosi dla odchowu 143,8812 DJP, a dla tuczu 507,816 DJP. Obiekty te uwzględniono w analizie skumulowanych emisji do środowiska.

Przedmiotowa ferma podzielona będzie na dwie pary technologiczne, do których należały będą: jedna para indyczniki I-5 i I-6, druga para indyczniki I-7 i I-8. W parze technologicznej podczas procesu odchowu pracuje tylko jeden indycznik, gdzie przez około 28 dni realizowany będzie odchów młodych ptaków. Po 28 dniu życia, gdy indyki osiągną masę około 3,4 kg rozdzielane będą na dwie grupy. W pierwszej parze indycznikiem, w którym prowadzony będzie odchów dla I-5 i I-6 będzie indycznik I-5. W drugiej parze indycznikiem, w którym prowadzony będzie odchów dla I-7 i I-8 będzie indycznik I-7. Tucz w indycznikach na terenie fermy trwał będzie przez ok. 119 dni. Cały cykl wraz z odchowem trwał będzie na terenie inwestycji około 147 dni. Po osiągnięciu odpowiedniej wagi, tj. ok. 22 kg, indory będą wylapywane i przewożone do ubojni. W budynkach przeprowadzonych zostanie łącznie po ok. 2,4 cykli/rok.

Planowane powierzchnie chowu i maksymalne zagęszczenie obsady będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2019 poz.1996).

Z dokumentacji przedłożonej wynika, iż źródłami hałasu na terenie inwestycji będą projektowane budynki inwentarskie jako źródła kubaturowe, wentylatory zainstalowane na kurnikach oraz manewry pojazdów poruszających się po przedmiotowym terenie. W założeniach uwzględniono ruch 8 pojazdów ciężkich w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia oraz jednego pojazdu ciężkiego w porze nocy. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) to zabudowa zagrodowa, znajdująca się na działkach sąsiadujących z przedmiotową fermą. Dopuszczalne poziomy hałasu dla ww. zabudowy, zgodnie z ww. rozporządzeniem wynoszą 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. W związku z tym, iż analiza akustyczna została przeprowadzona przy uwzględnieniu wentylatorów mechanicznych o określonych parametrach akustycznych, czasie działania i lokalizacji, wpisano te założenia jako warunki realizacji w niniejszej decyzji. W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją hałasu, na wnioskodawcę nałożono obowiązek okresowej konserwacji wentylatorów zgodnie z zaleceniami producenta oraz ograniczenia w zakresie ruchu pojazdów ciężkich po terenie gospodarstwa. Z przedstawionych informacji i analiz, wynika, iż przy spełnieniu warunków, inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych położonych terenach objętych ochroną akustyczną w myśl ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zarówno w porze dnia, jak i nocy.

Źródłami emisji zorganizowanej do powietrza będą systemy wentylacyjne w istniejących i projektowanych indyczniakach, którymi wyprowadzane będą zanieczyszczenia pochodzące z procesów chowu indyków, w tym substancje odorotwórcze powstające w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych ptaków, jak również emisje powstałe z procesu spalania gazu w nagrzewnicach. W raporcie uwzględniono emisję amoniaku, siarkowodoru i pyłu z procesów chowu w indyczniakach oraz dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla i pyłu z 12 nagrzewnic o nominalnej mocy cieplnej do 90 kW oraz 16 nagrzewnic o nominalnej mocy cieplnej do 95 kW, zasilanych gazem płynnym oraz z agregatu prądotwórczego na olej napędowy o mocy 150 kW działającego na wypadek awarii zasilania. Źródłami emisji niezorganizowanej będą silniki pojazdów poruszających się po terenie przedmiotowej inwestycji oraz emisje powstające podczas usuwania obornika. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, emisje z pojazdów zostały pominięte w analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza. Emisje powstające podczas usuwania obornika będą niewielkie z uwagi na fakt, że obornik nie będzie magazynowany na terenie działki, wobec tego również pominięto je w obliczeniach. Napełnianie silosów paszowych nie będzie źródłem emisji pyłu do powietrza, z uwagi na to, że rury odpowietrzające z silosu skierowane będą wylotem w dół, a podczas załadunku pasz do silosów nakładane będą na nie filtry workowe. Powyższe rozwiązanie wpisano jako warunek w decyzji.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych do powietrza z ww. źródeł wynika, iż emisje te nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87) poza terenem do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012. poz. 1031, z późn. zm.). W związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Wnioskodawca zapewni czystość oraz odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz obiektów inwentarskich poprzez sprawny system wentylacji mechanicznej. Z uwagi na założenia przyjęte w raporcie do obliczeń, zobowiązano wnioskodawcę, aby projektowane indyczniki wyposażył w wentylatory o parametrach przyjętych w raporcie do obliczeń rozprzestrzeniania oraz aby każdy budynek inwentarski ogrzewał za pomocą maksymalnie 4 nagrzewnic gazowych o nominalnej mocy cieplnej do 90 kW każda. W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej, zobowiązano również wnioskodawcę, aby do karmienia stosował zbilansowane pasze oraz, aby nie magazynował obornika na terenie przedmiotowej fermy i aby po jego załadunku na środki transportu, przykrywał go pokryciem brezentowym. Spełnienie nałożonych warunków oraz założeń zawartych w raporcie przyczyni się do minimalizacji uciążliwości emisji substancji zanieczyszczających powietrze, pochodzących z przedmiotowej fermy.

Analiza została wykonana dla oddziaływań skumulowanych i dla samego przedsięwzięcia w zakresie zanieczyszczeń, dla których są ustalone normy emisyjne, m.in. dla amoniaku i tlenków azotu.

Ponadto, w raporcie wyznaczono dodatkowy punkt w siatce, który zlokalizowano przy najbliższym budynku mieszkalnym. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że na wysokości najbliższego budynku nie będą przekroczone wartości dopuszczalne.

W raporcie przedstawione zostały rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji oraz sposób ich dalszego zagospodarowania. Na ww. etapach będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797). Pozostałe wytwarzane na terenie fermy odpady będą magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zobowiązano wnioskodawcę, aby padłe sztuki zwierząt magazynował w konfiskatorze, a następnie przekazywał podmiotom zewnętrznym do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał obornika na własnych gruntach i oświadczył, że będzie przekazywał go do rolniczego wykorzystania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259, z późn. zm.) lub do biogazowni bądź kompostowni, co jest zgodne z zapisami ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji inwestycja nie będzie naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Ustalono, że przedsięwzięcie położone jest w poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (jcwpd) o kodzie PLGW600081 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (jcwp) Trzemna (Ciemna) o kodzie PLRW600016184929.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) jcwpd PLGW600081 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celu środowiskowego. Dla jcwpd celem środowiskowym jest dobry stan, zarówno ilościowy, jak i chemiczny. Dla tej jcwpd nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych, a termin osiągnięcia celów określono na 2015 r. Zasoby jcwpd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

Natomiast jcwp PLRW600016184929 Trzemna (Ciemna) posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej jcwp jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla zlewni jcwp Trzemna (Ciemna) przedłużono termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni jcwp występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Z charakterystyki i przyjętych rozwiązań technologicznych wynika, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generować presji oddziałujących na elementy stanu zasobów wodnych, ani na obszary chronione i ochronne, w zakresie mogącym zagrażać osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych:

- woda na potrzeby prowadzenia gospodarstwa dostarczana będzie z wodociągu,
- ścieki bytowe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych,
- nie będą wytwarzane ścieki technologiczne,
- obornik przechowywany będzie w budynkach inwentarskich na szczelnym podłożu,
- odpady niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych, opisanych pojemnikach/kontenerach, umieszczonych na utwardzonej, szczelnej powierzchni, zabezpieczającej środowisko gruntowo-wodne przed możliwością zanieczyszczenia.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane i będące przedmiotem uzgodnienia rozwiązania i technologie oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków oraz wymogów prowadzenia działalności rolniczej określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243), stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i tym samym nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Najbliżej położone ujęcia wód podziemnych znajduje się w odległości około 1,1 km. Nie ma wyznaczonej pośredniej strefy ochronnej ujęcia, która swoim zakresem mogłaby obejmować teren inwestycji. W odległości ok. 360 m, na północny-wschód od terenu inwestycji, przepływa rzeka Trzemna. W odległości ok. 350 m, na północ od terenu inwestycji, przepływa Potok Boruciński.

Ścieki bytowe z węzłów sanitarnych trafiać będą do jednego istniejącego zbiornika o pojemności ok. 18 m³ oraz do 2 projektowanych, szczelnych, podziemnych zbiorników o pojemności do 3 m³ każdy. Następnie ścieki wywożone będą wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 210, z późn. zm.) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a tylko

w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie jej w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych.

Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni dachowych indycznika I-7 i I-8 odprowadzane będą na tereny biologicznie czynne do których wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Po każdym cyklu chowu, drób przekazywany będzie do ubojni, a budynki poddawane będą zabiegom czyszczenia i dezynfekcji. Przed dezynfekcją i po usunięciu obornika budynki będą zamiatane, a zabrudzone powierzchnie będą skrobane lub czyszczone gumową wycieraczką „metoda na sucho”. Mieszanina roztworu i odkażalników wykorzystywana w procesie „zamglawiania” (dezynfekcja) przygotowywana będzie przez firmę zewnętrzną, poza granicami działki inwestora. Wodne roztwory zużywanych odkażalników podlegają odparowywaniu podczas stosowania „zamglawiania” wnętrza. Mając na uwadze ochronę środowiska gruntowo-wodnego, zobowiązano wnioskodawcę, aby budynki inwentarskie wyposażył w szczelne, trwałe posadzki, zabezpieczające przed przenikaniem do środowiska gruntowo-wodnego substancji biogennych z odcieków, z hal hodowlanych. Zobowiązano także wnioskodawcę, aby obornik z kurników usuwał bezpośrednio na pojazdy transportowe, co wykluczy ryzyko zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych.

Planowana inwestycja będzie się znajdowała się na obszarze szczególnie narażonym (OSN), z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć. Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) na obszarze całego państwa wdraża się program działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. Nawożenie i magazynowanie nawozów powinno odbywać się zatem zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych tj. w cytowanej powyżej ustawie o nawozach i nawożeniu, w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 393) oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjętym 12 lutego 2018 r. przez Radę Ministrów (Dz. U. z 2020 r. poz. 243). Obornik z przedmiotowych budynków wywożony będzie po każdym cyklu chowu poza obręb fermy i będzie przekazywany innym podmiotom zewnętrznym. Ewentualne umowy winny być podpisane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych, tj. ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259, z późn. zm.). Zgodnie z art. 18 pkt 2 cytowanej ustawy nabywca nawozu naturalnego, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy winien opracować plan nawożenia. Dawki azotu w nawozach powinny być utrzymane na zalecanym poziomie poniżej 170 kg N/ha użytków rolnych, a nawożenie powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych tj. ustawie o nawozach i nawożeniu oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 393).

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza obszarami wodno-błotnymi, jak również strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i magazynowania oraz postępowania z odpadami i obornikiem nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym na wody podziemne i powierzchniowe.

Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) przedmiotowa ferma nie będzie zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Z uwagi na użytkowanie budynków dobrze izolowanych termicznie, stosowanie odpowiedniej wentylacji, minimalizację emisji zapachowych i stosowanie paliwa niskoemisyjnego do ogrzewania kurników oraz zastosowanie systemów pojenia i czyszczenia obiektów inwentarskich ograniczających zużycie wody, a także usuwanie na bieżąco wszelkich przecieków i nieszczelności, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na klimat. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię prac budowlanych oraz technologię chowu, lokalizację inwestycji, sposób zasilania w energię oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektów i instalacji nie przewiduje się, aby na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji wystąpiły problemy z adaptacją do postępujących zmian klimatu.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn.zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są oddalone o około 9,3 km : Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007 i Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002.

Roślinność niska na przedmiotowym terenie jest zdominowana przez gatunki ruderalne. Nie występują drzewa. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że na terenie przeznaczonym pod realizację przedsięwzięcia została przeprowadzona wizja terenowa i nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, a ze względu na czynne uprawy polowe i bliskość zabudowań nie stanowi on atrakcyjnych siedlisk i miejsc występowania zwierząt.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia, charakter inwestycji i przy zastosowaniu przepisów ochrony gatunkowej, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami Natura 2000 nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Organ nie stwierdził również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 ustawy o oś.

Ponadto ze względu na lokalizację inwestycji w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania tej inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Podczas prowadzonego postępowania zawiadomiono strony o toczącym się postępowaniu a także o zebraniu dokumentów przed wydaniem decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ustawy



WÓJT
[Signature]
mgr inż. Marek Zdunek

Otrzymują:

1. Bartosz Jeszke ul. Tetmajera 10, 62-067 Rakoniewice - pełnomocnik
2. Strony postępowania
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polega na rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 37/1, 37/2, 38 obręb Czechel, gmina Gołuchów, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się ferma indyków. W skład fermy wchodzi następujące obiekty i instalacje:

- indycznik I-5 i I-6,
- 4 silosy paszowe o pojemności do 25 Mg, każdy,
- 2 zbiorniki na gaz płynny o pojemności do 6 400 l, każdy,
- zbiornik na ścieki socjalno bytowe o poj. do 18 m³,
- agregat prądotwórczy o mocy 150 kW,
- konfiskator.

Zamierzeniem Inwestora jest budowa dwóch nowych indyczniaków I-7 i I-8 o wymiarach zewnętrznych wynoszących długość do 155 m, szerokość do 28 m. Wewnątrz hali inwentarskiej znajdować się będzie pomieszczenie sterownicze. Po uwzględnieniu sterówki powierzchnia hodowlana budynku wyniesie ok. 4 159,92 m².

W ramach rozbudowy powstanie następująca infrastruktura techniczna:

- 4 silosy paszowe o pojemności do 25 Mg, każdy,
- 1 silos paszowy o pojemności do 35 Mg,
- 2 zbiorniki na gaz płynny o pojemności do 6 400 l, każdy,
- 2 zbiorniki na ścieki bytowe o poj. do 3 m³, każdy.

Inwestor zamierza prowadzić odchów i tucz indorów z przeznaczeniem na produkcję mięsa.

Obsada młodych indyków

Duże jednostki przeliczeniowe dla piskląt drobiu i osobników niedoroslých oblicza się zgodnie z informacją zawartą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), zgodnie, z którą 500 kg żywej wagi zwierząt z wyłączeniem ryb jest odpowiednikiem 1 DJP. Na terenie fermy odchowane pisklęta ważyły będą około 3,4 kg. Zgodnie z wyżej opisaną zasadą jedna sztuka pisklęcia po okresie odchowu jest odpowiednikiem **0,0068 DJP**.

Obsada indorów

Inwestor zamierza utrzymywać indory do wagi ok. 22 kg. Obsada na terenie fermy drobiu została dobrana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony środowiska zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 poz. 1966) i zagęszczeniem maksymalnym do 57 kg/m² daje możliwość utrzymywania 2,59 sztuk na 1 m².

Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w budynkach kształtowała się będzie na następującym poziomie:

- indycznik I-5 (pow. hodowlana ok. 3 185,77 m²) – obsada odchów 18 114 szt. (123,1752 DJP), tucz 8 251 szt. (165,02 DJP),
- indycznik I-6 (pow. hodowlana ok. 3 808,14 m²) – obsada tucz 9 863 szt. (197,26 DJP),
- indycznik I-7 (pow. hodowlana ok. 4 159,92 m²) – obsada odchów 21 548 szt. (146,5264 DJP), tucz 10 774 szt. (215,48 DJP),
- indycznik I-8 (pow. hodowlana ok. 4 159,92 m²) – obsada tucz 10 774 szt. (215,48 DJP).

Maksymalna obsada na fermie wyniesie:

- odchów: 39 662 szt. (269,7016 DJP),
- tucz: 39 662 szt. (793,24 DJP).

Cała ferma podzielona będzie na dwie pary technologiczne, do których należały będą jedna para indyczniki I-5 i I-6, druga para indyczniki I-7 i I-8.

W parze technologicznej podczas procesu odchovu pracuje tylko jeden indycznik, gdzie przez około 28 dni realizowany będzie odchów młodych ptaków. Po 28 dniu życia, gdy indyki osiągną masę około 3,4 kg rozdzielane będą na dwie grupy. W pierwszej parze indycznikiem, w którym prowadzony będzie odchów dla I-5 i I-6 będzie indycznik I-5. W drugiej parze indycznikiem, w którym prowadzony będzie odchów dla I-7 i I-8 będzie indycznik I-7.

Na terenie fermy znajdują się także cztery obiekty hodowlane indyczniki I-1 ÷ I-4, które są dzierżawione innemu podmiotowi. Wewnątrz utrzymywane są indyki płci męskiej – indory. Obecnie obsada wewnątrz indyczników wynosi:

- Indyczniki I-1 – (pow. hodowlana ok. 1 610,5 m²) - obsada odchów 10 035 sztuk, tucz

4 170 szt. (100,08 DJP),

- Indycznik I-2 – (pow. hodowlana ok. 2 264,5 m²) - obsada tucz 5 865 szt. (140,76 DJP),
- Indyczniki I-3 – (pow. hodowlana ok. 1 789,5 m²) - obsada odchów 11 124 sztuk, tucz

4 634 szt. (111,216 DJP),

- Indycznik I-4 – (pow. hodowlana ok. 2 506 m²) - obsada tucz 6 490 szt. (155,76 DJP),

Maksymalna obsada na fermie wyniesie:

- odchów: 21 159 szt. (143,8812 DJP),
- tucz: 21 159 szt. (507,816 DJP).

Cała ferma podzielona jest na dwie pary technologiczne, do których należały będą jedna para indyczniki I-1 i I-2, druga para indyczniki I-3 i I-4.

W parze technologicznej podczas procesu odchovu pracuje tylko jeden indycznik, gdzie przez około 28 dni realizowany będzie odchów młodych ptaków. Po 28 dniu życia, gdy indyki osiągną masę około 3,4 kg rozdzielane będą na dwie grupy. W pierwszej parze indycznikiem, w którym prowadzony jest odchów dla I-1 i I-2 jest indycznik I-1. W drugiej parze indycznikiem, w którym prowadzony jest odchów dla I-3 i I-4 jest indycznik I-3.

Tucz w indycznikach na terenie fermy trwał będzie przez ok. 119 dni. Po osiągnięciu odpowiedniej wagi, tj. ok. 22 kg, indory będą wyłapywane i przewożone do ubojni. W budynkach przeprowadzonych zostanie łącznie po ok. 2,4 cykła.

WÓJT
mgr inż. Marek Łdunek