
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont cząstkowy dróg tłuczniowych kruszywem łamanym granitowym o frakcji 0-31,5 mm
ADRES INWESTYCJI : Teren gminy Gołuchów
INWESTOR : GMINA GOŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : UL. LIPOWA 1
63-322 GOŁUCHÓW

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

Data sporządzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Droga Macew - Jastrzębniki 1400 m			
d.1	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	1400	m	1400.000	
			RAZEM	1400.000
2	Czerminiek dz. nr 73 (640m), dz.nr 76/1 (600m), dz. nr 266/2, 266/3 (520m)			
d.2	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	640+600+520	m	1760.000	
			RAZEM	1760.000
3	Szkudła - Karsy, dz. nr 92 Szkudła, dz. nr 462 Karsy (2300m)			
d.3	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	2300	m	2300.000	
			RAZEM	2300.000
4	Szkudła - Paulinówek dz. nr 64/2, 2149/5, (760m)			
d.4	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	760	m	760.000	
			RAZEM	760.000
5	Czechel od krzyża w kierunku posesji nr 1 dz. nr 79 (800m)			
d.5	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	800	m	800.000	
			RAZEM	800.000
6	Czechel od krzyża w kierunku posesji nr 2 dz. nr 51, 59 (1000m)			
d.6	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	1000	m	1000.000	
			RAZEM	1000.000
7	Krzywosądów dz. nr 217 (300m)			
d.7	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	300	m	300.000	
			RAZEM	300.000
8	Krzywosądów (przy boisku w kierunku pos nr 1 dz. nr 12 (1100m)			
d.8	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	1100	m	1100.000	
			RAZEM	1100.000
9	Zychlin przy boisku dz. nr 49/1 (400m)			
d.9	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	400	m	400.000	
			RAZEM	400.000
10	Zychlin - Karsy o dz. nr 22 Krzywosądów, 35 Karsy (1900 m)			
d.10	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	1900	m	1900.000	
			RAZEM	1900.000
11	Droga krajowa nr 12 do Pleszówki (1200 m)			
d.11	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem	m		
	1200	m	1200.000	
			RAZEM	1200.000

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	Droga Macew - Jastrzębniki 1400 m						
1	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 1400 m	m					
d.1	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	21.0000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	140.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	8.4000				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	8.4000				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Droga Macew - Jastrzębniki 1400 m

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2 Czerminek dz. nr 73 (640m), dz.nr 76/1 (600m), dz. nr 266/2, 266/3 (520m)							
2	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 640+600+520 = 1760.000 m	m					
d.2							
	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	26.4000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	176.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	10.5600				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	10.5600				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Czerminek dz. nr 73 (640m), dz.nr 76/1 (600m), dz. nr 266/2, 266/3 (520m)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3 Szkudła - Karsy, dz. nr 92 Szkudła, dz. nr 462 Karsy (2300m)							
3	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 2300 m	m					
d.3							
	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	34.5000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	230.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	13.8000				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	13.8000				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Szkudła - Karsy, dz. nr 92 Szkudła, dz. nr 462 Karsy (2300m)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	Szkudła - Paulinówek dz. nr 64/2, 2149/5, (760m)						
4	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 760 m	m					
d.4							
	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	11.4000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	76.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	4.5600				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	4.5600				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Szkudła - Paulinówek dz. nr 64/2, 2149/5, (760m)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 Czechel od krzyża w kierunku posesji nr 1 dz. nr 79 (800m)							
5	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 800 m	m					
d.5							
	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	12.0000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	80.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	4.8000				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	4.8000				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Czechel od krzyża w kierunku posesji nr 1 dz. nr 79 (800m)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 Czechel od krzyża w kierunku posesji nr 2 dz. nr 51, 59 (1000m)							
6	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 1000 m	m					
d.6							
	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	15.0000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	100.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	6.0000				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	6.0000				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Czechel od krzyża w kierunku posesji nr 2 dz. nr 51, 59 (1000m)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	Krzywosądów dz. nr 217 (300m)						
d.7	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 300 m	m					
	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	4.5000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	30.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	1.8000				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	1.8000				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Krzywosądów dz. nr 217 (300m)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8 Krzywosądów (przy boisku w kierunku pos nr 1 dz. nr 12 (1100m))							
8	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 1100 m	m					
d.8							
	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	16.5000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	110.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	6.6000				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	6.6000				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Krzywosądów (przy boisku w kierunku pos nr 1 dz. nr 12 (1100m))

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 Zychlin przy boisku dz. nr 49/1 (400m)							
9	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 400 m	m					
d.9							
	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	6.0000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	40.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	2.4000				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	2.4000				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Zychlin przy boisku dz. nr 49/1 (400m)			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10 Żychlin - Karsy o dz. nr 22 Krzywosądów, 35 Karsy (1900 m)							
10	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 1900 m	m					
d.10							
	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	28.5000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	190.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	11.4000				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	11.4000				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Żychlin - Karsy o dz. nr 22 Krzywosądów, 35 Karsy (1900 m)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11	Droga krajowa nr 12 do Pleszówki (1200 m)						
11	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa granitowego o frakcji 0-31, 5mm w ilości średnio 100 kg na 1 metr drogi wraz z zagęszczeniem walcem obmiar = 1200 m	m					
d.11	-- R --						
1*	robocizna 0.015r-g/m	r-g	18.0000				
	-- M --						
2*	tłuczeń kamienny granitowy niesortowany 0-31,5 0.100t/m	t	120.0000				
3*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
	-- S --						
4*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.006m-g/m	m-g	7.2000				
5*	równiarka 0.006m-g/m	m-g	7.2000				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

Droga krajowa nr 12 do Pleszówki (1200 m)

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: