

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Uzupelnienie kruszywa łamanego granitowego w poboczach drogi o nawierzchni asfaltowej
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 296 obręb Kuchary, 492/2 obręb Macew
INWESTOR : GMINA GOŁUCHÓW
ADRES INWESTORA : UL. LIPOWA 1
63-322 GOŁUCHÓW

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

Data sporządzenia

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym granitowym na drodze od szkoły w kierunku Popówka.kst

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Wyrówniani poboczy wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym granitowym o frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
	730*0.50*2	m ²	730.000	
			RAZEM	730.000

Lp.	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	Wyrówniani poboczy wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym granitowym o frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem o grubości po zagęszczeniu 8 cm obmiar = $730 \cdot 0.50 \cdot 2 = 730.000 \text{ m}^2$	m ²					
-- R --							
1*	robocizna 0.15r-g/m ²	r-g	109.5000				
-- M --							
2*	tluczeń kamienny niesortowany 0.1697t/m ²	t	123.8810				
3*	woda 0.008m ³ /m ²	m ³	5.8400				
4*	materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
-- S --							
5*	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0025m-g/m ²	m-g	1.8250				
6*	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0256m-g/m ²	m-g	18.6880				
Razem z narzutami:							
Cena jednostkowa:							

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: