

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Tel. :

Fax:

FORMULARZ CENOWY
„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Gołuchów”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę :

Zadanie częściowe nr 1 – Remont dróg gminnych polegający na wyprofilowaniu i utwardzeniu kruszywem łamanym granitowym o grubości 10 cm po zagęszczeniu 5 odcinków dróg o łącznej długości 900 mb i powierzchni 3 075 m²

L.p.	Elementy i rodzaje robót	Powierzchnia w m ²	Cena netto za 1 m ²	Wartość
1.	Planowana powierzchnia utwardzenia dróg kruszywem łamanym granitowym 0-62 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu	875,00		
2.	Planowana powierzchnia utwardzenia dróg kruszywem łamanym granitowym 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu	2200,00		
Razem koszt robót (netto)		X	X	
Podatek VAT 23.%		X	X	
Razem koszt robót (brutto)		X	X	

Słownie brutto:.....

Zadanie częściowe nr 2 – Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości średnio 10,00 ton na 100 metrów bieżących drogi wraz z zagęszczeniem, 11 odcinków dróg o łącznej długości 12 920 mb

L.p.	Elementy i rodzaje robót	Planowana ilość kruszywa do wbudowania w tonach	Cena netto za 1 t wbudowanego o kruszywa	Wartość
1.	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – polegający na przeprofilowaniu równiarką drogi wraz z uzupełnieniem kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości średnio 10,00 ton na 100 metrów bieżących drogi wraz z zagęszczeniem	1292,00		
Razem koszt robót (netto)		X	X	
Podatek VAT 23.%		X	X	
Razem koszt robót (brutto)		X	X	

Słownie brutto:.....

Zadanie częściowe nr 3 – Remont poboczy drogi gminnej Kuchary – Popówek dz. nr 296 obręb Kuchary, dz. nr 492/2 obręb Macew – polegający na przeprofilowaniu wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym granitowym o frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu średnio 8 cm na odcinku ~730mb

L.p.	Elementy i rodzaje robót	Planowana ilość kruszywa do wbudowania w tonach	Cena netto za 1 t wbudowanego o kruszywa	Wartość
1.	Remont poboczy drogi gminnej Kuchary – Popówek dz. nr 296 obręb Kuchary, dz. nr 492/2 obręb Macew – polegający na przeprofilowaniu wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym granitowym o frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu średnio 8 cm na odcinku ~730mb	124,00		
Razem koszt robót (netto)		X	X	
Podatek VAT 23.%		X	X	
Razem koszt robót (brutto)		X	X	

Słownie brutto:.....

*Podpis Oferenta
lub upoważniony
przez Oferenta przedstawiciel*

.....

miejsowość, dnia