

I.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.5	KNNR 11 0505-03 z. sz.3.10.	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm - (długość do 15 m)	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.5	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr.kat. I-III poz.15	m ³		
			m ³	8,100	
				RAZEM	8,100
6 Pobocza, znaki					
20 d.6	KNNR 6 1301-07	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania do 10 cm	m ²		
		2 * 243,0 * 0,5	m ²	243,000	
				RAZEM	243,000
21 d.6	KNNR 6 0204-04 z. o.2.6. 9901- 02	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - utwardzenie poboczy tłucznem, grubość 8 cm, nakłady x 1,15 Krotność = 1,15 (243,0 + 162,0) * 0,3	m ²		
			m ²	121,500	
				RAZEM	121,500
22 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 poz.22	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000