




leader | 21-01, 21-04 **Oprawy przemysłowe – zwieszane lub nastropowe - IP 65**

- biały, metalowy odbłyśnik 21-01
- wysokopolerowany, aluminiowy odbłyśnik 21-04



Wersja z wąskostrumieniowym odbłyśnikiem

Materiały:

- obudowa: samogasnąca, stabilizowana promieniami UV poliwęglan
- kolor: szary RAL 7035
- odbłyśnik: stalowy, lakierowany na biało lub z czystego aluminium
- klosz: poliwęglan

Stopień ochrony: IP 65

Napięcie znamionowe: 230V/50Hz

Układ zasilający: statecznik indukcyjny, niskoskrajny, skompensowany lub statecznik elektroniczny; na życzenie ściemniany

Montaż: bezpośrednio na stropie lub ścianie, pojedynczo lub w linii.

Oprawy mogą być również montowane na zwieszakach łańcuszkowych.

Oprawy są dostarczane z uchwytyami montażowymi do stropu (2 szt.), oraz dławnicą (1 szt.)

Akcesoria: (należy zamawiać dodatkowo)

zestaw okablowania do połączenia przelotowego

Zastosowanie: parkingi podziemne, hale produkcyjne, magazyny, budynki gospodarcze, pomieszczenia techniczne

Przewody do połączenia przelotowego

Zestaw do oprawy o mocy:	3x1,5mm ²	3x2,5mm ²	5x1,5mm ²	5x2,5mm ²
18W	99-180	99-181	99-182	99-183
36W	99-184	99-185	99-186	99-187
58W	99-188	99-189	99-190	99-191

Kod art.	Odbłyśnik	Moc	Źródło światła	Trzonek	LxBxH (mm)	Ciężar (kg)	Kod art.	Moc	Źródło światła	Trzonek	LxBxH (mm)	Ciężar (kg)
21-043/218/□Y	polerowane AL	2x18W	Fluo T8 TRIMAX	G13	670x170x95	2,7	21-013/118/□Y	1x18W	Fluo T8 TRIMAX	G13	670x170x95	2,0
21-043/236/□Y	polerowane AL	2x36W	Fluo T8 TRIMAX	G13	1280x170x95	3,7	21-013/136/□Y	1x36W	Fluo T8 TRIMAX	G13	1280x170x95	3,0
21-043/258/□Y	polerowane AL	2x58W	Fluo T8 TRIMAX	G13	1580x170x95	4,2	21-013/158/□Y	1x58W	Fluo T8 TRIMAX	G13	1580x170x95	3,4
21-043/158/□YH	wąskostrum	1x58W	Fluo T8 TRIMAX	G13	1580x170x95	3,9	21-013/218/□Y	2x18W	Fluo T8 TRIMAX	G13	670x170x95	2,3
21-043/180/CYH	wąskostrum	1x80W	Fluo T5 TRIMAX	G5	1580x170x95	3,9	21-013/236/□Y	2x36W	Fluo T8 TRIMAX	G13	1280x170x95	3,3
							21-013/258/□Y	2x58W	Fluo T8 TRIMAX	G13	1580x170x95	3,8

99-541 – osłona do opraw 1/2x18W (1 szt.)

99-542 – osłona do opraw 1/2x36W (1 szt.)

99-543 – osłona do opraw 1/2x58W (1 szt.)

99-544 – metalowe klamry do opraw 1/2x18W (4 szt.)

99-545 – metalowe klamry do opraw 1/2x36W (8 szt.)

99-546 – metalowe klamry do opraw 1/2x58W (10 szt.)

99-547 – wspornik do montażu na ścianie – dla jednej

oprawy należy wyspecyfikować 2 szt.

□ - C (statecznik elektroniczny)

- E (statecznik niskoskrajny z kompensacją równoległą)

Na specjalne życzenie oprawy mogą zostać wyposażone w osprzęt firmy Wieland.