

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W RACIBORZU**

Racibórz, dnia 10.09.2009 r.

**Konsorcjum Firm
Przedsiębiorstwo Usługowe
„BORBUD” Sp. z o.o.
Biuro Projektów
„PROFIM” S. C.
ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz**

**DECYZJA
L.dz. PZD-5540/zgło/ 25 /09**

Na podstawie art. 21 pkt. 1 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 10/29/2003 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2003 r., zgodnie z art. 104 Kpa,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: **Konsorcjum Firm PU BORBUD, BP PROFIM, ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz** z dnia 19.08.2009 r. (inwestor zadania: Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac)

w sprawie: **wydania zgody na lokalizację urządzeń – kanalizacja sanitarna w pasie drogowym dróg powiatowych nr 3540S (ul. Główna w Kobylu)**

zezwałam

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ww. dróg powiatowych zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym, przy zachowaniu następujących warunków:

- Kanalizację zabudować w poboczach i na krawędzi jezdni metodą przewiertu sterowanego,
- Na odcinkach o dużym zagęszczeniu studni, trójników i przyłączy do posesji roboty prowadzić metodą rozkopu w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych, przy dwustronnym (lub jednostronnym) nacięciu nawierzchni jezdni. Warstwy podbudowy zagęścić do osiągnięcia pierwotnego modułu sprężystości $E_p=100$ MPa.
- Należy wykonać odtworzenie naruszonej konstrukcji jezdni wraz z podbudową na długości i szerokości wykonywanych robót (wykopów) do stanu istniejącego (nie pogorszonego) przy spełnieniu warunków dla dróg o ruchu kategorii KR4 zgodnie z zał. nr 5 pkt 5.3.4. do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
- Należy wykonać odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu grubości 4 cm na całej jej szerokości jezdni na długości wykonywanych robót metodą rozkopu (z ewentualnym ułożeniem warstwy wyrównawczej).
- Pobocza należy odtworzyć z zastosowaniem spadku poprzecznego 6 % oraz nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego lub destruktu asfaltowego.

UZASADNIENIE

Decyzja uwzględnia w całości żądania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par. 4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

1. **Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:**
 - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 - uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzenia;
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urządzenia.
2. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar.
3. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz – w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
4. Zgodnie z cz. III, poz. 44 kol. 4 pkt 9 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) nie pobrano opłaty skarbowej.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Raciborzu
[Podpis]
mgr Jerzy Szydłowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. PZD a/a