



Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Powierzchnia [m²]
0.1	Wiatrołap	Płytki gresowe	4,26
0.2	Hol	Płytki gresowe	5,88
0.3	Szatnia	Płytki gresowe	6,27
0.4	Sala	Płytki gresowe	121,61
0.5	Scena	Płytki gresowe	22,30
0.6	Korytarz	Płytki gresowe	9,08
0.7	Korytarz	Płytki gresowe	5,08
0.8	Kuchnia	Płytki gresowe	26,58
0.9	Mag. podręczny	Płytki gresowe	3,82
0.10	Zmywalnia	Płytki gresowe	8,95
0.11	Przedśionek	Płytki gresowe	2,58
0.12	WC kobiet	Płytki gresowe	6,68
0.13	WC niepełnospr.	Płytki gresowe	4,03
0.14	Przedśionek	Płytki gresowe	2,21
0.15	WC mężczyzn	Płytki gresowe	4,69
0.16	Biblioteka	Płytki gresowe	11,77
0.17	Klatka schodowa do piwnicy	Płytki gresowe	2,34
0.18	Klatka schodowa	Płytki gresowe	6,08
RAZEM			254,21

OZNACZENIA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja cyrkulacji
- średnica instalacji wody zimnej/ ciepłej/cyrkulacji
- bateria czerpalna
- zawór do płuczki zbiornikowej
- piony wody

UWAGI:

- Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji należy wykonać z rur sanitarnych PE-Xc dla średnic Ø20-25mm, natomiast dla średnic od Ø32mm z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE.
- Przejścia przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych, a wolną przestrzeń wypełnić materiałem trwale elastycznym.
- Przewody w piwnicy należy rozprowadzić pod stropem, wyprowadzić piony na parter i prowadzić w warstwie posadzki. Podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz			Projekt remontu pomieszczeń parteru oraz poddasza Domu Kultury w Łańcach	
Temat:	Rzut parteru - instalacja wody		skala 1:100	
Lokalizacja:	44 - 285 Łańce, ul. Strażacka 2, dz. nr 27		rys. nr IS-2	
Investor:	Gmina Komowac, ul. Raciborska 48			
Projektant:	44 - 285 Komowac			
Proj. instalacji:	Paweł Pawlicki		109/79 Kt	
Opracowanie:	Anna Warło		maj 2016	