


















zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej

|                      | D1  | D2  | D3  | D3.1   | D4  | D5   | D6  | D7   | D8  | D9  | D10  |   |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
|                      | <div>drzwi wewnętrzne aluminiowe<br/>-profil aluminiowy malowany<br/>proszkowo kolor biały/szary<br/>-wypełnienie pojedyncza szyba<br/>bezpieczna<br/>-uszczelki przyszybowe<br/>uszczelki gumowe na obwodzie<br/>wyposażone:<br/>-samozamykacz<br/>-klamkę ze stali<br/>nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma<br/>zamkami z wkładka patentową<br/>dwustronną</div> <div></div> | <div>drzwi wewnętrzne aluminiowe<br/>-profil aluminiowy malowany<br/>proszkowo kolor biały/szary<br/>-wypełnienie pojedyncza szyba<br/>bezpieczna, dolna część panel<br/>pełny z blachy ocynkowanej<br/>-uszczelki przyszybowe<br/>uszczelki gumowe na obwodzie<br/>wyposażone:<br/>-samozamykacz<br/>-klamkę ze stali<br/>nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma<br/>zamkami z wkładka patentową<br/>dwustronną</div> <div></div> | <div>drzwi wewnętrzne pełne pływinoe<br/>laminowane laminatem HPL kolor<br/>szary/ jasny buk, wyposażone:<br/>-klamkę z wkładka patentową<br/>-ościeżnice z płyt MDF regulowane<br/>kolor jak skrzydło pokryte<br/>laminatem HPL</div> <div></div> | <div>drzwi wewnętrzne pełne pływinoe<br/>laminowane laminatem HPL kolor<br/>szary/ jasny buk, wyposażone:<br/>-klamkę z wkładka patentową<br/>-ościeżnice z płyt MDF regulowane<br/>kolor jak skrzydło pokryte<br/>laminatem HPL</div> <div>drzwi z kontrolą dostępu</div> <div></div> | <div>drzwi wewnętrzne pełne pływinoe<br/>laminowane laminatem HPL kolor<br/>szary/ jasny buk bulajem<br/>(przeszklenie f 400 w ramie ze stali<br/>nierdzewnej),szkło bezpieczne,<br/>wyposażone:<br/>-klamkę z wkładka patentową<br/>-kratka ze stali nierdzewnej o pow<br/>0,022m2<br/>-ościeżnice z płyt MDF regulowane<br/>kolor jak skrzydło pokryte<br/>laminatem HPL</div> <div></div> | <div>drzwi wewnętrzne pełne pływinoe<br/>laminowane laminatem HPL kolor<br/>szary/ jasny buk, wyposażone:<br/>-klamkę z wkładka patentową<br/>-kratka ze stali nierdzewnej o pow<br/>0,022m2<br/>-ościeżnice z płyt MDF<br/>regulowane kolor jak skrzydło<br/>pokryte laminatem HPL</div> <div></div> | <div>drzwi wewnętrzne pełne pływinoe<br/>laminowane laminatem HPL kolor<br/>szary/ jasny buk, wyposażone:<br/>-klamkę z wkładka patentową<br/>-ościeżnice z płyt MDF regulowane<br/>kolor jak skrzydło pokryte<br/>laminatem HPL</div> <div></div> | <div>drzwi wewnętrzne pełne pływinoe<br/>laminowane laminatem HPL kolor<br/>szary/ jasny buk, wyposażone:<br/>-klamkę z wkładka patentową<br/>oraz dodatkowo elektrozamek dla<br/>uruchamiania przez osoby<br/>upoważnione<br/>-samozamykacz<br/>-ościeżnice z płyt MDF<br/>regulowane kolor jak skrzydło<br/>pokryte laminatem HPL<br/>drzwi o odporności ogniowej EI 60</div> <div>drzwi z kontrolą dostępu</div> <div></div> | <div>drzwi wewnętrzne aluminiowe<br/>-profil aluminiowy malowany<br/>proszkowo kolor biały/szary<br/>-wypełnienie pojedyncza szyba<br/>bezpieczna,<br/>drzwi o odporności ogniowej EI 60<br/>wyposażone:<br/>-samozamykacz<br/>-klamkę ze stali nierdzewnej z<br/>dwoma zamkami z wkładka<br/>patentową dwustronną</div> <div>drzwi z kontrolą dostępu</div> <div></div> | <div>drzwi wewnętrzne aluminiowe<br/>-profil aluminiowy malowany<br/>proszkowo kolor biały/szary<br/>-wypełnienie pojedyncza szyba<br/>bezpieczna<br/>-uszczelki przyszybowe<br/>uszczelki gumowe na obwodzie<br/>wyposażone:<br/>-samozamykacz<br/>-klamkę ze stali<br/>nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma<br/>zamkami z wkładka patentową<br/>dwustronną</div> <div></div> | <div>drzwi wewnętrzne pełne pływinoe<br/>laminowane laminatem HPL kolor<br/>szary/ jasny buk, wyposażone:<br/>-klamkę z wkładka patentową<br/>-skrzydło przeszkłone szkłem<br/>bezpiecznym nieprzeźroczystym<br/>-ościeżnice z płyt MDF regulowane<br/>kolor jak skrzydło pokryte<br/>laminatem HPL</div> <div></div> |   |
| wymiar otworu        | 164x215   | 100x205   | 110x205   | 110x205  | 100x205   | 90x205   | 100x205   | 100x205  | 134x215   | 150x215   | 100x205  |   |
| wymiary<br>zawieszce | 150x200   | 90x200  | 100x200   | 100x200  | 90x200  | 80x200   | 90x200  | 90x200   | 120x200   | 135x200   | 90x200   |   |
|                      | P   | L   | P   | L  | P   | L  | P   | L  | P   | L   | P  | L |
| piwnice              |   |   |   |  | 1   | 1  |   | 1  |   |   |  |   |
| parter               |   | 1   |   | 1  |   | 3  | 5   | 1  | 1   |   | 1  | 2 |
| pietro I             |   |   | 2   | 1  |   | 2  | 2   | 1  |   |   |  |   |
| pietro II            |   |   |   |  | 1   |  |   | 3  |   |   |  |   |

Uwaga: Zestawienie stolarki drzwiowej zawiera wymiary w świetle ościeży ,  
wymiary drzwi wg danych producenta.  
Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić wymiary i ilości na budowie.

zestawienie ślusarki drzwiowej zewnętrznej

|                   | DZ1   | DZ2   | DZ3  | DZ4  | DZ5   | DZ6   |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|
|                   | drzwi zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż U=1,1 W/[m2*K]<br>-profil aluminiowy malowany proszkowo kolor biały/szary<br>-wypełnienie szyba zespolona<br>-uszczelki przyszybowe uszczelki gumowe na obwodzie<br>-klasa 2 antywłamaniowej wyposażone:<br>-samozamykacz<br>-klamkę ze stali nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma zamkami z wkładka patentową dwustronną<br>-przeszklenie szkłem bezpiecznym<br> | drzwi zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż U=1,1 W/[m2*K]<br>-profil aluminiowy malowany proszkowo kolor biały/szary<br>-wypełnienie szyba zespolona, panel dolny wypełniony blachą ocynkowaną ocieploną<br>-uszczelki przyszybowe uszczelki gumowe na obwodzie<br>-klasa 2 antywłamaniowej wyposażone:<br>-samozamykacz<br>-klamkę ze stali nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma zamkami z wkładka patentową dwustronną<br>-przeszklenie szkłem bezpiecznym<br> | drzwi zewnętrzne stalowe o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż U=1,1 W/[m2*K]<br>-profil stalowy z pregradą termiczną malowany proszkowo farbą podkładową i nawierzchniową kolor biały/szary<br>-wypełnienie panel ocieplony<br>-uszczelki przymykowe od wewnątrz i zewnątrz<br>-klamkę ze stali nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma zamkami z wkładka patentową dwustronną<br> | drzwi zewnętrzne stalowe o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż U=1,1 W/[m2*K]<br>-profil stalowy z pregradą termiczną malowany proszkowo farbą podkładową i nawierzchniową kolor biały/szary<br>-wypełnienie szyba zespolona, dolna część panel ocieplony<br>-uszczelki przymykowe od wewnątrz i zewnątrz<br>-klamkę ze stali nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma zamkami z wkładka patentową dwustronną<br> | drzwi zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż U=1,1 W/[m2*K]<br>-profil aluminiowy malowany proszkowo kolor biały/szary<br>-wypełnienie szyba zespolona, panel dolny wypełniony blachą ocynkowaną ocieploną<br>-uszczelki przyszybowe uszczelki gumowe na obwodzie<br>-klasa 2 antywłamaniowej wyposażone:<br>-samozamykacz<br>-klamkę ze stali nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma zamkami z wkładka patentową dwustronną<br>-przeszklenie szkłem bezpiecznym<br> | drzwi zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż U=1,1 W/[m2*K]<br>-profil aluminiowy malowany proszkowo kolor biały/szary<br>-wypełnienie szyba zespolona<br>-uszczelki przyszybowe uszczelki gumowe na obwodzie<br>-klasa 2 antywłamaniowej wyposażone:<br>-samozamykacz<br>-klamkę ze stali nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma zamkami z wkładka patentową dwustronną<br>-przeszklenie szkłem bezpiecznym<br> |
| wymiar otworu     | 134x215   | 164x215   | 100x205  | 100x205  | 140x215   | 134x215   |
| wymiary zestawcze | 120x200   | 150x200   | 90x200   | 90x200   | 130x200   | 120x200   |
|                   | P   | L   | P  | L  | P   | L   |
| piwnice           |   |   |  |  |   |   |
| parter            |   | 1   |  | 1  |   | 1   |
| pietro I          |   |   | 1  |  |   |   |
| pietro II         |   |   |  |  |   |   |

Uwaga: Zestawienie stolarki drzwiowej zawiera wymiary w świetle ościeży ,  
wymiary drzwi wg danych producenta.  
Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić wymiary i ilości na budowie.

UWAGA  
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.  
2) W razie wystąpienia problemów nieobjętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.  
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie zprzekrojem, szczegółem oraz opisem.  
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

aktualizacja projektu 2021

|  |  |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
|  <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA<br/><b>ARCHIDOM</b><br/>Bernard Łopacz<br/>ul. Śródkowa 5, 47-400 Racibórz</div> | Tytuł rysunku: <b>zestawienie drzwi</b>  |              |              |
|  | Tytuł projektu: <b>PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE</b> |              |              |
| Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz<br>Nr 171/91/OP  | Lokalizacja: Rzuchów ul. Karola Miarki 8<br>działki Nr. 1496/114   |              |              |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Bykowski<br>upr Nr OKK/UpB/07/04  | Inwestor: Gmina Kornowac<br>ul. Raciborska 48,<br>44-285 Kornowac  |              |              |
|  | Opracownie: mgr inż arch. Beata Drewniak   | Format: A3   |              |
|  | Data: marzec 2021  | Skala: 1:100 | Nr str.: A12 |