



## BALUSTRADA NA KLATCE SCHODOWEJ WYMIANA BALUSTRADY

Balustrada stalowa malowana proszkowo.  
Montaż balustrady do biegu lica wzdłuż biegu schodowego.  
Stosować systemowe rozwiązania.

Należy zachować min. 1,20 m między poręczą ścienną a balustradą.

Należy przestrzegać max. 12 cm prześwitu między elementami.

Wysokość balustrady 1,10 m.

Balustradę na szerokości "duszy" wypełnić poprzez połączenie balustrad.

### UWAGA

- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
- 2) W razie wystąpienia problemów nieobjętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
- 3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem.
- 4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

PROJEKT TECHNICZNY

aktualizacja projektu 2021

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>ARCHIDOM</b> Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz</p>	Tytuł rysunku: <b>szczegół balustrady</b>		
	Tytuł projektu: <b>PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE</b>		
Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz Nr 171/91/OP	Lokalizacja: Rzechów ul. Karola Miarki 8 działki Nr. 1496/114		
Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Bykowski upr Nr OKK/UpB/07/04	Inwestor: Gmina Kornowac ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac		
	Opracowanie: mgr inż. arch. Beata Drewniok	Format: A3	
Data: marzec 2021	Skala: 1:20	Nr str.: A18	