



DS-7608NI-E2/A

Rejestrator sieciowy 50Mbps, 8 kamer IP, 2xHDD, HDMI/VGA

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP: 8 szt.
- Maksymalna szybkość rejestracji: 50 Mbps
- Wydajność sieciowa: 80 Mbps
- Wyjścia monitorowe: 1 szt.



DS-7608NI-E2/A jest bardzo tanim, a zarazem funkcjonalnym rejestratorem sieciowym mogącym obsłużyć do 8 kamer IP. W stosunku do poprzedniego modelu - rejestratora DS-7608NI-SE - zwiększono w nim wydajność lokalnego wyświetlania obrazów megapikselowych z podłączonych kamer IP na wyjściu monitorowym HDMI (lub VGA) oraz wzbogacono o wejścia i wyjścia alarmowe (zwierne).

DS-7608NI-E2/A wyposażono w standardowe dla rejestratorów HIKVISION funkcje rejestracji w harmonogramie czasowym, powiadamiania e-mail oraz wydajną obsługę połączeń sieciowych (do 128 strumieni). Dodatkowo DS-7608NI-E2/A umożliwia realizację podglądu z sieci komputerowej (Internetu) z urządzeń mobilnych z Android i iOS (przez oprogramowanie iVMS-4500), a także z PC (oprogramowanie iVMS-4200) z wykorzystaniem tzw. EZVIZ Cloud. Jest to mechanizm nawiązywania połączenia z Internetu w sposób uproszczony dzięki pomocy zewnętrznego serwera producenta tj. bez wykonywania przekierowywania portów lub ustanawiania strefy DMZ w routerze brzegowym sieci, w której działa rejestrator. Dodatkowo HIKVISION udostępnia bezpłatny serwis obsługi dynamicznego adresu IP (HIKDDNS) co pozwala bezproblemowo korzystać łącz o zmiennym adresie IP.

DS-7608NI-E2/A posiada zaimplementowaną zaimplementowaną bogatą diagnostykę obejmującą sieć IP CCTV, współpracujące kamery i dysk. Menu OSD rejestratora obsługiwane jest myszką USB.

Parametry techniczne

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	8 szt.
Maksymalna szybkość rejestracji	50 Mbps
Obsługiwane kamery IP	HIKVISION oraz zgodne z ONVIF i RTSP
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (wyjście audio przez RCA (0dBu) lub HDMI)
Tryby rejestracji	Harmonogram (ciągła, po zdarzeniu)
Interfejsy Ethernet	1 szt. (100/1000Mbps)
Wydajność sieciowa	80 Mbps (128 strumieni wyjściowych)
Wyjścia monitorowe	1 szt. (HDMI/VGA 1080p)
Zdolność do wyświetlania lokalnego	8 kamer 4CIF / 8 kamer 1MP / 6 kamer 2MP / 2 kamery 3-5MP (wspomaganie wyświetlania live dzięki pobieraniu z kamer strumienia video o niższej rozdzielczości)
Liczba dysków wewnętrznych	2 szt.
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	4 TB (SATAII/III)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IPV4/IPV6/SMTP/NTP/DDNS/DNS
Obsługiwane serwisy DDNS	www.hik-online.com (darmowy), DynDNS
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	iVMS-4200 (przeglądarki IE, Firefox, Chrome, Safari)
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Tak - iVMS-4500/iVMS-4500HD
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	128
Porty USB	2 szt. (dla myszki USB, HDD/pen-drive dla archiwizacji materiału video)
Wejścia alarmowe	4 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1 szt. (przełącznikowe)
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
Inne	Jednoczesne pobieranie z kamer 2 strumienia video o różnej rozdzielczości
Zasilanie	12 V DC (zasilacz zewnętrzny na 230 V AC w komplecie)
Pobór mocy	10 W (bez dysków)
Temperatura pracy	-10..55 °C
Akcesoria w komplecie z rejestratorem	Myszka USB, kable dysków
Wymiary	380 × 290 × 48 mm
Waga	2,0 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.pl-eshop.adiglobal.com

Siedziba spółki:

Lubieszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: info.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 519-76-53/57...58
fax +48 22 519 76 59
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Krzysztof Parzyszek tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Piotr Czerkawski tel. 607 445 848
Wielkopolska Jan Poznański tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

