

.....
(Miejscowość i data)

.....
.....
.....
(Nazwa i adres Oferenta)

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczne i wymagane wyposażenie samochodu:

1	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy	
1.1	Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. 2021. Poz. 450 z późniejszymi zmianami).	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
1.2	Musi posiadać dokumentu umożliwiające uzyskanie opinii technicznej dopuszczającej do użytkowania w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej wydanej przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
1.3	Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – zgodnie z normą PN-EN 1846.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2	Podwozie z kabiną		
2.1	Pojazd wyprodukowany w 2001r. lub nowszy	Rok produkcji Marka Typ Model	
2.2	Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 10000kg.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.3	Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: Wysokość całkowita pojazdu : max. 2900mm Szerokość maksymalna pojazdu: 2800mm Długość maksymalna pojazdu : 7000mm Wymiary pojazdu są podyktowane wielkością pomieszczenia garażowego i niema możliwości ich zmiany.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.4	Napęd osi 4x2, blokada tylnego mostu	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA

2.5	Ogumienie, z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na przedniej osi ogumienie pojedyncze, na tylnej osi bliźniacze.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.6	Minimalna moc silnika: 200 KM. Podwozie wyposażone w mechaniczną skrzynię biegów z maksymalnym układem biegów 6+1 (wsteczny).	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.7	Kabina zespolona, o układzie miejsc 2 + 4. Kabina z przednią szybą klejoną, pozostałe ze szkła bezodpryskowego. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skrócenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.8	Kolor: - elementy podwozia – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwone, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.9	Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (belka typu LED, głośnik), oświetlenie robocze pola pracy LED.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.10	Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.11	Instalacja musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, nieodłączający urządzeń wymagających stałego zasilania.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.12	Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego z wtyczką. Wbudowany na stałe prostownik.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.13	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 25°C do + 45° C.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.14	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.15	Pojemność zbiornika paliwa - min. 80l	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
2.16	Oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi oraz logiem i nazwą OSP zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3	Zabudowa pożarnicza:		
3.1	Zabudowa musi być wykonana ze aluminium. Wewnętrzne poszycia skrytek z blachy aluminiowej. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA

	pośredniej wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe.		
3.2	Drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3.3	Skrytki na zamykane żaluzjami pyło i bryzgoszczelne wykonane z aluminium z systemem wspomagania otwarcia oraz zabezpieczającym przed niekontrolowanym zamknięciem Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3.4	Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3.5	Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3.6	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3.7	Zbiornik wody kompozytowy. Zbiornik powinien: - pojemność min. 2000 l (+/-1%), - umieszczony być na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych), - wyklucza się montaż zbiornika za pomocą pasów ściągających, - posiadać dolny otwór umożliwiający czyszczenie, - posiadać nasadę 1x75 z ręcznym zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3.8	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym, oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3.9	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3.10	Autopompa o wydajności: - min 1600 l/min,	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3.11	Układ podawania piany wyposażony w automatyczny dozownik stężenia środka pianotwórczego.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA

3.12	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Linia szybkiego natarcia zwijana elektrycznie.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
3.13	Tablica sterująca z manuwakuometrem, manometrem oraz miernikiem wody	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
4	WYMAGANIA DODATKOWE		
4.1	Sprzedawca zamontuje w samochodzie półki, mocowania itp. na sprzęt będący w posiadaniu Zamawiającego.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
4.2	Samochód zostanie wydany z pełnym zbiornikiem paliwa.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
4.3	Sprzedawca pojazdu zobowiązuje się do przeszkolenia kierowców OSP Radomice z zakresu obsługi podwozia oraz zabudowy pożarnej i sprzętu wchodzącego w jej skład.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
4.4	Sprzedawca przekaze dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA