

DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 grudnia 2007 roku złożonego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Płocka nr 102, 06 – 500 Mława i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **Budowie kwatery składowiska odpadów** na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym **3/12** położonej w miejscowości Uniszki – Cegielnia. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na: Budowie kwatery składowiska odpadów. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 3/12, położonej w miejscowości Uniszki – Cegielnia, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- prowadzić prace emitujące hałas w godzinach 6.00 – 22.00;
- na projektowanej kwaterze składowiska nie składować następujących rodzajów odpadów (spośród wymienionych w raporcie):
 - odpady opakowaniowe z podgrupy 15 01,
 - odpady, które można poddać odzysku – surowce wtórne oznaczone kodami: 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 39 i 20 01 40,
 - odpady palne (paliwo alternatywne) oznaczone kodem 19 12 10,
 - inne niewymienione odpady oznaczone kodem 19 01 99,
 - odpady ulegające biodegradacji oznaczone kodami 20 01 08 i 20 02 01;
- do tworzenia warstw izolacyjnych (przesypowych) wykorzystywać jedynie odpady oznaczone kodami: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81 (elementy betonowe i

kruszywa niezawierające asfaltu), 17 05 04, 17 05 08, 17 09 04, 19 12 09, 20 02 02 i 20 03 03 (tylko frakcja mineralna);

- zbocza kwatery składowiska odpadów wyposażyć w system drenażu umożliwiający spływ odcieków do głównego systemu drenażu;
- zapewnić gromadzenie odcieków w specjalnych zbiornikach i w zależności od potrzeby poddawać je oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie na oczyszczalnię ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;
- przeprowadzić monitoring składowiska obejmujący fazę przedrealizacyjną mającą na celu ocenę stanu wyjściowego, tj. ustalenie tła, zgodnie z obowiązującym prawem;
- prowadzić monitoring składowiska w tzw. fazie eksploatacji, zgodnie z obowiązującym prawem w okresie od dnia uzyskania zgody na jego zamknięcie;
- stosować maszyny i urządzenia sprawne, małohałaśliwe i zgodnie z instrukcją obsługi tych maszyn;
- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje nadmiernej emisji pyłów i gazów do powietrza oraz hałasu;
- maszyny i urządzenia przetrzymywać na utwardzonych nawierzchniach w celu uniknięcia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- wyposażenie kwatery składowiska w instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego, gaz ten powinien być wykorzystywany do celów energetycznych lub spalany w pochodni;
- otoczenie nowej kwatery składowiska (części zewnętrznej, tworzącej granicę składowiska), pasem zieleni o szerokości minimum 10 m, złożonym z drzew i krzewów;
- wyznaczenie sektorów zapewniających skuteczny rozdział odpadów w obrębie projektowanej kwatery – jeśli na składowisko przyjmowane będą odpady, których składowanie w sposób nieselektywny nie jest dopuszczone. Ściany boczne poszczególnych sektorów powinny zostać wykonane z nieprzepuszczalnego materiału mineralnego (np. gliny) oraz zabezpieczone dodatkowo izolacją syntetyczną;
- odprowadzanie spalin z pochodni oraz agregatów prądotwórczych do powietrza poprzez emitery o parametrach zapewniających dotrzymanie wartości odniesienia substancji w powietrzu;
- odprowadzanie substancji do powietrza z procesu segregacji odpadów poprzez system wentylacji mechanicznej złożony z wentylatorów o parametrach zapewniających dotrzymanie wartości odniesienia substancji w powietrzu, wyposażonych w filtry z węglem aktywnym o skuteczności 95 % dla pyłu oraz 90 % dla substancji gazowych;
- zastosowanie sztucznie wykonanej bariery geologicznej o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającej przepuszczalność nie większą niż dla współczynnika filtracji $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s, z uwagi na brak naturalnej bariery geologicznej uszczelniającej podłoże i ściany boczne kwatery;
- sztuczną barierę geologiczną wykonaną w taki sposób, by procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia;
- w ramach uzupełnienia naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej izolację syntetyczną, zaprojektowaną w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania;

- wyposażenie kwatery składowiska w system drenażu wód odciekowych, zaprojektowany w sposób zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie, w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat po jego zamknięciu;
- wykonanie powyżej izolacji syntetycznej, systemu drenażu odcieków ze składowiska odpadów umożliwiający konserwację i kontrolę jego stanu. System ten składa się z warstwy drenażowej wykonanej z materiału żwirowo – piaszczystego lub innych materiałów o podobnych właściwościach o wartości współczynnika filtracji k większej niż 1×10^{-4} m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m;
- w warstwie drenażowej umieszczenie systemu drenażu odprowadzającego odcieki do głównego kolektora;
- wokół składowiska odpadów umieszczenie zewnętrznego systemu rowów drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów, chyba że z przeprowadzonych badań hydrologicznych i geologicznych wynika, że zewnętrzny system rowów drenażowych nie jest konieczny;
- obliczenie pojemności zbiorników do gromadzenia odcieków, zgodnie z obowiązującym prawem, podstawie bilansu hydrologicznego ilości wód wchodzących i wychodzących ze składowiska odpadów w trakcie jego eksploatacji;
- w przypadku składowania odpadów ulegających biodegradacji, wykorzystywanie odcieków do celów technologicznych;
- zaprojektowanie dla nowej kwatery dodatkowych otworów do poboru prób oraz badań składu wód podziemnych. Zgodnie z obowiązującym prawem ilość otworów do poboru prób oraz badań składu wód podziemnych dla składowiska odpadów nie może być mniejsza niż 3 otwory dla każdego z poziomów wodonośnych, o których mowa poniżej, z czego jeden powinien znajdować się na dopływie wód podziemnych, dwa pozostałe – na przewidywanym odpływie wód podziemnych. Jeżeli pod składowiskiem odpadów występuje więcej niż jeden poziom wodonośny, w tym użytkowe poziomy wodonośne, konieczny jest monitoring poziomów wodonośnych do pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego włącznie.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie są wymagane dla w/w przedsięwzięcia.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia określa załącznik Nr 1, który stanowi integralną część niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 03 grudnia 2007 r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Płocka nr 102, 06 – 500 Mława – zwrócił się do Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna o wydanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **Budowie kwatery składowiska odpadów** na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym **3/12** położonej w miejscowości Uniszki - Cegielnia, na terenie gminy Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, woj. mazowieckie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu jest wymagane.

Raport o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia opracowany przez Biuro Planowania i Doradztwa Strategicznego Sp. z o. o., ul. Miedziana 3a/13, 00 – 818 Warszawa został złożony przez Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia w dniu 03 grudnia 2007 roku.

W raporcie przeanalizowano wpływ na powietrze przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej kwatery składowiska odpadów komunalnych, określono wielkości emisji substancji, jakie mogą być wprowadzane do powietrza w trakcie eksploatacji instalacji wraz z ruchem maszyn roboczych i samochodów dowożących odpady po terenie składowiska. Przeprowadzono obliczenia rozkładu stężeń substancji w powietrzu wykazały, że eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekraczania wartości odniesienia substancji w powietrzu poza teren, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Ponadto obiekt nie będzie negatywnie oddziaływał na klimat akustyczny na terenach chronionych. W raporcie dokonano również analizy i zakresu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uzgodniono w/w przedsięwzięcie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Postanowieniem Nr PŚ.V.DW/7517-20/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie Postanowieniem Nr ZNS.713-108-1/08.DB z dnia 06 lutego 2008 roku.

Ustalenia zawarte w sentencji decyzji uwzględniają w/w uzgodnienia.

W niniejszym postępowaniu strony w ramach udziału społeczeństwa nie zgłaszały uwag i wniosków.

Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowane przedsięwzięcie przy zachowaniu wymogów określonych w wyżej wymienionym raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w niniejszej decyzji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska na terenach położonych w bezpośrednim otoczeniu. Przy wywiązaniu się podczas projektowania, realizacji, a w dalszej perspektywie eksploatacji kwatery, z wytycznych określonych w raporcie oraz niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie nie powinno stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. Wójta
mgr inż. Marcin Gębała
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o.
ul. Płocka nr 102, 06 – 500 Mława
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” z siedzibą w Mławie
ul. Stefana Roweckiego „Grota” nr 8, 06 – 500 Mława

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Baran
Sołtys wsi Uniszki – Cegielnia
zam. Uniszki – Cegielnia nr 9, 06 – 500 Mława
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
ul. Żelazna nr 79, 00 – 875 Warszawa
3. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03 – 719 Warszawa
4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna
5. Strona internetowa gminy Wieczfnia Kościelna
www.bip.wieczfnia.akcessnet.net
6. a/a

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 4
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) pobrano opłatę skarbową
w kwocie 205 zł za wydaną decyzję.
Nr pokwitowania 3881400 z dnia 05 grudnia 2007 roku