

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego - obory”

Z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Gębala
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Inwestor TADEUSZ SIĘSKI

Adres budowy GRZEBSK 42, 06-513 WIECZFANIA K.

1. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie budynku inwentarskiego – obora, o docelowej obsadzie 57,2 DJP i zbiornika na odchody o pojemności 25 m³. Budynek usytuowany będzie w miejscowości Grzebsk 42, działka nr 119 o powierzchni 0,3600 ha. Inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Planowana inwestycja będzie budowana w miejscu istniejącego budynku – stodoły, który będzie poddany rozbiórce, czyli powierzchnia biologiczna działki pozostanie bez zmian.

W ramach prowadzonych prac nie będzie zniszczenia szaty roślinnej.

a) parametry techniczne budynku istniejącego

- pow. zabudowy 398,8 m²
- pow. użytkowa 361,92 m²
- kubatura 976,00 m³

b) parametry budynku projektowanego

- pow. zabudowy 99 m²
- pow. użytkowa 9,52 m²
- kubatura 244 m³

Obsada istniejąca:

Krowy	40 szt. x 1DJP = 40 DJP
Jałówki pow. 1 r.	4 szt. x 0,8 DJP = 3,2 DJP
Jałówki do 1 r.	4 szt. x 0,3 DJP = 1,2 DJP
Cielęta	4 szt. x 0,15DJP = 0,6 DJP
Razem	45 DJP

Obsada projektowana:

Krowy	40 szt. x 1DJP = 40 DJP
Jałówki cielne	8 szt. x 1 DJP = 8 DJP
Jałówki pow. 1 r.	7 szt. x 0,8DJP = 5,6 DJP
Jałówki do 1 r.	7 szt. x 0,3DJP = 2,1 DJP
Cielęta	10 szt. x 0,15DJP= 1,5 DJP
Razem	57,2 DJP

3. Budynek zostanie zrealizowany metodą tradycyjną. Wszystkie materiały użyte do realizacji w/w budynku będą posiadały atesty.
4. Nie przewiduje się w projekcie różnych wariantów budowy, lecz jedno konkretne rozwiązanie projektowe. Projektowana obora nie narusza zabudowy i zagospodarowania terenu i uprawnień osób trzecich. Realizacja w/w zamierzenia nie będzie miała wpływu na:
 - zakłócenia stosunków gruntowo – wodnych,
 - stanu wód powierzchniowych,
 - stanu zieleni i zadrzewień.

5. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się dowiezienie z zewnątrz i wbudowanie następujących materiałów:

- gazobeton, styropian,
- beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25
- kruszywo (piasek, żwir)
- tarcica
- stal, blacha
- urządzenia technologiczne: poidła, wygradzenia

Szacunkowe zapotrzebowanie na:

- energię 10 kWh
- wodę 20 m³
- paliwo – dowiezienie materiałów z zewnątrz

6. Obora nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu. Osłony przeciwhałasowe, wentylacja, instalacje do odsiarczania spalin nie będą potrzebne.

7. Odchody płynne przechowywane będą w zbiorniku szczelnym bezodpływowym. Odchody stałe będą przechowywane na szczelnej płycie obornikowej. Wentylacja grawitacyjna niepowodująca uciążliwości (odory).

9. Usytuowanie inwestycji znajduje się w Zieluńsko – Rzęgnowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Od obszarów Natura 2000 dzieli nas odległość 35 km. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na siedliska i gatunki chronione.