



PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU

PO.ZUZ.5.4210.556m.2020.AP



Góldz

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) zawiadamia strony o decyzji organu w formie publicznego obwieszczenia lub w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj:

obwieszcza:

DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 14 ust 1 pkt 5, art. 240 ust. 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, oraz art. 403 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami), w związku z § 17 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.08.2020 r., Powiatu Bełchatowskiego, w imieniu i na rzecz której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Pan Kazimierz Mamos, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E wraz z budową chodnika na odc. od msc. Żelów do msc. Bocianicha”

orzeka:

- I. Udzielić Powiatowi Bełchatowskiemu z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19 pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach zadania „Rozbudowa

drogi powiatowej nr 1927E wraz z budową chodnika na odc. od msc. Żelów do msc. Bocianicha” polegające na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych –

- a. Przebudowę lewostronnych rowów przydrożnych na rowy otwarte trawiaste i umocnione lokalnie płytami ażurowymi oraz na przepusty pod zjazdami i chodnikami w km drogi 2+089,50 do 2+120, od 4+424 do 0+000 drogi powiatowej nr 2301E (rejon skrzyżowania) i od 4+470 do 4+488,40 oraz rowu poprzecznego zlokalizowanego na dz. 1642 na długości 35 m poprzez przebudowę skarp i dna rowu z jego do następujących parametrów:

- kształt rowu trapezowy,
- szerokość dna 40 cm,
- głębokość rowu 60-110 cm,
- nachylenie skarp 1:1.

- b. Przebudowę rowu poprzecznego chłonnego zlokalizowanego na dz. 1642 obręb Żelówek w km 2+637 drogi na długości 35 m poprzez przebudowę skarp i dna rowu do następujących parametrów:

- kształt rowu trapezowy,
- szerokość dna 50 cm,
- głębokość rowu 80-120 cm,
- nachylenie skarp 1:1-1:1,5.

Lokalizacja i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Nazwa		Współrzędne		Lokalizacja rowu - nr działki; obręb
		X	Y	
Rów lewy w km 2+089,50 - 2+120	Początek PL1	5705876.49	6585708.00	116; 3 miasto Żelów
	Koniec KL1	5705903.27	6585721.93	
Rów poprzeczny w km 2+637 na dz. 1642	Początek PCH1	5706321.71	6586026.66	1642; Żelówek
	Koniec KCH1	5706324.30	6585994.13	
Rów lewy w km 4+424 do 0+000 drogi powiatowej nr 2301E (rejon skrzyżowania)	Początek PL2	5707859.86	6586864.66	303, 630; Bocianicha
	Koniec KL2	5707887.20	6586849.96	
Rów lewy w km 4+470 - 4+488,40	Początek PL3	5707856.38	6586905.45	299, 601; Bocianicha

- c. Przebudowę rowu lewostronnego od 3+009 do 3+147,20 i od 3+181,40 do 3+276,40 km drogi na drenaż płytki z rury filtracyjnej PCV-U Ø200 wraz ze studzienkami inspekcyjnymi z rur PP-B karbowanych z osadnikiem głębokości 0,5 m.

Lokalizacja i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Nazwa		Współrzędne		Lokalizacja drenażu - nr działki; obręb	Rzędna dna drenażu [m n.p.m.]
		X	Y		
Drenaż w km 3+009 - 3+147,20	Początek PD1	5706622.59	6586245.36	950/2; Żelówek	195,05
	Koniec KD1	5706736.30	6586323.96		195,29
Drenaż w km 3+181,40 - 3+276,40	Początek PD2	5706764.23	6586343.51	950/2; Żelówek	195,70
	Koniec KD2	5706839.73	6586401.25		195,52

- d. Wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu lewostronnego w37 (skarpa od strony wylotu zostanie umocniona na całej wysokości, przeciwskarpa do wysokości 40 cm)

Lokalizacja i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Oznaczenie wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne		Lokalizacja wylotu	
			X	Y	Nr działki	Obręb
w37	160	189,52	5707873.91	6586866.08	630	Bocianicha

- e. Wykonanie przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi służących do przeprowadzania wód opadowych o następujących parametrach i lokalizacji:

Km drogi		Rzędna [m n.p.m.]	Średnica przepustu [mm]	Materiał rury	Posadowienie, zabezpieczenie wlotu i wylotu	Długość [m]	Współrzędne		Lokalizacja przepustu - nr działki; obręb
							X	Y	
2+119,50-2+136,00	Wlot	194,30	600	żelbet	Posadowienie na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm; wlot i wylot zabezpieczony ścianką czołową zbrojoną.	22	5705908.41	6585744.21	950/2; Żelówek 116; 3 miasto Żelów
	Wylot	194,20					5705902.11	6585723.12	
2+637,00	Wlot	194,70	600	żelbet	Posadowienie na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm; wlot i wylot zabezpieczony ścianką czołową zbrojoną.	10	5706315.74	6586035.22	950/2, 1642; Żelówek
	Wylot	194,55					5706321.60	6586027.10	
2+906,00	Wlot	194,40	600	żelbet	Posadowienie na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm; wlot i wylot zabezpieczony ścianką czołową zbrojoną.	10	5706534.52	6586190.99	950/2; Żelówek
	Wylot	194,30					5706540.03	6586183.26	
4+425,00	Wlot z rowu lewego	189,38	600	żelbet na dł. 11m pod drogą; HDPE na dł. 48 m pod chodnikiem; z dwoma studniami pośrednimi betonowymi DN1200	Posadowienie rur żelbet. na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm; rur HDPE - na ławie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm; wloty zabezpieczone ścianką czołową zbrojoną, wylot - płytami ażurowymi na chudym betonie.	11+19 +12+17 =59	5707860.41	6586865.77	630, 601, 365; Bocianicha
	Wlot z rowu prawego	189,70					5707839.14	6586866.34	
	Wylot	189,19					5707845.56	6586901.49	
0+001,50 DP2301E	Wlot	184,46	600	żelbet	Posadowienie na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 30 cm; wlot i wylot zabezpieczony ścianką czołową	10	5707895.12	6586857.47	302, 132, 303; Bocianicha
	Wylot	184,41					5707887.08	6586851.50	

- f. Przebudowę prawostronnego rowu przydrożnego w km drogi od 2+136 do km 4+518,40 poprzez przebudowę skarp i dna rowu z jego pogłębieniem, lokalnie rów zostanie umocniony płytami ażurowymi oraz ściekiem betonowym o wymiarach 44/68x59x74, do następujących parametrów

- kształt rowu trapezowy,
- szerokość dna 40 cm; w km 2+637-2+687 i 2+880 - 2+939 - 1,0m
- głębokość rowu 60-100 cm,
- nachylenie skarp 1:1-1:1,5.

Lokalizacja i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Nazwa		Współrzędne		Lokalizacja rowu - nr działki; obręb
		X	Y	
Rów prawy w km 2+136-4+518,40	Początek PP1	5705908.41	6585744.21	950/2, 2092, 2091, 3044, 2090, 2089/3, 2089/2, 2088, 2087, 2086/2, 2085/1, 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2079, 2078, 2077, 2076, 2075, 2074, 2073, 2061, 2059, 2057, 2055, 2053, 2051, 2049/2, 2582/1, 2582/2, 1967, 1964, 1961; Żelówek 630, 364, 361, 377, 359, 355, 354, 351/1, 351/2, 351/3, 369, 368, 367, 366, 365, 601; Bocianicha
	Koniec KP1	5707825.37	6586932.21	

- g. Przebudowę prawostronnego rowu przydrożnego w km drogi od 2+136 do km 4+518,40 poprzez założenie przepustów o następujących parametrach i lokalizacji:

kilometraż przepustu u wg km zjazdu/ dojścia w osi [m]	Współrzędne				Rzędne wysokościowe		długość przepustu HDPE Ø500	długość przepustu HDPE Ø400	Lokalizacja przepustu	
	Wlot		Wylot		Wlot	Wylot				
	X	Y	X	Y					m n.p.m.	m n.p.m.
2172,00	5705941.22	6585767.87	5705932.30	6585761.43	194,89	194,84	-	11,0	950/2	Zelówek
2235,00	5705996.93	6585808.19	5705984.80	6585799.37	195,30	195,23	-	15,0	950/2	Zelówek
2242,00										
2276,00	5706026.05	6585828.95	5706017.11	6585822.54	195,56	195,51	-	11,0	950/2	Zelówek
2340,00	5706079.63	6585867.06	5706073.10	6585862.42	195,97	195,93	-	9,0	950/2	Zelówek
2381,00	5706110.91	6585889.57	5706103.63	6585884.28	196,04	196,00	-	9,0	950/2	Zelówek
2400,50	5706126.16	6585901.05	5706118.89	6585895.76	196,06	196,02	-	9,0	950/2, 2092, 2091	Zelówek
2424,00	5706145.57	6585914.33	5706139.07	6585909.66	196,13	196,09	-	8,0	950/2, 3044, 2091	Zelówek
2463,50	5706170.88	6585932.48	5706177.38	6585937.14	195,93	195,89	-	9,0	950/2, 2090	Zelówek
2476,00	5706181.03	6585939.69	5706188.31	6585944.99	195,81	195,77	-	9,0	950/2, 2090, 2089/3	Zelówek
2512,00	5706210.00	6585960.33	5706217.28	6585965.63	195,45	195,41	-	9,0	950/2, 2089/2	Zelówek
2543,00	5706235.35	6585978.51	5706242.62	6585983.81	195,35	195,31	-	9,0	950/2, 2088	Zelówek
2569,00	5706256.24	6585993.54	5706263.52	6585998.84	195,26	195,22	-	9,0	950/2, 2087	Zelówek
2605,00	5706285.88	6586014.82	5706292.38	6586019.48	195,13	195,09	-	9,0	950/2, 2086/2	Zelówek
2651,00	5706329.81	6586046.09	5706323.31	6586041.43	195,70	195,66	-	8,0	950/2, 2085/1	Zelówek
2700,00	5706370.80	6586074.78	5706362.72	6586068.88	195,20	195,15	-	10,0	950/2, 2085/1	Zelówek
2731,00	5706388.77	6586087.22	5706395.27	6586091.88	195,11	195,07	-	8,0	950/2, 2084	Zelówek
2799,50	5706427.34	6586116.91	5706450.06	6586133.33	194,90	194,76	-	28,0	950/2, 2083, 2082	Zelówek
2834,50	5706473.39	6586147.99	5706479.89	6586152.65	194,79	194,75	-	9,0	950/2, 2080	Zelówek
2855,00	5706489.48	6586159.71	5706496.75	6586165.01	194,73	194,69	-	9,0	950/2, 2080,	Zelówek

									2079	
2888,00	5706516.47	6586180.14	5706522.97	6586184.80	194,20	194,16	-	9,0	950/2, 2078	Zelówek
2956,50	5706578.98	6586223.34	5706572.48	6586218.68	194,72	194,68	-	8,0	950/2, 2075	Zelówek
3001,50	5706616.52	6586250.13	5706607.58	6586243.72	194,85	194,81	-	9,0	950/2, 2074	Zelówek
3045,00	5706641.16	6586267.67	5706634.66	6586263.00	194,97	194,93	-	8,0	950/2, 2073	Zelówek
3062,00	5706666.94	6586285.81	5706657.15	6586278.87	195,02	194,96	-	12,0	950/2, 2073	Zelówek
3090,50	5706688.06	6586300.79	5706681.56	6586296.13	195,15	195,11	-	8,0	950/2	Zelówek
3156,00	5706742.51	6586339.89	5706734.41	6586334.07	195,41	195,36	-	11,0	950/2	Zelówek
3191,00	5706771.09	6586360.58	5706762.18	6586354.12	195,55	195,50	-	11,0	950/2	Zelówek
3216,50	5706791.06	6586374.95	5706782.98	6586369.06	195,66	195,61	-	10,0	950/2, 2061	Zelówek
3291,00	5706843.91	6586413.00	5706851.19	6586418.30	195,24	195,20	-	9,0	950/2, 2059, 2057	Zelówek
3318,00	5706866.11	6586429.04	5706873.39	6586434.33	195,12	195,08	-	9,00	950/2, 2057	Zelówek
3364,00	5706904.08	6586455.82	5706910.58	6586460.48	195,09	195,05	-	8,00	950/2, 2055	Zelówek
3477,00	5706997.74	6586522.26	5707004.24	6586526.92	194,55	194,51	-	8,00	950/2, 2051	Zelówek
3493,50	5707009.43	6586530.45	5707016.76	6586535.67	194,51	194,46	-	10,00	950/2, 2051	Zelówek
3515,00	5707027.48	6586543.13	5707034.13	6586548.38	194,49	194,45	-	9,00	950/2	Zelówek
3527,50	5707036.92	6586549.87	5707044.20	6586555.17	194,47	194,43	-	9,00	950/2	Zelówek
3542,50	5707051.16	6586560.03	5707053.60	6586561.78	194,44	194,43	-	3,00	950/2	Zelówek
3573,50	5707074.70	6586577.06	5707081.20	6586581.73	194,42	194,38	-	8,00	950/2, 2582/2	Zelówek
3625,00	5707116.60	6586606.88	5707123.18	6586611.44	194,40	194,36	-	8,00	950/2, 1967	Zelówek
3646,50	5707134.00	6586619.07	5707141.28	6586624.37	194,38	194,34	-	9,00	950/2, 1964	Zelówek
3678,50	5707162.45	6586639.13	5707164.88	6586640.89	194,09	194,08	-	3,00	950/2, 1961	Zelówek
3691,50	5707170.65	6586645.11	5707178.23	6586649.96	193,98	193,94	-	9,00	950/2, 1961	Zelówek
3703,50	5707179.59	6586654.93	5707190.86	6586654.93	193,88	193,84	-	9,00	630, 364 950/2, 1961	Bocianicha Zelówek
3768,50	5707247.38	6586661.19	5707255.35	6586661.90	193,64	193,60	-	8,0	630	Bocianicha
3804,00	5707282.72	6586664.76	5707290.75	6586665.48	193,55	193,51	-	8,00	630	Bocianicha
3851,00	5707320.74	6586670.19	5707334.66	6586671.67	193,30	193,23	14,00		630, 359, 377, 361	Bocianicha
3933,00	5707411.36	6586678.03	5707419.33	6586678.74	193,05	193,01	-	8,00	630	Bocianicha
3974,00	5707451.80	6586682.22	5707459.77	6586682.93	192,94	192,90	-	8,00	630	Bocianicha
3994,00	5707471.90	6586684.26	5707479.87	6586684.97	192,88	192,84	-	8,00	630	Bocianicha
4058,50	5707533.02	6586693.17	5707540.52	6586695.95	192,55	192,51	-	8,00	630, 355	Bocianicha
4112,50	5707581.65	6586717.70	5707588.61	6586721.65	191,88	191,84	-	8,00	630	Bocianicha
4153,00	5707616.81	6586737.84	5707623.76	6586741.79	191,25	191,21	-	8,00	630	Bocianicha
4188,00										
4199,00	5707639.09	6586752.13	5707663.28	6586766.24	190,80	190,66	-	28,00	630, 351/3, 351/2	Bocianicha
4217,50	5707671.35	6586770.73	5707678.30	6586774.68	190,60	190,56	-	8,00	630, 351/1	Bocianicha
4245,00	5707696.35	6586783.48	5707703.31	6586787.44	190,45	190,41	-	8,00	630	Bocianicha
4267,00	5707715.67	6586794.77	5707722.63	6586798.72	190,38	190,34	-	8,00	630	Bocianicha
4303,50	5707747.22	6586812.85	5707754.17	6586816.80	190,31	190,27	-	8,00	630	Bocianicha
4340,00	5707778.83	6586830.87	5707785.78	6586834.83	190,27	190,23	-	8,00	630, 368	Bocianicha
4361,50	5707797.57	6586841.54	5707804.52	6586845.49	190,26	190,22	-	8,00	630, 367	Bocianicha
4383,00	5707815.75	6586851.94	5707822.71	6586855.90	190,05	190,01	-	8,00	630, 366	Bocianicha
4484,00	5707842.46	6586907.36	5707838.08	6586915.22	189,17	189,13	-	9,00	601, 365	Bocianicha

- h. Wykonanie wylotów do rowu prawostronnego tj. :37 szt. wpustów deszczowy z przykanalikiem PVC-U DN160 w1-w36 i w 38 umocnionych płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej (skarpy i dno rowu) na długości 1,0 m, o następujących parametrach i lokalizacji:

Oznaczenie wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne		Lokalizacja wylotu	
			X	Y	Nr działki	Obręb
w1	160	194,68	5705909.39	6585744.90	950/2	Zelówek
w2	160	195,03	5705949.93	6585774.17	950/2	Zelówek

w3	160	195,35	5705998.66	6585809.17	950/2	Zelówek
w4	160	195,73	5706047.89	6585844.34	950/2	Zelówek
w5	160	196,08	5706132.91	6585905.08	950/2	Zelówek
w6	160	195,74	5706193.10	6585948.11	950/2	Zelówek
w7	160	195,44	5706234.01	6585977.37	950/2	Zelówek
w8	160	195,25	5706278.44	6586008.93	950/2	Zelówek
w9	160	195,02	5706314.02	6586033.94	950/2	Zelówek
w10	160	195,16	5706387.97	6586086.25	950/2	Zelówek
w11	160	195,07	5706424.12	6586114.16	2083	Zelówek
w12	160	194,92	5706467.66	6586143.25	950/2	Zelówek
w13	160	194,77	5706508.20	6586172.53	950/2	Zelówek
w14	160	194,68	5706532.95	6586190.21	950/2	Zelówek
w15	160	194,82	5706568.05	6586215.06	950/2	Zelówek
w16	160	195,01	5706618.57	6586250.99	950/2	Zelówek
w17	160	195,15	5706657.00	6586278.44	950/2	Zelówek
w18	160	195,30	5706698.49	6586308.09	950/2	Zelówek
w19	160	195,54	5706744.85	6586341.26	950/2	Zelówek
w20	160	195,47	5706835.68	6586406.92	950/2	Zelówek
w21	160	195,23	5706858.88	6586423.48	950/2	Zelówek
w22	160	195,18	5706917.70	6586465.00	950/2	Zelówek
w23	160	195,01	5706962.59	6586496.78	950/2	Zelówek
w24	160	194,59	5707020.14	6586537.71	950/2	Zelówek
w25	160	194,55	5707067.22	6586571.31	950/2	Zelówek
w26	160	193,88	5707198.15	6586655.95	364	Bocianicha
w27	160	193,78	5707233.10	6586659.47	630	Bocianicha
w28	160	193,59	5707309.80	6586667.42	630	Bocianicha
w29	160	193,31	5707359.41	6586672.45	630	Bocianicha
w30	160	193,13	5707408.64	6586677.28	630	Bocianicha
w31	160	192,93	5707495.75	6586686.63	630	Bocianicha
w32	160	191,63	5707602.13	6586729.22	630	Bocianicha
w33	160	191,08	5707637.68	6586750.54	630	Bocianicha
w34	160	190,59	5707687.12	6586777.87	630	Bocianicha
w35	160	190,43	5707734.33	6586805.29	630	Bocianicha
w36	160	189,91	5707834.51	6586862.59	630, 365	Bocianicha
w38	160	189,35	5707845.51	6586902.42	365	Bocianicha

- i. Likwidację rowu przydrożnego lewostronnego w km drogi od 2+127 do 3+009, 3+147,20-3+181,40 i 3+276,40-3+609 poprzez jego zasypanie, szerokość całkowita rowu (dno i skarpy) wynosi ok. 2,5 m a głębokość ok. 0,6 m

Lokalizacja i charakterystyczne współrzędne geodezyjne:

Urządzenie wodne	Pkt	X	Y	Lokalizacja rowu - nr działki; obręb
Rów lewostronny w km 2+127-3+009	Początek rowu PL/L1	5705907.03	6585732.41	950/2, 2034, 2032, 2028, 2026, 2024, 2022, 2020, 3059, 1642, 2013, 2011, 2009, 2007, 2005, 2003, 2001, 2000/2, 1999/2, 1998/2, 1997, 1996; Zelówek
	Koniec rowu KL/L1	5706624.18	6586243.58	
Rów lewostronny w km 3+147,20-3+181,40	Początek rowu PL/L2	5706736.30	6586323.96	950/2, 1989; Zelówek
	Koniec rowu KL/L2	5706764.22	6586343.49	
Rów lewostronny w km 3+276,40-3+609	Początek rowu PL/L3	5706841.65	6586399.63	950/2, 1987/1, 1987/2, 1985, 1983, 1981, 1979, 1977, 1975, 1973, 1966; Zelówek
	Koniec rowu KL/L3	5707112.27	6586590.23	

2. Usługi wodne – polegające na odprowadzaniu do rowów przydrożnych wód opadowych i roztopowych w ilościach:

nr wylotu	km drogi	długość odwadnianego odcinka drogi	Szerokość		Współcz. spływu powierzchn.		Pow. zlewni rzeczywistej	Pow. zred. zlewni	Natężenie deszczu miarodajnego q	Zrzut ścieków maksymalny sekundowy	Zrzut ścieków średni roczny
			jezdni	chodnika	dla jezdni	chodnika					
		m	m	m			m ²	m ²	dm ³ /s*ha	m ³ /s	m ³ /r
w1	2137,84	50,00	2,75	2	0,9	0,8	238	204	97,2	0,0020	112,1
w2	2187,84	60,00	2,75	2	0,9	0,8	285	245	97,2	0,0024	134,5
w3	2247,84	60,50	2,75	2	0,9	0,8	287	247	97,2	0,0024	135,6
w4	2308,34	63,50	2,75	2	0,9	0,8	302	259	97,2	0,0025	142,3
w5	2412,80	67,60	2,75	2	0,9	0,8	321	275	97,2	0,0027	151,5
w6	2486,80	47,40	2,75	2	0,9	0,8	225	193	97,2	0,0019	106,2
w7	2537,10	50,30	2,75	2	0,9	0,8	239	205	97,2	0,0020	112,7
w8	2591,60	54,50	2,75	2	0,9	0,8	259	222	97,2	0,0022	122,1
w9	2635,00	95,30	2,75	2	0,9	0,8	453	388	97,2	0,0038	213,6
w10	2725,50	52,20	2,75	2	0,9	0,8	248	213	97,2	0,0021	117,0
w11	2771,10	32,00	2,75	2	0,9	0,8	152	130	97,2	0,0013	71,7
w12	2823,60	52,50	2,75	2	0,9	0,8	249	214	97,2	0,0021	117,7
w13	2873,60	50,00	2,75	2	0,9	0,8	238	204	97,2	0,0020	112,1
w14	2904,00	73,40	2,75	2	0,9	0,8	349	299	97,2	0,0029	164,5
w15	2947,00	62,00	2,75	2	0,9	0,8	295	253	97,2	0,0025	139,0
w16	3009,00	47,20	2,75	2	0,9	0,8	224	192	98,2	0,0019	105,8
w17	3056,20	51,00	2,75	2	0,9	0,8	242	208	99,2	0,0021	114,3
w18	3107,20	57,10	2,75	2	0,9	0,8	271	233	100,2	0,0023	128,0
w19	3164,30	69,13	2,75	2	0,9	0,8	328	282	101,2	0,0029	154,9
w20	3276,40	43,00	2,75	2	0,9	0,8	204	175	102,2	0,0018	96,4
w21	3304,90	57,70	2,75	2	0,9	0,8	274	235	102,2	0,0024	129,3
w22	3376,90	42,80	2,75	2	0,9	0,8	203	174	103,2	0,0018	95,9
w23	3431,90	55,00	2,75	2	0,9	0,8	261	224	104,2	0,0023	123,3
w24	3502,50	92,72	2,75	2	0,9	0,8	440	378	105,2	0,0040	207,8
w25	3560,35	91,17	2,75	2	0,9	0,8	433	372	106,2	0,0039	204,3
w26	3714,89	99,09	2,75	2	0,9	0,8	471	404	107,2	0,0043	222,1
w27	3750,10	61,70	2,75	2	0,9	0,8	293	251	108,2	0,0027	138,3
w28	3827,22	50,63	2,75	2	0,9	0,8	240	206	109,2	0,0023	113,5
w29	3877,08	49,86	2,75	2	0,9	0,8	237	203	110,2	0,0022	111,7
w30	3926,54	86,92	2,75	2	0,9	0,8	413	354	111,2	0,0039	194,8
w31	4014,15	50,15	2,75	2	0,9	0,8	238	204	112,2	0,0023	112,4
w32	4132,40	60,00	2,75	2	0,9	0,8	285	245	113,2	0,0028	134,5
w33	4173,81	41,41	2,75	2	0,9	0,8	197	169	114,2	0,0019	92,8
w34	4230,31	56,50	2,75	2	0,9	0,8	268	230	115,2	0,0027	126,6
w35	4284,90	104,93	2,75	2	0,9	0,8	498	428	116,2	0,0050	235,2
w36	4400,30	65,05	2,75	2	0,9	0,8	309	265	117,2	0,0031	145,8
w37	4439,38	40,00	3	2	0,9	0,8	200	172	118,2	0,0020	94,6
w38	4476,53	34,80	3	2	0,9	0,8	174	150	119,2	0,0018	82,3

Zawartość substancji zanieczyszczających w wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych rowów przydrożnych, nie może przekraczać:

- zawiesina - 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

II. Zobowiązać Powiat Pabianicki do:

- wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie będą utrudniały korzystania z wód,
- naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
- utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
- postępowania z osadem z urządzeń podczyszczających i z czyszczenia systemu kanalizacyjnego, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach,
- prowadzenia przeglądów eksploatacyjnych instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z częstotliwością 1 raz na 6 miesięcy oraz odnotowywania tego faktu w zeszycie eksploatacji instalacji.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

VI. Niniejsze pozwolenie wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonywanie tych urządzeń stanie się ostateczne.

VII. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 400 ust. 1 Prawo wodne).

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 03.08.2020 r., Pan Kazimierz Mamos posiadający pełnomocnictwo do występowania w imieniu Powiatu Pabianickiego zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1927E wraz z budową chodnika na odc. od msc. Żelów do msc. Bocianicha”.

Do powyższego wniosku załączono dokumentację pn. „Operat wodnoprawny na przebudowę rowów przydrożnych (lewostronnego i prawostronnego) w zakresie przebudowy rowów na rowy otwarte częściowo umocnione) oraz

częściowo na przepusty pod zjazdami i chodnikami oraz odcinki drenaży, likwidację rowu przydrożnego, odprowadzanie do rowu przydrożnego lewostronnego i prawostronnego wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej – poprzez projektowane wyloty przykanalików Ø 160” oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Do wniosku dołączono również decyzję Burmistrza Zelowa z dnia 28.07.2020 r., znak: OK.6220.7.2020 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz podał informację o postępowaniu do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie jej na stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu, Urzędu Gminy Zelów oraz Starosty Bełchatowskiego. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących wykonania przedmiotowej inwestycji na 10 dni od daty otrzymania informacji.

W trakcie prowadzonego postępowania strony nie wniosły uwag i wniosków.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 1 Prawa wodnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne.

Ponadto zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na wykonanie urządzeń wodnych przy czym w myśl art. 16 pkt 65 cytowanej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów w tym, między innymi, kanały i rowy (art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego).

Czas obowiązywania określono zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne na 30 lat od daty w której decyzja stała się ostateczna.

Monitoring odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych należy prowadzić zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz, warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Planowana do wykonania inwestycja znajduje się na terenie dwóch Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonych:

100

100

100

100

100

100

100

100

100



100

100

Otrzymują:

1. pełnomocnik Kazimierz Mamos, Żar 34B, 97-415 Kluki
2. Gmina Żelów, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów
3. 4 a/a

Do wiadomości:

5. RZGW WP w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
6. ZZI SIERADZ
7. WIOŚ
8. Nadzór Wodny w Bełchatowie, ul. Pabianicka 34, 97-400 Bełchatów

**Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.
Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.**

ZURDYRENTORA
Borowski
ZASTĘPCY

Otrzymują:

1. Starosta Bełchatowski, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów
2. Gmina Żelów, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów
3. a/a