

STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18
ZESTAWIENIE DRZWI CHEMAT																		

STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D2	D3	D4	D5	D6
ZESTAWIENIE DRZWI CHEMAT					
So (mm)	1760	1680	1420	1560	1100
Ho (mm)	2520	2350	2200	2550	2120
Ss (mm)	1660	1560	1320	1460	1000
Hs (mm)	2470	2300	2150	2500	2070
lewe/prawe	L	L	L	L	L
PARTER	1	0	1	0	0
PODDASZE	0	0	0	0	0
RAZEM LP	1	0	1	0	0
RAZEM	1	1	1	1	1
UWAGI	Aluminiowe, wyposażone w rolę zewnętrzzną	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe wyposażone w rolę stałą

So - szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
Ho - wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
Ss - szerokość skrzydła drzwiowego łącznie z przylgami
Hs - wysokość skrzydła drzwiowego łącznie z przylgą
Sz - szerokość całkowita ościeżnicy
Hz - wysokość całkowita ościeżnicy

STOLARKA OKIENNA POŁACIOWA

OZNACZENIE NA RYSUNKU		WYŁĄZ DACHOWY	
ZESTAWIENIE DRZWI CHEMAT			
wymiary w świetle otworu w murze (mm)	S	780	
	H	1400	
zewewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)	Sz	-	
	HZ	-	
PARTER		0	
PODDASZE		3	
RAZEM		3	

- UWAGI:**
- Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać ponownych szczegółowych pomiarów otworów okiennych i drzwiowych oraz zweryfikować Zestawienie.
 - Przy pomiarach stolarki należy uwzględnić grubość nowoprojektowanego docieplenia budynku. Dobierając poszczególne elementy stolarki należy uwzględnić zapas na montaż, zgodnie z zaleceniem producenta.
 - Okna i drzwi w kolorze białym.

Wytłyczne dotyczące okien:

- Wartość współczynnika $U_{min} = 0,9$ (W/m²K).
- Konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez zawartości kadmu i ołowiu, wzmocnione wkładką stalową ocynkowaną lub ciepłe aluminium (tzw. ciepła ramka).
- Montaż ciepły na taśmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych.
- Szkłone szyby zespoloną, pakiet min. dwuszybowy.
- Systemem kanałów odwadniających.
- W każdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi należy zamontować jeden nawiewnik okienny. Przed zamówieniem, ilość nawiewników należy bezwzględnie zweryfikować i uzgodnić dokładne miejsce ich montażu z Inwestorem.
- Okucia obwiedniowe z możliwością rozszczelnienia.
- Uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego.
- Klamki i maskowanie w kolorze ościeżnic.
- Współczynniki izolacyjności akustycznej okien nie mniejszy niż $R_w=32dB$.
- Okucia: zawiasy, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty do mocowania, śruby, wkrety w kolorze ościeżnic.
- Akcesoria montażowe: części stalowe stosowane na zamocowanie ślusarki oraz usztywnienie konstrukcji ram – ocynkowane ognioowo. W przypadku zwiększonych wymagań wytrzymałościowych niezbędne wzmocnienie profili należy zrealizować poprzez wewnętrzne dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich głębokość.
- Okna parteru należy wyposażyć w rolety zewnętrzne antywłamaniowe. Montaż rolet należy przewidzieć na etapie wykonywania prac dociepleniowych elewacji.
- Wszystkie okna parteru wyposażyć w zewnętrzne rolety antywłamaniowe.
- Okna należy wykonać w kolorze białym natomiast parapety w kolorze tynku głównego elewacji.

Wymagania dotyczące drzwi

- Wartość współczynnika $U_{min} = 1,3$ (W/m²K).
- Konstrukcja: PCV lub ciepłe aluminium (tzw. ciepła ramka).
- Montaż ciepły na taśmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych.
- Szkłone szyby zespoloną, pakiet min. dwuszybowy (w przypadku drzwi z przeszkleniami).
- Klamki i maskowanie w kolorze ościeżnic.
- Okucia: zawiasy, samozamykacz, widoczne elementy zamka, klamki, szyldy oraz uchwyty do mocowania, śruby, wkrety w kolorze ościeżnic.
- Pochwyty – ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
- Akcesoria montażowe: części stalowe stosowane na zamocowanie ślusarki oraz usztywnienie konstrukcji ram – ocynkowane ognioowo. W przypadku zwiększonych wymagań wytrzymałościowych niezbędne wzmocnienie profili należy zrealizować poprzez wewnętrzne dodatkowe usztywnienia lub rozbudowanie profili na ich głębokość.
- Drzwi nowoprojektowane należy wykonać w kolorze białym.

TM-BUD PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE			
ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl			
INWESTYCJA PROJECT		TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	
ADRES ADDRESS	działka nr ewid. 167/28, obręb nr 4, gmina Żelów		
INWESTOR DEVELOPER	Gmina Żelów, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców		
RYSUNEK DRAWING	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewn. - projekt		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna Malawko-Olejnik ul. nr 16/L.OOKK/17		
PROJEKTANT KONSTRUKCJE	mgr. inż. Tomasz Kucharski ul. nr LOD/3331/PBkb/17		
BRANŻA / INDUSTRY ARCHITEKTURA	SKALA / SCALE 1:100	DATA / DATE Listopad 2024	NR / No. P/15