



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9716/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 7536 (43004N!) NOWA WIEŚ ELCKA (GEC_ELK_NOWAWIESELCKA)
Adres: NOWA WIEŚ ELCKA, SZOSA BAJTKOWSKA DZ.451/12, Powiat elcki, WOJ.
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-01-28

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości NOWA WIEŚ ELCKA, SZOSA BAJTKOWSKA DZ.451/12.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 7536 (43004N!) NOWA WIEŚ ELCKA (GEC_ELK_NOWAWIESELCKA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Głowacki Konrad
Stanilewicz Tomasz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900	7228.04 POWERWAVE	1	40	0	49	3774
2	900	7228.04 POWERWAVE	1	40	0	49	3774
3	800/1800/2100	80010292v03 Kathrein	1	40	2/3/3	49	15473
4	900	7228.04 POWERWAVE	1	140	0	49	3774
5	900	7228.04 POWERWAVE	1	140	0	49	3774
6	800/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	140	2/4/4	49	16336
7	900	7228.04 POWERWAVE	1	250	0	49	3774
8	900	7228.04 POWERWAVE	1	250	0	49	3774
9	800/1800/2100	80010292v03 Kathrein	1	250	2/4/4	49	15473

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-2 15G/2+0/56MHz Huawei	15	3170	VHLPX2-15 Andrew	0.6	8	46
2.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	1779	VHLP1-80 Andrew	0.3	49	46

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-01-28	12:40-13:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		2	1.7	65	65

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-21	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0350	S-23	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	C-0115

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 sierpnia 2020 o numerze LWiMP/W/239/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej. Data ważności świadectwa wzorcowania: 18 sierpnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-21	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0350	S-24	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1517

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 28 listopada 2019 o numerze LWiMP/W/326/2019 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej. Data ważności świadectwa wzorcowania: 28 lutego 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	4609.22-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-23	Sonda S-24	SUMA			
1	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 8°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'52.56" 22°18'7.919"
2	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 8°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'52.919" 22°18'8.279"
3	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 8°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'53.639" 22°18'8.279"
4	GKP w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 8°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'54.359" 22°18'8.639"
5	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 8°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'55.08" 22°18'8.639"
6	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'52.199" 22°18'8.279"
7	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'52.919" 22°18'8.999"
8	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'53.28" 22°18'9.72"
9	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'53.639" 22°18'10.44"
10	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'54.359" 22°18'11.16"
11	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'54.72" 22°18'11.88"
12	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 49°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'52.199" 22°18'8.279"
13	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 49°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'52.56" 22°18'9.36"
14	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 49°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'53.28" 22°18'10.08"
15	GKP w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 49°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'53.639" 22°18'10.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 49°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'54" 22°18'11.52"
17	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'51.84" 22°18'8.279"
18	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'51.12" 22°18'8.999"
19	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'50.759" 22°18'9.72"
20	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'50.4" 22°18'10.44"
21	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'49.68" 22°18'11.16"
22	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'49.32" 22°18'11.88"
23	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'51.84" 22°18'7.199"
24	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'51.84" 22°18'6.48"
25	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'51.479" 22°18'5.4"
26	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'51.12" 22°18'4.32"
27	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'51.12" 22°18'3.239"
28	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'50.759" 22°18'2.159"
29	PPP na az. 301° w odległości 24m od wieży	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'52.56" 22°18'6.839"
30	PPP na az. 93° w odległości 40m od wieży	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'51.84" 22°18'10.08"
31	PPP na az. 199° w odległości 38m od wieży	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'50.759" 22°18'7.199"
-	GKP w odległości 292m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'59.4" 22°18'18.359"
-	GKP w odległości 580m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°46'6.239" 22°18'28.44"
-	GKP w odległości 281m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'45" 22°18'17.999"
-	GKP w odległości 531m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'38.88" 22°18'26.64"
-	GKP w odległości 290m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'48.959" 22°17'53.16"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 536m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	1.8	0.07	53°45'46.079" 22°17'40.559"
---	---	---------	------	------	------	-----	------	--------------------------------

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda S-23	Sonda S-24	SUMA			
1	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 8°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'52.56" 22°18'7.919"
2	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 8°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'52.919" 22°18'8.279"
3	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 8°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'53.639" 22°18'8.279"
4	GKP w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 8°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'54.359" 22°18'8.639"
5	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 8°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'55.08" 22°18'8.639"
6	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'52.199" 22°18'8.279"
7	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'52.919" 22°18'8.999"
8	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'53.28" 22°18'9.72"
9	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'53.639" 22°18'10.44"
10	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'54.359" 22°18'11.16"
11	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'54.72" 22°18'11.88"
12	GKP w odległości 10m od anteny radioliniowej az. 49°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'52.199" 22°18'8.279"
13	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 49°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'52.56" 22°18'9.36"
14	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 49°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'53.28" 22°18'10.08"
15	GKP w odległości 70m od anteny radioliniowej az. 49°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'53.639" 22°18'10.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

16	GKP w odległości 90m od anteny radioliniowej az. 49°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'54" 22°18'11.52"
17	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'51.84" 22°18'8.279"
18	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'51.12" 22°18'8.999"
19	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'50.759" 22°18'9.72"
20	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'50.4" 22°18'10.44"
21	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'49.68" 22°18'11.16"
22	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'49.32" 22°18'11.88"
23	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'51.84" 22°18'7.199"
24	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'51.84" 22°18'6.48"
25	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'51.479" 22°18'5.4"
26	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'51.12" 22°18'4.32"
27	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'51.12" 22°18'3.239"
28	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'50.759" 22°18'2.159"
29	PPP na az. 301° w odległości 24m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'52.56" 22°18'6.839"
30	PPP na az. 93° w odległości 40m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'51.84" 22°18'10.08"
31	PPP na az. 199° w odległości 38m od wieży	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'50.759" 22°18'7.199"
-	GKP w odległości 292m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'59.4" 22°18'18.359"
-	GKP w odległości 580m od anteny sektorowej az. 40°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°46'6.239" 22°18'28.44"
-	GKP w odległości 281m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'45" 22°18'17.999"
-	GKP w odległości 531m od anteny sektorowej az. 140°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'38.88" 22°18'26.64"
-	GKP w odległości 290m od anteny	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'48.959" 22°17'53.16"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 250°							
-	GKP w odległości 536m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.005	0.07	53°45'46.079" 22°17'40.559"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-23: 30.1% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda S-24: 26.2% dla częstotliwości do 3 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.4.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zlecniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 7536 (43004N!) NOWA WIES ELCKA (GEC_ELK_NOWAWIESELCKA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 18, z dnia 10 listopada 2021r.).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 7536 (43004N!) NOWA WIES ELCKA
(GEC_ELK_NOWAWIESELCKA)
 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GEC_ELK_NOWAWIESELCKA (43004N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 7536 (43004N!) NOWA WIES ELCKA
(GEC_ELK_NOWAWIESELCKA)**

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.