



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawełak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 24/12/OS/2020-P4



Nr i nazwa stacji	ELC0501	
Adres	Golubka, dz. nr 42, pow. etcki, woj. warmińsko-mazurskie	
Opracowanie	Mateusz Nazarko	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis		
Data	2020-12-09	

Spis treści

1. Informacje ogólne.	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.	5
6. Wyniki pomiarów.	6
7. Stwierdzenie zgodności	7
8. Oświadczenie.....	7
9. Spis załączników.	7

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Emilia Piętka
Istotne informacje dostarczone przez zleceniodawcę	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Golubka, dz. nr 42, pow. ełcki, woj. warmińsko-mazurskie
Miejsce instalacji anten	Stalowa wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Andrzej Figger
Data wykonania pomiaru	09.12.2020
Temperatura na początku pomiaru [°C]	1
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	1
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	60
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	57
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
-----------------------	--

Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 400V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 15.07.2021r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95% Niepewność rozszerzona wynosi 37,2% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 1,47
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))
Warunki pracy urządzeń nadawczych	Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zróźnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
L p	Wyszczególnienie	sektor 1		sektor 2		sektor 3	
I	Nadajnik stacji bazowej:						
1	Typ / Producent	DBS / Huawei					
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	1800	900	1800	900	1800	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50,79	46,02	50,79	46,02	50,79	46,02
II	Obciążenie:						
1	Typ anteny	Huawei A26451900	Huawei A704516R0	Huawei A26451900	Huawei A704516R0	Huawei A26451900	Huawei A704516R0
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei
3	Ilość anten	1	1	1	1	1	1
4	Azymut	10		130		250	
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-6,00	0,00-12,00	0,00-6,00	0,00-12,00	0,00-6,00	0,00-12,00
6	Średni kąt pochylenia anten [°]	3,00		3,00		3,00	
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	59,50		59,50		59,50	
8	EIRP [W]	7063	1667	7063	1667	7063	1667

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
L p	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	23	28	VHLPX2-23/Andrew	0,6	12	57,00
2	OPTIX RTN/HUAWEI	23	28	A23D06H/Huawei	0,6	84	56,80
3	OPTIX RTN/HUAWEI	18	28,5	VHLPX2-18/Andrew	0,6	241	57,40

Zgodnie z informacją otrzymaną od Zleceniodawcy pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pola-E [V/m]	Pole-E* kE + U [V/m]	Pola-H [A/m]	Pole-H* kE + U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'42,3" E:22°31'46,3"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
2	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'45,5" E:22°31'47,8"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
3	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'48,7" E:22°31'48,8"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
4	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'51,8" E:22°31'49,9"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
5	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'55,0" E:22°31'51,3"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
6	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'58,1" E:22°31'52,4"	otoczenie stacji bazowej - 595m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
7	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'37,2" E:22°31'49,2"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
8	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'34,9" E:22°31'53,1"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
9	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'32,7" E:22°31'57,1"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
10	0,8	1,61	0,002	0,004	1,1	N:53°51'30,6" E:22°32'01,4"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,042	0,041
11	0,9	1,82	0,002	0,005	1,3	N:53°51'28,3" E:22°32'05,1"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,047	0,046
12	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'26,2" E:22°32'08,8"	otoczenie stacji bazowej - 595m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
13	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'38,4" E:22°31'40,1"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
14	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'37,5" E:22°31'34,8"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
15	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'36,5" E:22°31'29,5"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
16	0,8	1,61	0,002	0,004	0,9	N:53°51'35,5" E:22°31'24,3"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,042	0,041
17	1,0	2,02	0,003	0,005	1,0	N:53°51'34,5" E:22°31'19,0"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,052	0,051
18	0,8	1,61	0,002	0,004	0,5	N:53°51'33,6" E:22°31'14,0"	otoczenie stacji bazowej - 595m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,042	0,041
19	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'39,5" E:22°31'47,9"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
20	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'39,6" E:22°31'50,1"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
21	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'41,0" E:22°31'45,9"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
22	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'38,5" E:22°31'42,7"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,036	<0,036
23	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'37,0" E:22°31'44,4"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,036	<0,036
24	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	N:53°51'41,0" E:22°31'41,9"	otoczenie stacji bazowej - PKP	<0,036	<0,036
A	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	budynek w budowie, przed budynkiem - DPP		<0,036	<0,036
B	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	brak adresu, przed budynkiem – DPP		<0,036	<0,036
C	<0,7*	<1,41	<0,002	<0,004	0,3-2,0	budynek nowo wybudowany, przed budynkiem - DPP		<0,036	<0,036

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

* poniżej czułości zestawu pomiarowego

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP – pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

kE – poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora ($kE=1,47$),

poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar ($kE=2,0$)

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 38,8$ V/m oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,105$ A/m.

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 09.12.20 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącz. 1. Lokalizacja obiektu.

Załącz. 2. Widok pionów pomiarowych

Załącz. 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	22°31'44.87"E
szerokość:	53°51'39.20"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



Załącz. 3. Załączniki graficzne.

