

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodnik szerokości 1,0 m			
1 KNR 2-31 d.1 0101-07		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 22.0+19.80+1.50+13.0+8.0	m ² m ²	 64.30	
				RAZEM	64.30
2 KNR 2-31 d.1 0101-08		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -2 64.30	m ² m ²	 64.30	
				RAZEM	64.30
3 KNR 2-31 d.1 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 64.30	m ² m ²	 64.30	
				RAZEM	64.30
4 KNR 2-31 d.1 0105-03		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 64.30	m ² m ²	 64.30	
				RAZEM	64.30
5 KNR 2-31 d.1 0105-04		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 64.30	m ² m ²	 64.30	
				RAZEM	64.30
6 KNR 2-31 d.1 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 64.30	m ² m ²	 64.30	
				RAZEM	64.30
7 KNR 2-31 d.1 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 64.30*2	m m	 128.60	
				RAZEM	128.60
8 KNR 6 d.1 0404-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 128.60	m m	 128.60	
				RAZEM	128.60
9 KNR-W 4- d.1 01 0109- 05		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 6.5	m ³ m ³	 6.50	
				RAZEM	6.50
10 KNR-W 4- d.1 01 0109- 08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 6.5	m ³ m ³	 6.50	
				RAZEM	6.50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana drzwi			
1 KNR-W 4- d.1 01 0353- 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.			
	1	szt.		1.00	
				RAZEM	1.00
2 KNR-W 4- d.1 01 0353- 01 analogia	Wykucie z muru nadproża drzwiowego	m			
	1.2	m		1.20	
				RAZEM	1.20
3 KNR-W 4- d.1 01 0212- 04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie fundamentowej 2.0*0.5*0.12	m ³			
		m ³		0.12	
				RAZEM	0.12
4 KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.50*2	m			
		m		3.00	
				RAZEM	3.00
5 KNR 0-19 d.1 1024-08 analogia	Montaż drzwi stalowych z ościeżnicą	m ²			
	2.0*1.0	m ²		2.00	
				RAZEM	2.00
6 KNR-W 4- d.1 01 0723- 03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 5.0*0.48	m ²			
		m ²		2.40	
				RAZEM	2.40
7 KNR-W 4- d.1 01 0726- 06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 2.40	m ²			
		m ²		2.40	
				RAZEM	2.40
2		Wymiana schodów			
8 KNR-W 4- d.2 01 1301- 03	Wymiana balustrad - demontaż i ponowny montaż z uzupełnieniem	m			
	0.85+3.40	m		4.25	
				RAZEM	4.25
9 KNR-W 4- d.2 01 0212- 07	Rozbiórka betonowych czapek	m ²			
	0.37*(0.85+3.40)	m ²		1.57	
				RAZEM	1.57
10 KNR 4-04 d.2 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej 0.35*(0.85+3.40)*1.30	m ³			
		m ³		1.93	
				RAZEM	1.93
11 KNR 4-04 d.2 0306-05	Rozbicie oddzielnych brył betonowych - schody	m ³			
	0.5*1.30*1.80*0.85	m ³		0.99	
				RAZEM	0.99
12 KNR 4-04 d.2 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³			
	3	m ³		3.00	
				RAZEM	3.00
13 KNR 4-04 d.2 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³			
	Krotność = 4				
	3	m ³		3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-d.2 01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		3.40*0.5*1.50	m ³	2.55	
				RAZEM	2.55
15	KNR-W 2-d.2 02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		0.30*0.30*3.40	m ³	0.31	
				RAZEM	0.31
16	KNR-W 2-d.2 02 0101-06 analogia	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ścianka	m ³		
		0.25*1.30*(3.40+1.25)	m ³	1.51	
				RAZEM	1.51
17	KNR-W 3-d.2 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z grutowaniem powierzchni	m ²		
		1.30*(3.40+1.25)	m ²	6.05	
				RAZEM	6.05
18	KNR-W 4-d.2 01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
		1.30*0.25*(3.40+1.25)	m ³	1.51	
				RAZEM	1.51
19	KNR-W 2-d.2 02 0904-01 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - wykonanie na powierzchni do 5 m ²	m ²		
		1.30*(3.40+1.25)	m ²	6.05	
				RAZEM	6.05
20	KNR-W 2-d.2 02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m ²		
		6.05	m ²	6.05	
				RAZEM	6.05
21	KNR-W 2-d.2 02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		(3.40+1.25)*0.30	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
22	NNR-NKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		(3.40+1.25)*0.35	m ²	1.63	
				RAZEM	1.63
23	KNR-W 2-d.2 02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.5*1.30*1.80*1.25	m ³	1.46	
				RAZEM	1.46
24	KNR-W 4-d.2 01 0203-01 z.sz.2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³ - posadzka	m ³		
		(3.40-1.80)*0.30	m ³	0.48	
				RAZEM	0.48
25	KNR-W 4-d.2 01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu	miejs c.		
		(3.40-1.80)*1.25	miejs c.	2.00	
				RAZEM	2.00

Obmiar

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2	01 1212-				
	05	0.5*(3.40+1.25)	m ²	2.33	
				RAZEM	2.33