

Część 1

Załącznik nr 4A – OPZ

1.Sauna na podczerwień

Wykonanie: świerk skandynawski

Urządzenie grzewcze: promienniki podczerwieni

Napięcie zasilania: 230 V

Ilość osób: min 3

Temperatura pracy: 18-60 °C

Wymiary pomieszczenia na saunę: max wysokość 2350mm x max szerokość 2200mm x max głębokość 1500mm

Wyposażenie:

- szkielet nośny kabiny wraz z ociepleniem i paroizolacją z warstwowej folii z płaszczem aluminiowym,
- obudowa drewnem ścian wewnętrznych i sufitu
- wykończenie drewnem dwóch widocznych ścian zewnętrznych ściany niewidoczne z wykończeniem montażowym
- ławki, oparcia pleców, podglówki i klosz lampy z drewna lipowego lub abachi,
- komplet promienników podczerwieni ze sterownikiem elektronicznym,
- oświetlenie kabiny,
- drzwi szklane ze szkła hartowanego gr. 8 mm (kolor tafli do uzgodnienia), ,
- ruszt drewniany na posadzkę,
- komplet akcesoriów (termometr i klepsydra),
- odtwarzacz CDtaż w cenie *

Gwarancja :min 24 miesiące

Montaż: dostarczający/wykonawca zamówienia

2.Sauna sucha

Wykonanie świerk skandynawski

Urządzenie grzewcze: piec elektryczny 7,5-9kWh wraz z kamieniami

Pojemność sauny: min 3 osoby

Temperatura pracy: 30-120 °C

Wymiary pomieszczenia: max wysokość 2350mm x max szerokość 2180mm x max głębokość 1500mm

Wyposażenie:

- szkielet nośny kabiny wraz z ociepleniem i paroizolacją,
- obudowa drewnem ścian wewnętrznych, sufitu i widocznych ścian frontowych
- ławki, oparcia pleców, obudowa pieca, klosz lampy i podglówki z
- drzwi szklane ze szkła hartowanego min grubość 8 mm,
- piec elektryczny ze sterowaniem oraz wkładem 25kg
- ruszt drewniany na posadzkę,
- Oświetlenie wewnętrzne LED

- komplet akcesoriów (ceber z chochlą, higrometr, termometr i klepsydra),
- odtwarzacz CD

Gwarancja :min 24 miesiące

Montaż: dostarczający/wykonawca zamówienia