

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w m.Gościeradów Ukazowy na łącznej powierzchni 970 m2
ADRES INWESTYCJI : m. Gościeradów Ukazowy gm. Goscieradów na działce o nr ew. 743 i 745/12
INWESTOR : Gmina Gościeradów
ADRES INWESTORA : Gościeradów Ukazowy 61 23-275 Gościeradów
WYKONAWCA ROBÓT : ----
ADRES WYKONAWCY : --

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Dariusz Gaćkowski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.09.2016

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Marcin Szczepaniak
Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.. Stan istniejący

Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 743 i nawierzchni bitumicznej na części placu manewrowego położonego na działce o nr. ew. 745/2 w m. Gościeradów Ukazowy gm. Gościeradów (po dawnej bazie GS) łączna powierzchnia nawierzchni przewidzianej do remontu wynosi ok 970 m² . Początek odcinka drogi do remontu stanowi koniec nawierzchni bitumicznej zjazdu z drogi krajowej nr 19 . Droga szerokości od 6,0 do 6,30 m obramowana jest krawężnikami betonowymi . Po lewej stronie drogi usytuowane jest zjazd bitumiczny na działkę o nr ew. 745/17 wchodzący w zakres robót remontowych. Droga łączy się z placami manewrowymi o nawierzchni bitumicznej położonymi na działce o nr ew. 745/12. Stan techniczny nawierzchni drogi i nawierzchni placów wymaga remontu

2. Stan projektowany

Projektuje się wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi i nawierzchni na placach manewrowych polegający na wykonaniu nw robót

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem drogowym w śr ilości 0,7 kg/1 m² ist. nawierzchni bitumicznej drogi placów na łącznej powierzchni 970 m²
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11W50/70) w ilości średniej 75 kg/1 m², na łącznej powierzchni 970 m²
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm (AC 11S50/70) Standard II o grubości 3 cm po zagęszczeniu, na łącznej powierzchni 970 m²

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. Nawierzchnie			
2					
1 d.2	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem drogowym w śr ilości 0,7 kg/1 m ² ist. nawierzchni bitumicznej - odcinek od drogi kraj nr 19, szer. od 6,0 do 6,30 m dług. ok 77 m na działce nr ew 743. o pow.475 m ² - wjazd na działkę o nr ew 745/17 o pow 20,30 m ² - odcinek przed frontem magazynu na działce o nr ew 745/12 szer śr 7,30 m, długości ok 65 m o pow. 474,70 m ² Razem: 970 ,0 m ² 970.00	m ² m ²	 970.000	
				RAZEM	970.000
3					
2 d.3	KNNR 6 0108-02	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11W50/70) w ilości średniej 75 kg/1 m ² , transport samochodami samowyladowczymi o ładowności do 15 ton asfaltową mechaniczną - odcinek od drogi kraj nr 19, szer. od 6,0 do 6,30 m dług. ok 77 m na działce nr ew 743. o pow.475 m ² - wjazd na działkę o nr ew 745/17 o pow 20,30 m ² - odcinek przed frontem magazynu na działce o nr ew 745/12 szer śr 7,30 m, długości ok 65 m o pow. 474,70 m ² Razem: 970 ,0 m ² *0,075=72,75 Mg 72.75	t t	 72.750	
				RAZEM	72.750
3 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm(AC 11S50/70) Standard II o grubości 3 cm po zagęszczeniu, transport samochodami samowyladowczymi o ładowności do 15 ton (warstwa ścierna) - odcinek od drogi kraj nr 19, szer. od 6,0 do 6,30 m dług. ok 77 m na działce nr ew 743. o pow.475 m ² - wjazd na działkę o nr ew 745/17 o pow 20,30 m ² - odcinek przed frontem magazynu na działce o nr ew 745/12 szer śr 7,30 m, długości ok 65 m o pow. 474,70 m ² Razem: 970 ,0 m ² 970.00	m ² m ²	 970.000	
				RAZEM	970.000