

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b> CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <b>Charakterystyka Robót: D 01.01.01</b> krotność = 1,00	0,15	km
		<b>Razem:</b>		
2		<b>PODBUDOWA</b> CPV: 45230000-8		
2	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <b>Charakterystyka Robót: D 04.01.01</b> krotność = 1,00	396,43	m2
3	KNNR 6 0113-020-050	Podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm <b>Charakterystyka Robót: D 04.04.02b</b> krotność = 1,00	396,43	m2
		<b>Razem:</b>		
3		<b>NAWIERZCHNIA</b> CPV: 45230000-8		
4	KNNR 6 0308-01050-050	Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t krotność = 1,00	385,10	m2
5	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu <b>Charakterystyka Robót: D 04.03.01</b> krotność = 1,00	385,10	m2
6	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem <b>Charakterystyka Robót: D 04.03.01</b> krotność = 1,00	385,10	m2
7	KNNR 6 0309-02030-050	Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t <b>Charakterystyka Robót: D 05.03.05a</b> krotność = 1,00	377,55	m2
8	KNNR 6 0204-060-050	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm <b>Charakterystyka Robót: D 05.01.04a</b>	49,83	m2