

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych <i>Charakterystyka Robót: D 01.01.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	0,40	ha
2	KNNR 6 0802-020-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa, na głębokość 15 cm. Materiał z rozbiórki do wykorzystania jako materiał do warstwy podbudowy z kruszywa łamanego <i>Charakterystyka Robót: D 01.02.04</i> <i>krotność = 1,00</i>	60,00	m2
2		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CPV: 45220000-5		
3	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe "stojące" o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik po stronie Zamawiającego) <i>krotność = 1,00</i>	75,00	m
4	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe "stojące" o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik po stronie Wykonawcy) <i>krotność = 1,00</i>	20,00	m
5	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik po stronie Wykonawcy) <i>krotność = 1,00</i>	11,00	m
3		PODBUDOWA PLACU I ZJAZDU Z PLACU CPV: 45220000-5		
6	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI <i>Charakterystyka Robót: D 04.01.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	396,86	m2
7	KNNR 6 0113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z tłuczni, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (tłuczeń po stronie Zamawiającego) <i>krotność = 1,00</i>	396,86	m2
8	KNNR 6 0113-050-050	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>Charakterystyka Robót: D 04.04.02</i> <i>krotność = 1,00</i>	336,86	m2
4		NAWIERZCHNIA PLACU I ZJAZDU Z PLACU CPV: 45220000-5		
9	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland (lub równoważny) grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka po stronie Zamawiającego) <i>Charakterystyka Robót: D 05.03.23a</i> <i>krotność = 1,00</i>	353,30	m2
10	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland (lub równoważny) grubości 8 cm, piaskowej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka po stronie Wykonawcy) <i>Charakterystyka Robót: D 05.03.23a</i> <i>krotność = 1,00</i>	43,56	m2