

---

**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej Nr 108575L Szczecyn - Baraki Stare dł. 0,23km  
ADRES INWESTYCJI : działka nr 2980 obr. Szczecyn  
INWESTOR : Gmina Gościeradów  
ADRES INWESTORA : 23-275 Gościeradów  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ KAPICA  
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2018 r.

---

WYKONAWCA :



Data opracowania  
19.07.2018 r.

INWESTOR :



Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa                      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 1   | KNNR 1<br>0111-01             | Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego, wytyczenie trasy drogi w terenie równinnym<br>od km 0+240 do km 0+470, długość 0,23 km.<br>0.23                                                                                                                                                                                                                                                         | km             |         |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | km             | 0.230   |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 0.230   |
| 2   | KNNR 6<br>0103-03<br>analogia | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10cm dla odstąpienia krawędzi istniejącej nawierzchni przy szerokości ścinki i proflowania: śr. po 0,75 m<br><br>od km 0+240 do km 0+470, obustronnie na szer. po 0,75m<br>$230 \cdot (0,75 + 0,75) = 230 \cdot 1,5 = 345m^2$<br>345.0                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 345.000 |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 345.000 |
| 3   | KNNR 6<br>0113-01<br>analogia | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm), gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm<br><br>- od km 0+240 do km 0+470, na szerokości 4,3m, długość 230 mb,<br>$230 \cdot 4,3 = 989m^2$<br>989.0                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 989.000 |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 989.000 |
| 4   | KNNR 6<br>0113-05             | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (0.63mm), gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm<br><br>od km 0+240 do km 0+470, na szerokości 4,3m, długość 230mb,<br>$230 \cdot 4,3 = 989m^2$<br>989.0                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 989.000 |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 989.000 |
| 5   | KNNR 6<br>0308-01             | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11W50/70) o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) transport samochodami samowyladowczymi o ładowności do 15 ton<br>od km 0+240 do km 0+470, na szerokości 4,0m, długość 230mb,<br>$230 \cdot 4,0 = 920,0m^2$<br>920.0                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 920.000 |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 920.000 |
| 6   | KNNR 6<br>0309-01             | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm (AC 11S50/70) Standard II o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu, (warstwa ścieralna), w ilości średniej 75kg/m <sup>2</sup> , transport samochodami samowyladowczymi o ładowności do 15 ton.<br><br>- od km 0+240 do km 0+470, na szerokości 4,0m, długość 230mb,<br>$230 \cdot 4,0 = 920,0m^2$<br>920.0 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 920.000 |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 920.000 |
| 7   | KNNR 6<br>0113-05<br>analogia | Utwardzenie poboczy (analogia do podbudowy) warstwą kruszyw łamanych frakcji 0/63mm, gr. w-wy 10cm po zagęszczeniu obustronnie na szerokości 1.0m (0,5+0,5m)<br><br>$230 \cdot (0,5 + 0,5) = 230,0m^2$<br>230.0                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 230.000 |         |
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 230.000 |