

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Charakterystyka Robót: D 01.01.01 krotność = 1,00	0,01	ha
2	KNNR 6 0806-080-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych Charakterystyka Robót: D 01.02.04 krotność = 1,00	38,61	m
3	KNNR 6 0803-050-050	Ręczne rozebranie nawierzchni opaski z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka do ponownego wbudowania Charakterystyka Robót: D 01.02.04 krotność = 1,00	11,26	m2
4	KNKRB 06 0101-0101-060	Wykonanie koryta dla nawierzchni utwardzenia. Ziemia do wbudowania na miejscu budowy Charakterystyka Robót: D 04.01.01 krotność = 1,00	6,83	m3
2		ODWODNIENIE CPV:		
5	KNKRB 01 0420-02-040	Ułożenie elementów odwodnienia liniowego typu lekkiego z rusztem krotność = 1,00	4,00	m
6	KNNR 3 0204-05010-050	Dwuwarstwowa izolacja pionowa roztworem i lepikiem asfaltowym murów. Izolacja ściany Domu Ludowego w miejscu regulacji wysokościowej opaski krotność = 1,00	1,00	m2
3		OBRZEŻA CPV: 45220000-5		
7	KNNR 6 0404-020-040	Wbudowanie obrzeży betonowych pochodzących z rozbiórki krotność = 1,00	1,00	m
4		PODBUDOWA CPV: 45220000-5		
8	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka Robót: D 04.01.01 krotność = 1,00	56,78	m2
9	KNNR 6 0113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z tłuczni, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00	56,78	m2
10	KNNR 6 0113-050-050	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Charakterystyka Robót: D 04.04.02 krotność = 1,00	56,78	m2
5		NAWIERZCHNIA CPV: 45220000-5		
11	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: D 05.03.23a krotność = 1,00	45,52	m2
12	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem. Kostka pochodząca z rozbiórki Charakterystyka Robót: D 05.03.23a krotność = 1,00	11,26	m2